

Chimiver

ROLIFILM TP 10 – Техническа информация **Смола за фугиране на водна основа**

Описание

ECOFILL е екологичен продукт с много лека миризма. Подходящ е за смесване с дървени стърготини, за по-добро запълване на фугите на паркета, като му придава гладък завършек. ECOFILL е бързосъхнеща смола, поради което позволява бързо шлайфане, без да се запълват сглобките.

Характеристики

Пропорция на смесване	едно - компонентно
Температура при нанасяне	+10°C ÷ +25°C
Нанасяне	гладка шпакла
Разреждане	вода
Покритие	n.a.
Сухо на прах	n.a.
Сухо на допир	n.a.
Годност на готовата смес	n.a.
Шлифовка	40-60' ⁽¹⁾
Боядисване без шлифовка	n.a.
Оксидация на дървото	n.a.
Запълване на порите	n.a.
Срок на годност	1 година ⁽²⁾
Разфасовки	10 lt
Почистване на материалите	вода (преди да се смеси с втвърдител)

1 при 20°C и 65% R.H.

2 в оригинална опаковка при температура между +10°C и +25°C

Употреба

След шлифовката на дървения под с шкурка със зърненост 30 или 60, нанесете продукта, смесен с дървените стърготини останали от предишна шлифовка с шкурка със зърненост 100 като използвате гладка шпакла. След 30-40 минути може да продължите загладването с шкурка със зърненост 100/120, след което да нанесете грунд или лак, който не изисква предварителен слой грунд. Препоръчително е винаги да се правят предварителни тестове в случай, че запълването се извършва при дървесина със високо съдържание на танин (като дъб и акация).