Техническа Характеристика

продуктов код: EFTC000X | 08-09-2026 | Вер: 3.6

FILL TECH

Смола за фугиране на паркет на водна основа



¤ Описание

FILL TECH е еднокомпонентна, екологична, акрилна смола за фугиране на водна основа, с много лека миризма. Подходяща е за смесване с дървени стърготини, за по-добро запълване на фугите на паркета, като му придава гладък завършек. FILL TECH е бързосъхнеща смола, която позволява бързо шлайфане, без да се запълват сглобките. СЕРТИФИКАТИ: EC1 PLUS. Продуктът е подходящ за използване в проекти, отговарящи на изискванията на протоколите LEED®, BREEAM® и WELL. Предлага се S-Card с пълно техническо картографиране.

¤ Характеристика

Тип продукт	Еднокомпонентен
Пропорция на смесване	15-20 % стърготини - 85-80 % смола
Външен вид	Плътна течност
Температура за нанасяне	+10°C / +25°C
Нанасяне	гладка маламашка от пластмаса или неръждаема стомана
Покривност	20 - 25 кв.м/л
Шкурене	60' *(1)*
Срок на годност	1 година *(2)*
Разфасовка	5 л
Почистване на инструментите	Разредител DNH 40 (чиста вода)

1 Нанасяне при +20°C и 65% относителна влажност.

2 Да се съхранява в неотворена опаковка при температури между +10°C и +25°C

¤ Начин на употреба

Разклати добре преди употреба.

Изшлайфайте дървената подова настилка с шкурка с едрина P24 или P36. След което с едрина P80, след завършване на шлайфането внимателно почистете с прахосмукачка, след което нанесете FILL TECH с гладка маламашка, смесен с дървесните стърготини, получени при шлайфане на същата дървесина с шкурка с едрина P80-P100 (съотношението на смесване се регулира в зависимост от размера на пукнатините, съобразно посочените по-горе процентни стойности). След приключване на фугирането, ако някои пукнатини все още са отворени, повторете нанасянето, като отново смесите FILL TECH със същите дървесни стърготини. След това шлайфайте с шкурка с едрина P100 и продължете със следващите етапи на шлайфане. Избягвайте оставянето на излишно количество продукт, тъй като това ще удължи значително времето за изсъхване. При тъмни видове дървесина се препоръчва извършването на предварителни тестове, за да се провери съвместимостта с крайния цвят. Дървените подови настилки, фугирани с FILL TECH, могат, след пълното им изсъхване, да бъдат завършени както с продукти на водна основа, така и на химична основа.

¤ Елементи на етикета

· За повече информация относно безопасната употреба на продукта се препоръчва да се консултирате с последната версия на Информационния лист за безопасност.

¤ Забележки:

Нанасяйте FILL TECH с гладка маламашка от неръждаема стомана или пластмаса. Не се препоръчва използването на железни малашки, тъй като при контакт със смолата могат да образуват ръжда, което да доведе до потъмняване на фугите. При дървесина с високо съдържание на танини се препоръчва извършването на предварителни тестове. При наличие на тъмни видове дървесина е възможно да се промени цветът на FILL TECH чрез добавяне към сместа на максимум 5% COLOR TECH (вижте техническата карта).

Тази информация е предоставена въз основа на нашите най-добри познания и технически опит. Тя има общ характер и по никакъв начин не обвързва нашата компания. Всеки отделен случай следва да бъде подложен на практическа проверка от страна на потребителя, който носи пълната отговорност за крайния резултат от своята работа.