

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ВЛАКНЕСТ КИТ

ОПИСАНИЕ:

Двукомпонентен кит, който съдържа специални стъклени влакна, които повишават механическата резистентност на продукта. Препоръчва се за попълване на вдлъбнатини и за подсилване на повърхностите, засегнати от корозия и ръжда. Има много добри запълващи качества, както и добра адхезия към повърхността. Притежава много слаба еластичност, поради което може да се използва върху сравнително малки повърхности. Идеален е за долен пласт, върху който се нанасят други пластове боя. Незаменим е при поправката на лодки, каравани и др.

Влакнестият кит може да бъде нанесен върху следните повърхности:

- Стомана
- Алуминий
- Двукомпонентни акрилни грундове
- Стари боядисани повърхности
- Полиестерни ламинати

Внимание: Не прилагайте директно върху грундове, едно-компонентни акрилни или нитроцелулозни продукти.

Върху влакнестия кит може да бъде нанесен друг пласт боя:

- Влакнест кит RANAL
- Течен кит UNI-SPRAY
- Акрилен грунд RANAL

Съотношение при смесване:

Влакнест кит	100 части
Втвърдител	2-2,5 части

Внимание: Избягвайте да предозирате втвърдителя, защото може да се получи обезцветяване на лака. Не връщайте, смесеният с втвърдител продукт, обратно в опаковката.

Начин на употреба:

Внимателно смесете компонентите според тяхното съотношение. Нанасяйте върху почистени и обезмаслени повърхности. Нанасяйте с шпатула пластове с дебелина 4-5 мм. След като сте нанесли един пласт, изчакайте известно време, за да се втвърди. Ако третирате алуминиева повърхност, трябва първо да я матирате с нетъкан плат.

Внимание: Не нанасяйте влакнестия кит при температура под 10°C.

Време на изсъхване: Около 20 минути при температура 20°C. Времето за изсъхване може да бъде скъсено, ако за около 10 минути се поддържа температура от 60°C.

Препоръчва се:

Предварително стъргане – P80 – P120

Цвят: зелен

Почистване на инструментите: акрилен разредител или нитро разредител.

Съхранение: Да се съхранява на сухо и проветриво място, далече от източници на светлина и топлина. Избягвайте да излагате продукта на директна слънчева светлина. Годност на продукта в оригиналната му опаковка: на влакнестия кит – 6 месеца; на втвърдителя – 18 месеца при температура 20°C.

Препоръки за безопасност: прилагайте информационния лист на съответния продукт.

Опаковка:

№.	Вместимост / kg	Опаковка / брой	Тегло на кашона / kg
00403	0,25	30	9,50
00401	0,5	16	9,70
00402	1,7	6	11,60

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществявам постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.