

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**ТЕЧЕН ПАРАФИН****ОПИСАНИЕ:**

Този анти-корозионен продукт е еднокомпонентна субстанция, произведена на основата на восък и ланолин. При изсъхване се изпарява разредителя. Защишава от корозия автомобилните части (врати, прагови, капаци, клеми), както и частите на индустриални машини. Има много добри проникващи свойства, отстранява водата и влагата. Покривният пласт е еластичен, стегнат и устойчив на вода и соли. Не уврежда покритието от емайл лак.

Начин на употреба:

На трудно достъпни места да се поставя през специални прорези. Нанасяйте с пневматичен пистолет за гъсти текстури при налягане от 3 до 6 бара. Този продукт може да бъде нанесен и с четка. Излишъкът се премахва с петролен спирт.

Време на изсъхване: зависи от гъстотата на покривния пласт, около 2-4 часа при температура 20°C.

Коефициент на полезно действие:

1 L от продукта може да покрие около 7-8 m² при гъстота на покривния пласт 50 µm.

Цвят: безцветен, кафяв.

Съхранение: Да се съхранява на сухо и проветриво място, далече от източници на светлина и топлина. Избягвайте да излагате продукта на директна слънчева светлина. Годност на продукта в оригиналната му опаковка: 12 месеца при температура 20°C.

Препоръки за безопасност: прилагайте информационния лист на съответния продукт.

Опаковка:

№.	Вместимост, ml	Опаковка, брой	Тегло на кашона, kg
20361	0,5 (спрей)	12	4,50
20362	1 L	12	12,30

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дългогодишен опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществявам постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.