

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

АНТИКОРОЗИОНЕН ШАГРЕН

ОПИСАНИЕ:

Продуктът е създаден за защита на основната част на автомобила. Произведен е на основата на високо качествена синтетична смола, не съдържа битум или асфалт. След като изсъхне, нанесеният пласт е еластичен и устойчив на чакъл, камъчета, вода, сол, грес и масло. Ефективно защитава автомобила от корозия. Притежава шумоизолиращи качества. След като изсъхне може да бъде покрит с всякакъв вид екстериорен лак.

Антикорозионният шагрен може да бъде нанесен върху следните повърхности:

- Пластмасови материали
- Грунд
- Полиестерни китове RANAL
- Полиестерни ламинати
- Алуминий
- Стомана
- Поцинкована стомана
- Неръждаема стомана

Дюза, налягане:

Нанасяйте със специален пистолет за продукти с по-гъста текстура с дюза 4 mm и налягане 2-4 бара

Реално ниво на Летливите Органични Съединения (ЛОС):

530 g/l

Начин на употреба:

Нанасяйте върху предварително почистени, сухи и обезмаслени повърхности. Защитете повърхностите, които не са предвидени за третиране със защитно тиксо, хартия или фолио. Разбъркайте добре преди нанасяне. Нанесете 2-3 единични пласта като изчакате по около 5 минути, за да изсъхнат.

Внимание: Не нанасяйте антикорозионния шагрен при температура под 10°C.

Време за изсъхване: между 40 или 60 минути при температура 20°C. След като изсъхне много добре, тогава може да нанесете екстериорния лак.

Дебелина на покривния пласт: 100 µm

Коефициент на полезно действие:

1 L от продукта може да покрие около 4 m² при гъстота на покривния пласт 100 µm.

Цвят: бял, черен, сив.

Съхранение: Да се съхранява на сухо и проветриво място, далече от източници на светлина и топлина. Избягвайте да излагате продукта върху директна слънчева светлина. Годност на продукта в оригиналната му опаковка: 12 месеца при температура 20°C.

Препоръки за безопасност: прилагайте информационния лист на съответния продукт.

Опаковка:

| Вместимост / L | Опаковка / брой | Тегло на кашона / kg |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 500 ml | 12 | 7,50 |
| 1 kg | 12 | 13,30 |
| 1 L | 12 | 15,50 |
| 1,85 kg | 6 | 11,50 |

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дългогодишен опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществявам постоянен контрол над качеството на нашите продукти.