



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ANTICHE TERRE FIORENTINE VINTAGE

ЕФЕКТ ВИНТАЖ

ОПИСАНИЕ

Vintage е интериорна декоративна боя от линията Antiche Terre Fiorentine, производна на декоративната боя, която наричаме Original. Съдържа различно оцветени флокули и е достъпна в 8 базови цвята: Vanilla, Coral, Amber, Sea Breeze, Rosé, Lagoon, Parchment и Forest. Тези бази също съдържат малки количества перлени микро пигменти, които придават на боята мек и блестящ допир („перлен“ ефект). Vintage предлага широка гама от хармонични цветове, която ви позволява да създадете елегантни нюанси на практика без никакви усилия, благодарение на лекотата, с която този продукт се нанася. Този продукт е изцяло на водна основа, полупропусклив, екологичен и е направен от внимателно подбрани сурови материали.



ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Ефектът Vintage е подходящ за вътрешни стени, покрити както със нови, така и със стари мазилки. Повърхността трябва да бъде здрава, суха, чиста и подготвена за нанасяне. Процесът по нанасяне започва с 1 слой Оцветяващ се Грунд Ефекти Iridescente, смесен с подходящ оцветяващ тонер. С цел да получите най-добрите резултати грундът (смесен с ATF цветен тонер) трябва да бъде нанесен с четка, валик или чрез пръскане с пистолет. Препоръчват се 2 слоя – първият разреден с 20-25% вода и вторият – с 15-20% вода. Преди да нанесете

декоративната боя се уверете, че Оцветяващият се грунд (смесен с цветния тонер) е напълно изсъхнал.

Изсипете количеството цветен тонер, уточнено в каталога, в опаковката на База Vintage и внимателно разбъркайте с шпатула или механичен миксер, докато не получите хомогенна смес.

Използвайки четка Candis ATF, нанесете боята чрез кръстосани движения върху повърхност от 1-2 м². За да получите желанния ефект, трябва да разнесете нанесения материал по повърхността с чиста четка. След 5-10 минути (точното време може да варира в зависимост от климатичните условия и от вида на повърхността) може да създадете финалния щрих чрез заглаждане на стената с шпатула Candis.

След това продължете със същата процедура по останалата повърхност от стената.

Опаковка:	2.5 л, 10 л
Разход:	95-140 мл/м ²
Време за съхнене:	На допир: 2 – 3 часа, пълно изсъхване: 20-25 дни
pH:	6.5 – 7.5
Плътност:	1 – 1.1
Вискозитет:	4000 – 8000 ср при 20°C
Разреждане:	Готов за употреба продукт
Температура нанасяне:	5 - 40°C
Възпламеняемост:	Продуктът не съдържа възпламеняеми разтворители.
ЛОС стойности:	<50 гр/л
Устойчивост:	На вода: добра, след пълно изсъхване
Инструменти нанасяне:	Четка и шпатула Candis
Почистване на стен	С гъба и вода поне 1 месец след нанасяне
Почистване инструментите:	Измийте с топла вода

Цялата информация, съдържаща се в тази Техническа характеристика на продукта, има информативна цел, тъй като те не могат да се отчитат конкретните условия при нанасяне.

CANDIS s.r.l. Via Vittorio Emanuele 46 – 10020 Andezeno (TO) ITALY
Tel .+39-0119434556 – Fax +39-0119434278 – www.candis.it

