

Покривност:
28-40 м²
за един слой

 **Добавете**
440 мл
вода

Разход:
55-80 мл/м²
в зависимост от
повърхността.

Време на съхнене:
(при 20°C и 65 HR):
Варира в зависимост
от температурата
на околната среда и
относителната
влажност. При 20°C и
65 HR: Първоначално
съхнене: 30 минути.
Вторият слой се
нанася след 2 часа.
Пълно съхнене: 24
часа.

Съхранение:
2 години на хладно
място в неотваряна
опаковка,
предпазвайки от
замръзване.

FAWORI PLASTIC PAINT

Цветен латекс - мат



- Акрилна емулсия на водна основа
- Продуктът е предназначен за вътрешна употреба
- Придава матов ефект
- **Опаковка: 20 кг, 10 кг, 3.5 кг**

Области на приложение:

Използва се върху нови вътрешни стени и тавани на минерална основа и върху стари боядисани повърхности, които са изгубили цвета си.

Нанасяне:

Повърхността, върху която ще се нанася латексът, трябва да е здрава, суха, чиста и подготвена за нанасяне. За повърхности на циментова основа, преди нанасяне на латекса, трябва да се изчакат 28 дена. По време на нанасяне температурата на повърхността трябва да е между +5°C и +30°C. Нанася се с четка, валяк или чрез пръскане. Преди нанасяне, повърхността да се почисти от слаби и ронливи места като се използва скрепер. При високо абсорбиращи повърхности се препоръчва използването на бял грунд Fawori Interior Primer.

Безвъздушно пръскане (airless): Налягане: 140 бара. Ъгъл на дюзата: 50. Размер на дюзата (инч): 0.019".

Разреждане (по обем):

При нанасяне с четка и валяк се разрежда максимум с 20% вода, и се нанася на два слоя; при пръскане - максимум с 15% вода и се нанася един слой.

Технически характеристики:

Плътност: 1.59 ± 0.05 гр/мл. (Отнася се за белия цвят. Плътноста се променя в зависимост от цвета).