ПРОДУКТОВА ГРУПА
ДЕКОРАТИВНИ ИНТЕРИОРНИ ПРОДУКТИ НА ВОДНА ОСНОВА

BETEK 1/7 – 1/10 CONCENTRATED PRIMER – БЕТЕК ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ БЕЗЦВЕТЕН ГРУНД КОНЦЕНТРАТ 1/7 – 1/10

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Високо концентриран безцветен грунд на водна основа с висока степен на проникване и добро сцепление.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грундът е без мирис, увеличава адхезията, като създава сцепление между латекса и повърхността, намалява способността за абсорбиране на повърхността, предотвратява латексът да изсъхне бързо и да промени цвета си, както може да се наблюдава при повърхности с различни абсорбиращи свойства. Грундът намалява разхода на латекс значително и е природосъобразен.

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ
Грундът се полага върху мазилка, вар, шпакловка, повърхности, които са загубили качествата си и са силно абсорбиращи, както и за високо генериращи прах повърхности като газобетон.

НАНАСЯНЕ
Повърхностите, върху които ще се нанася грундът трябва да са сухи, чисти и самоносещи. Нанесете безцветен грунд върху гипсови или други подобни повърхности, само след като са шлайфани и избърсани с влажна кърпа, четка или метла. Нанесете с четка или валяк след разреждане с вода в съотношение 1:7 (1 част грунд : 7 части вода) или 1:10 (1 част грунд : 10 части вода). Уверете се, температурата на околната среда е между +5°C и +30°C по време на полагането. Защитете повърхността от измръзване по време на грундиране и изсъхване. Нанесете с четка или валяк без никакво наслояване и заглаждане (с движение на валяка в една посока веднъж). Определено не е препоръчително грундът да се използва за изолационни цели чрез разреждане с по-малко вода, да се наслоява или да се използва върху акрилни китове и продукти, които са на основата на разтворители. Започнете нанасяне на латекс минимум 4 часа след грундиране.
Можете да получите достъп до Информационния лист за безопасност на продукта, Техническата характеристика и подробна информация относно приложението, рискови фрази и фрази за безопасност на www.adacolor-bg.com.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди нанасянето на концентриран грунд Бетек 1/7 - 1/10 трябва да се уверите, че повърхността е гладка, напълно чиста и матирана със шкурка или други механични методи. В противен случай могат да се появят проблеми като обелване, напукване, ронене, следи от валяка или четката или недобро покритие. В никакъв случай грундът не трябва да се нанася чрез безвъздушно пръскане или без да бъде разреден.

РАЗРЕЖДАНЕ
Разредете с вода в съотношение 1:7 (1 част грунд : 7 части вода) при последващо нанасяне на силиконови латекси или 1:10 (1 част грунд : 10 части вода) при акрилни латекси.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ (при 20°C, 65% HR):
Първоначално съхнене: 1 час.
Нанасяне на латекс: След 4 часа (времето за съхнене може да се увеличи при по-висока относителна влажност на въздуха и по-ниски стойности на температурата).

РАЗХОД

15-25 мл/м^2 за един слой (при разтвор 1/7) в зависимост от вида, хигроскопичността и структурата на повърхността на прилагане. С 1 литър може да се боядиса 40-65 м^2 площ (при разтвор 1/7). За определяне на окончателния разход направете пробно нанасяне.

СЪХРАНЕНИЕ
Може да се съхранява в продължение на 3 години в неотворена опаковка на хладно и сухо място, защитено от замръзване и директна слънчева светлина. Затворете добре опаковката веднага след употреба.

ОПАКОВКА
15 л, 2.5 л, 0.750 л

Този технически лист е изготвен на основата на лабораторни данни при нормални условия, консултирайте се с техническия персонал за детайли, които не са описани по-горе.
В противен случай, фирмата-производител не е отговорна за проблемите, които могат да възникнат поради липса на знания. Нашата компания си запазва правото да променя тази информация.
Когато е необходимо, моля консултирайте се с информационните листове за безопасност за повече информация за здравето, безопасността и рисковете, свързани с продуктите.
Този продукт е произведен от Betek A.Ş. и е сертифициран в съответствие със стандартите TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, ISO TS 10002.