

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 1	Дата: 8 Февруари 2017
		Вариант 1	
BK-MetalPrime Classic ГРУНД ЗА МЕТАЛ			RZ-TLP-110

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА И КОМПАНИЯТА

Търговско наименование на продукта: BK-MetalPrime Classic (цветове: бяло, сиво, черно, червено)

Дистрибутор: Banja Komerc Bekament DOO
34304 Banja
Arandelovac
tel. 034-6777-500 fax.
034-6777-505
email: komercijala@bekament.com

Контакт във връзка с лист с технически данни: email: laboratorija@bekament.com

2. ОПИСАНИЕ, ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Еднокомпонентен грунд, използван за защита на стоманени конструкции и метални повърхности от ръжда при интериор и екстериор. Използва се самостоятелно или в комбинация с BK-EmajlClassic.

3. СЪСТАВ

Химичен състав: Алкидна смола, разредители, пигменти, пълнители, добавки

Опасни вещества: В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, чрез който е въведена системата за класифициране и етикетиране на CLP / GHS, този продукт се класифицира като опасен със следния етикет: "**Опасност**".

4. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Плътност (SRPS EN ISO 2811-1)	1.30-1.45g/cm ³
Вискозитет (SRPS EN ISO 2431,ø4)	120-140 s
Степен на дисперсия	30µm
Филмът е сух на допир след	6 часа
Филмът е напълно сух след	24 часа
Индикативно потребление	100-125ml/m ²
Опаковка	0.75л; 3л; 20л

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 1	Дата: 8 Февруари 2017
		Вариант 1	
BK-MetalPrime Classic			RZ-TLP-110

5. ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Състояние	Течност
Цвят	В зависимост от желания оттенък
Миризма	Подобна на разребител
Съдържание на нелетливи вещества	70%
VOC* (макс. позволен VOC A(i): 500 g/l)	Общо VOC: max. 499 g/l

* Летливо органично съединение

6. ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да бъде обезмаслена, чиста и суха.

7. ПОДГОТОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба продуктът трябва да се разбърка добре и да се разтвори в разребител на алкидна база BK-Classic до 10 обемни процента. Нанася се с четка, ваялк или пистолет за пръскане на 1-2 слоя. Последният слой трябва да се нанесе след 24 часа.

8. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Всички инструменти трябва да се измият старателно с нитро-разребител BK-Nitro непосредствено след употреба.

9. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

Използвайте защитна екипировка за кожата и очите. Пазете продукта далеч от топлинни и запалими източници. Не използвайте инструменти, които произвеждат искри. Пиенето, храненето и пушенето при работа с химикала е забранено. Когато се работи с продукта в затворени пространства, трябва да се осигури ефективна локална вентилация.

Продуктът трябва да се съхранява в оригиналната опаковка между + 5°C и + 25°C, далече от топлинни източници и директна слънчева светлина.

Срок на годност: 36 месеца

10. ЛИЧНА ЗАЩИТА

Защита на дихателните пътища: Не е необходимо, когато сте добре аерирани

Защита на ръцете и тялото: Превантивно използване на защитни ръкавици и работни гащеризони

Защита на очите: Предпазни очила като превантивна мярка

11. РЕГУЛИРАЩА ИНФОРМАЦИЯ

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетиранието и опаковането на вещества и смеси, чрез който е въведена системата за класификация и етикетирание на CLP / GHS, този продукт е класифициран като опасен със следния етикет: **Опасност**.

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 1	Дата: 8 Февруари 2017
		Вариант 1	
BK-MetalPrime Classic			RZ-TLP-110



Опасност

Запалими течности, Категория 3 H226

Специфична токсичност за определени органи -II, Категория 3 H336

Специфична токсичност за определени органи -VI, Категория 1 H372

Опасност за оранизмите във водната среда, Хронична 3 H412

Информация за опасност

H226 Запалими течност и пари

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H372 Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

R102 Да се съхранява извън обсега на деца.

R210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето забранено.

R304+R340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането..

R312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

R331 НЕ предизвиквайте повръщане..

R273 Да се избягва изпускане в околната среда.

R501 Съхранение на съдържанието / опаковката в съответствие с националните разпоредби.

Допълнителен етикет:

EUN 066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Съдържа: Въглеводороди, C9-C12, n-алкани, изоалкани, циклични, ароматни (2-25%)

12. ЕКОТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Не са известни никакви нежелани странични ефекти, когато продуктът се използва правилно. Продуктът да не достига водни пътища или канализации.

13. СЪХРАНЕНИЕ

В съответствие с местните / регионалните / европейските / националните разпоредби.

14. ЗАБЕЛЕЖКА

Banja Komerc Bekament DOO извършва проверки на качеството на продуктите, използвайки собствени лаборатории. Също така редовно тества продуктите си в сертифицирани лаборатории. Информационният лист е продукт на нашите познания и предишен практически опит. Целта на информационния лист е да служи като препоръка, за да се постигнат възможно най-добри резултати. Ако метеорологичните и други условия са различни от тези, описани в нашите инструкции, инструкциите ни трябва да се приемат като общи указания без гаранция.

RZ-TLP-110

Vanja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 1	Дата: 8 Февруари 2017
		Вариант 1	
ВК-MetalPrime Classic			RZ-TLP-110

Vanja Komerc Bekament DOO не поема отговорност за щети, произтичащи от на неправилна употреба или неправилен избор на продукти, както и за лошо изпълнена работа. Предполага се, че изпълнителят е усвоил техниките за работа и употреба на различни продукти.

Въпросите, описани тук, не ни обвързват по никакъв начин.

Този документ заменя всички предишни версии. Всички предишни версии са невалидни.

Дата: 8 Февруари 2017 г.