

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 1	Дата: 8 Февруари 2017
		Вариант 1	
ВК-EmailClassic БЛАЖНА БОЯ ЗА МЕТАЛ И ДЪРВО			RZ-TLP-104

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА И КОМПАНИЯТА

Търговско наименование на продукта: ВК-EmailClassic (цветове: бяло, слонова кост, охра, светло кафяво, тъмно кафяво, сиво, черно, светло синьо, тъмно синьо, светло зелено, тъмно зелено, жълто, оранжево, червено, бордо, бяло матово, черно матово, злато, мед, сребро,)

Дистрибутор: Banja Komerc Bekament DOO

34304 Banja
Arandelovac
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505
email: komercijala@bekament.com

Контакт във връзка лист с технически данни: email: laboratorija@bekament.com

2. ОПИСАНИЕ, ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Универсална, алкидна, антикорозионна блажна боя за защита на метал и дърво при интериор и екстериор (дограма, огради, порти, метални конструкции).

3. СЪСТАВ

Химичен състав: Алкидна смола, разредители, пигменти, пълнители, добавки

Опасни вещества: В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, чрез който е въведена системата за класифициране и етикетиране на CLP / GHS, този продукт се класифицира като опасен със следния етикет: "**Опасност**".

4. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Плътност (SRPS EN ISO 2811-1)	1.05-1.14g/cm
Вскозитет (SRPS EN ISO 2431,ø4)	120-200 s
Степен на дисперсия	20µm
Филмът е сух на допир след	4h
Филмът е напълно сух след	24 h
Индикативно потребление	110-140 ml/m ²
Опаковка	0.75л; 20л

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 1	Дата: 8 Февруари 2017
		Вариант 1	
ВК-EmajlClassic БЛАЖНА БОЯ ЗА МЕТАЛ И ДЪРВО			RZ-TLP-104

5. ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Състояние	Течност
Цвят	В зависимост от желания оттенък
Миризма	Подобна на тази на разтворител
Съдържание на нелетливи вещества	60%
VOC* (макс. позволени VOC A/i: 500 g/l)	Общо VOC: макс. 499 g/l

* Летливо органично съединение

6. ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да е суха, гладка и почистена. ВК-MetalPrime Classic се нанася върху метални повърхности. ВК-Wood Primer Classic се нанася върху дървени повърхности като грунд съгласно инструкциите.

7. ПОДГОТОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба продуктът трябва да се разбърка добре и да се разрежи с разредител ВК-Classic на алкидна основа с до 5% по обем. Нанася се с четка, валик или под формата на спрей в 1-2 слоя. Последният слой трябва да се нанесе след 24 часа.

8. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Всички инструменти трябва да се измият старателно с нитро-разредител ВК-Nitro непосредствено след употреба.

9. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

Използвайте защитна екипировка за кожата и очите. Пазете продукта далеч от източници на топлина и източници на запалване. Не използвайте инструменти, които произвеждат искри. Пиенето, храненето и пушенето при работа с химикала е забранено. Когато продуктът се обработва в затворени пространства, трябва да се осигури ефективна локална вентилация.

Продуктът трябва да се съхранява в оригиналната опаковка при постоянна температура, далеч от източници на топлина и директна слънчева светлина.

Срок на годност: 36 месеца

10. ЛИЧНА ЗАЩИТА

Защита на дихателните пътища: Не е необходимо, когато стаите са добре аерирани.

Защита на ръцете и тялото: Превантивно използване на защитни ръкавици и работни гащеризони.

Защита на очите: Предпазни очила като превантивна мярка

11. РЕГУЛИРАЩА ИНФОРМАЦИЯ

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, чрез който е въведена

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 1	Дата: 8 Февруари 2017
		Вариант 1	
ВК-EmajlClassic БЛАЖНА БОЯ ЗА МЕТАЛ И ДЪРВО			RZ-TLP-104

системата за етикетиране CLP / GHS, този продукт е класифициран като опасен със следния етикет: **Опасност**.



Опасност

Запалими течности, Категория 3 H226

Опасност при вдишване, Категория 1 H304

Специфична токсичност за определени органи -II, Категория 3 H336

Специфична токсичност за определени органи -VI, Категория 1 H372

Опасност за организмите във водна среда, Хронична 2 H411

Информация за опасност

H226 Запалими течност и пари

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж

Причинява увреждане на органите посредством продължителна или повтаряща се експозиция.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

R102 Да се съхранява извън обсега на деца.

R210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето забранено.

R304+R340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

R312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

R331 НЕ предизвиквайте повръщане.

R273 Да се избягва изпускане в околната среда.

R501 Съхранение на съдържанието / опаковката в съответствие с националните разпоредби.

Допълнителен етикет:

EUN 066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Съдържа: Въглеродороди, C9-C12, n-алкани, изоалкани, циклични, ароматни (2-25%)

12. ЕКОТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Не са известни никакви известни нежелани странични ефекти, когато продуктът се използва правилно. Продуктът не трябва да достига до водни пътища или канализации.

13. СЪХРАНЕНИЕ

В съответствие с местните / регионалните / европейските / националните разпоредби.

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 1	Дата: 8 Февруари 2017
		Вариант 1	
ВК-EmajlClassic БЛАЖНА БОЯ ЗА МЕТАЛ И ДЪРВО			RZ-TLP-104

14. NOTE

Banja Komerc Bekament DOO извършва проверки на качеството на продуктите, използвайки собствени лаборатории.

Също така редовно тества продуктите си в сертифицирани лаборатории.

Информационният лист е продукт на нашите познания и практически опит. Целта на информационния лист е да служи като препоръка, за да се постигнат възможно най-добри резултати. Ако метеорологичните и други условия са различни от тези, описани в нашите инструкции, инструкциите ни трябва да се приемат като общи указания без гаранция в работата .

Баня Komerc Bekament DOO не поема отговорност за щети, произтичащи от неправилната употреба или неправилния избор на продукти, както и от недобре изпълнена работа. Предполага се, че изпълнителят е усвоил техниките за работа и употреба на различни продукти.

Въпросите, описани тук, не ни обвързват по никакъв начин.

Този документ заменя всички предишни версии. Всички предишни версии, са невалидни.

Дата: 8 Февруари 2017 г.