

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 1	Дата: 8 Февруари 2017
		Вариант 1	
ВК-Metal 3in1 БОЯ ЗА МЕТАЛ			RZ-TLP-107

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА И КОМПАНИЯТА

Търговско наименование на продукта: ВК-Metal 3в1 (цветове: червено, жълто, сиво, тъмно синьо, светло синьо, тъмно кафяво, светлокафяво, светло зелено, тъмно зелено, бяло матово, бургундско, IMT червено, IMT сиво, медно, златно, сребро)

Дистрибутор: Banja Komerc Bekament DOO

34304 Banja
Arandelovac
tel. 034-6777-500
fax. 034-6777-505
email: komercijala@bekament.com

Контакт във връзка с листа за технически данни: email: laboratorija@bekament.com

2. ОПИСАНИЕ, ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Бързосъхнеща антикорозионна боя 3 в 1, която се нанася директно върху метални ръждясали повърхности. Има добро покривност, разлива се добре. Характеризира се с изключителна твърдост, еластичност, адхезия, устойчивост на удар и защита от атмосферни условия.

3. СЪСТАВ

Химичен състав: Алкидна смола, разредители, пигменти, пълнители, добавки

Опасни вещества: В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, чрез който е въведена системата за класифициране и етикетиране на CLP / GHS, този продукт се класифицира като опасен със следния етикет: "Опасност".

4. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Плътност (SRPS EN ISO 2811-1)	1.20-1.40g/cm ³
Вискозитет (SRPS EN ISO 2431,ø4)	140-160 s
Степен на дисперсия	15µm
Филмът е сух на допир след	40 мин
Филмът е напълно сух след	24 часа
Твърдост	175
Водоустойчивост	Задоволителна
Устойчивост на минералните масла	Задоволителна
Индикативно потребление	125-130 g/m ²
Опаковка	1 kg

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 1	Дата: 8 Февруари 2017
		Вариант 1	
BK-Metal 3in1 БОЯ ЗА МЕТАЛ			RZ-TLP-107

5. ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Състояние	Течност
Цвят	В зависимост от желаня оттенък
Миризма	Подобна на разрежител
Съдържание на нелетливи вещества	60%
VOC* (макс. позволен VOC A(i): 500 g/l)	Общо VOC: макс. 499 g/l

* Летливо органично съединение

6. ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Металната повърхност, върху която се нанася боята, не изисква особено почистване на корозията. Само най-твърдият, подвижен слой ръжда трябва да бъде свален. Обезмаслете и почистете добре метала, след което нанесете боята.

7. ПОДГОТОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Ако е необходимо, разрежете боята с разрежител BK-RX. Нанесете го на 2 слоя. Нанесете първия слой със засенчване. Вторият слой трябва да бъде по-дебел, така че дебелината на слоя да е равна на 120 микрона, което е достатъчно, за да спре по-нататъшното проникване на корозия. BK-Metal 3в1 се прикрепя добре към всяка стара боя и може да се използва за оцветяване на дърво и пластмаса. Може да се нанася директно върху необезмаслени поцинковани ламарини (без използването на грунд).

8. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Всички инструменти трябва да се измият старателно с нитро-разрежител BK-Nitro непосредствено след употреба.

9. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

Използвайте защитна екипировка за кожата и очите. Пазете продукта далеч от източници на топлина и източници на запалване. Не използвайте инструменти, които произвеждат искри. Пиенето, храненето и пушенето при работа с химикала е забранено. Когато продуктът се обработва в затворени пространства, трябва да се осигури ефективна локална вентилация.

Продуктът трябва да се съхранява в оригиналната опаковка между + 5°C и + 25°C, далече от топлинни източници и пряка слънчева светлина.

Срок на годност: 36 месеца

10. ЛИЧНА ЗАЩИТА

Защита на дихателните пътища: Не е необходимо, когато стаите са добре аерирани

Защита на ръцете и тялото: Превантивно използване на защитни ръкавици и работни гащеризони.

Защита на очите: Предпазни очила като превантивна мярка.

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 1	Дата: 8 Февруари 2017
		Вариант 1	
ВК-Metal 3in1 БОЯ ЗА МЕТАЛ			RZ-TLP-107

11. РЕГУЛИРАЩА ИНФОРМАЦИЯ

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, чрез който е въведена системата за класифициране и етикетиране на CLP / GHS, този продукт е класифициран като опасен със следния етикет: **Опасност**.



Опасност

Запалими течности, Категория 3 H226

Предизвиква чувствителност на кожата, Категория 2: H315

Опасност при вдишване, Категория 1 H304

Репродуктивно токсичен, Категория 2 H361

Специфична токсичност за определени органи -JI, Категория 3 H336

Специфична токсичност за определени органи -VI, Категория 2 H373

Опасност за организмите във водната среда, Остра 1 H400

Опасност за организмите във водната среда, Хронична 1H410

Информация за опасност

H226: Запалими течност и пари.

H315: Предизвиква дразнене на кожата

H361d: Предполага се, че уврежда плода

H304: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H373: Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

H400 Силно токсичен за водните организми.

H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето забранено..

P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли..

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице..

P331 НЕ предизвиквайте повръщане..

P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда..

P501 Съхранение на съдържанието / опаковката в съответствие с националните разпоредби.

Допълнителен етикет:

Съдържа: толуен

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 1	Дата: 8 Февруари 2017
		Вариант 1	
ВК-Metal 3in1 БОЯ ЗА МЕТАЛ			RZ-TLP-107

12. ЕКОТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Не са известни никакви известни нежелани странични ефекти, когато продуктът се използва правилно. Продуктът не трябва да достига до водни пътища или канализации.

13. СЪХРАНЕНИЕ

В съответствие с местните / регионалните / европейските / националните разпоредби.

14. ЗАБЕЛЕЖКА

Banja Komerc Bekament DOO извършва проверки на качеството на продуктите, използвайки собствени лаборатории. Също така редовно тества продуктите си в сертифицирани лаборатории. Информационният лист е продукт на нашите познания и предишен практически опит. Целта на информационния лист е да служи като препоръка, за да се постигнат възможно най-добри резултати. Ако метеорологичните и други условия са различни от тези, описани в нашите инструкции, инструкциите ни трябва да се приемат като общи указания без гаранция.

Banja Komerc Bekament DOO не поема отговорност за щети, произтичащи от неправилното използване или неправилния избор на продукти, както и от недобре свършена работа. Предполага се, че изпълнителят е усвоил техниките за работа и употреба на различните продукти.

Въпросите, описани тук, не ни обвързват по никакъв начин.

Този документ заменя всички предишни версии. Всички предишни версии, са невалидни.

Дата: 8 Февруари 2017 г.