

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 1	Дата: 11 Февруари 2017
		Вариант 1	
BK-Stone ЛАК ЗА КАМЪК			RZ-TLP-116

### 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА И КОМПАНИЯТА

Търговско наименование на продукта: BK- Stone

Производител: Banja Komerc Bekament DOO

34304 Banja

Arandelovac

tel. 034-6777-500

fax. 034-6777-505

email: komercijala@bekament.com

Контакт във връзка с лист технически данни: email: laboratorija@bekament.com

### 2. ОПИСАНИЕ, ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът се използва за защита на мрамор, гранит, керамика, каменни панели, тухли, мозайки и скали. Той прониква дълбоко в структурата на скалата, защитава я и я запазва. Устойчив на лоши метеорологични условия.

### 3. СЪСТАВ

**Химичен състав:** Алкидна смола, разредители, добавки.

**Опасни вещества:** В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, които са въведени в системата за класифициране и етикетирание на CLP / GHS, този продукт се класифицира като опасен със следния етикет: "**Опасност**".

### 4. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Плътност (SRPS EN ISO 2811-1)	0.80-090 g/cm
Вискозитет (SRPS EN ISO 2431,ø4)	10-11 сек.
Филмът е сух на допир за	15-20 мин.
Филмът е напълно сух за	24 часа
Индикативно потребление	75-100ml/m <sup>2</sup>
Опаковка	0.75л; 3л; 10л

### 5. ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Състояние	Течност
Цвят	Безцветен, прозрачен
Миризма	Подобна на разредител
Съдържание на нелетливи вещества	75%

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 1	Дата: 11 Февруари 2017
		Вариант 1	
BK-Stone ЛАК ЗА КАМЪК			RZ-TLP-116

VOC* ( макс. позволен VOC A(h): 750g/l)	Общо VOC max. съдържание 749g/l
---	---------------------------------

### 6. ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да бъде обезмаслена, чиста и суха.

### 7. ПОДГОТОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Сместа трябва да се разбърква преди употреба. Нанася се 1 до 2 слоя. Вторият слой трябва да се нанесе след 2 часа. Работи се с четка или пистолет.

### 8. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Всички инструменти трябва да се измият внимателно, като се използва нитро-разредител непосредствено след употребата.

### 9. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

Използвайте защитна екипировка за кожата и очите. Пазете продукта далеч от източници на топлина и източници на запалване. Не използвайте инструменти, които произвеждат искри. Пиенето, храненето и пушенето при работа с химикала е забранено. При работа с продукта в затворени пространства, трябва да се осигури ефективна локална вентилация.

Продуктът трябва да се съхранява в оригиналната опаковка при температури от + 5 ° C до + 25 ° C, далече от източници на топлина и пряка слънчева светлина.

Срок на годност: 48 месеца

### 10. ЛИЧНА ЗАЩИТА

Защита на дихателните пътища: Не е необходимо, когато сте добре аерирани

Защита на ръцете и тялото: Превантивно използване на защитни ръкавици и работни гащеризони

Защита на очите: Предпазни очила като превантивна мярка

### 11. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, с който е въведена системата за класифициране и етикетиране на CLP / GHS, този продукт е класифициран като опасен със следния етикет: **Опасност**.



**Опасност**

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 1	Дата: 11 Февруари 2017
		Вариант 1	
BK-Stone ЛАК ЗА КАМЪК			RZ-TLP-116

Запалими течности, Категория 3, H226

Предизвиква дразнене на кожата, Категория 2, H315

Опасност при вдишване, Категория 1 H304

Репродуктивна токсичност, Категория 2 H361d

Специфична токсичност за определени органи -II, Категория 3 H336

Специфична токсичност за определени органи -VI, Категория 2 H373

#### **Информация за опасност**

H225 Силно запалими течност и пари

H315 Предизвиква дразнене на кожата

H361d Предполага се, че уврежда плода

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

#### **Препоръки за безопасност**

P102 Да се съхранява извън обсега на деца

P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. —

Тютюнопушенето забранено

P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P331 НЕ предизвиквайте повръщане.

P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ

P501 Съхранение на съдържанието / опаковката в съответствие с националните разпоредби.

Допълнително етикетиране:

**Съдържа:** толуен

## **12. ЕКОТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

Не са известни неблагоприятни странични ефекти, когато продуктът се използва правилно. Продуктът не трябва да достига до водни пътища или канализации.

## **13. СЪХРАНЕНИЕ**

В съответствие с местните / регионалните / европейските / националните разпоредби.

## **14. ЗАБЕЛЕЖКА**

Баня Komerc Bekament DOO извършва проверки на качеството на продуктите, използвайки собствени лаборатории.

Също така редовно тества продуктите си в сертифицирани лаборатории. Информационният лист е продукт на нашите познания и практически опит. Целта на информационния лист е да служи като препоръка, за да се постигнат възможно най-добри резултати. Ако метеорологичните и други условия са различни от тези, описани в нашите инструкции, инструкциите ни трябва да се приемат като общи указания без гаранция за монтаж.



Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	Издание 1	Дата: 11 Февруари 2017
		Вариант 1	
<b>BK-Stone</b>			<b>RZ-TLP-116</b>

Баня Komerc Bekament DOO не поема отговорност за щети, произтичащи от неправилна употреба или неправилен избор на продукти, както и при лошо изпълнена работа. Предполага се, че изпълнителят е усвоил техниките за монтаж и употреба на различните продукти.

Въпросите, описани тук, не ни обвързват по никакъв начин.

Този документ заменя всички предишни версии. Всички версии преди датата, на която този документ е съставен, са невалидни.

Дата: 11 февруари 2017 г.