



BETEK PARQUET FILLING VARNISH



ГРУНД ЗА ПАРКЕТЕН ЛАК

- Грунд за паркетен лак
- С отлично покритие
- Бързосъхнещ
- Безоловен
- Лесен за полиране

Описание: Грунд за паркетен лак.

Свързващ агент: Нитроцелулоза

Повърхности за нанасяне: Може да се нанася успешно върху мебели и дървени повърхности, всички видове MDF, масивно дърво и облицовани повърхности, които са за вътрешна употреба.

Разход (за един слой): В зависимост от повърхността и начините на нанасяне, площ от 8-10м² може да бъде покрита с 1л. от Betek Parquet Filling Varnish за един слой.

Брой слоеве, които трябва да се нанесат: 2-3 слоя, според повърхността.

Подготовка на повърхността: Повърхността върху която ще се нанася грундът за паркетен лак, трябва да е добре почистена от прах, масла и други нечистотии. При необходимост се шлайфа със шкурка P220. Разреждете с нитроцелулозен разредител Betek Cellulosic Thinner докато се получи желаният вискозитет и нанесете.

Време на съхнене: Сухо на допир: 20-30 мин. при 20 °С.

Възможност за полиране: След 3-4 часа.

Важна информация: По време на нанасяне температурата на повърхността трябва да е между +5 °С и +30 °С.

Нанасяне: Нанася се с четка, валик или пистолет.

Разреждане: Разтваря се с 50 % Betek Cellulosic Thinner.

Разфасовка: 15 лт, 2.5 лт, 0,75 лт.

Съхранение: 1 година на хладно място, предпазвайки от измръзване.