



German Technology



Betek Synthetic Parquet Varnish

Синтетичен Лак за Паркет

Синтетичен лак за паркет, който се използва в закрити повърхности

Мат / Полумат / Мат

Безоловен

Устойчив на драскотини, удари и почистващи препарати, които се използват в домакинството

Не оставя следи от четка

Описание: Синтетичен Лак за Паркет

Свързващ агент: Модифицирана алкидна смола.

Повърхности за нанасяне: Използва се за интериорни дървени стълби и паркет.

Разход (за един слой): Приблизително 14-16 м²/л. за един слой, в зависимост от повърхността.

Брой слоеве, които трябва да се нанесат: 2 - 3 слоя, в зависимост от повърхността.

Подготовка на повърхността: Повърхностите, върху които ще се полага Синтетичният лак за паркет, трябва да се почистят и изсушат. Ако има нужда, повърхността се почиства механично. Грундира се с Грунд за паркетен лак. Betek Synthetic Parquet Varnish се полага на 2 или 3 слоя, в зависимост от повърхността.

Време на съхнене: Сухо на допир: 2-3 часа. Нанасяне на втори слой: след 24 часа. Пълно съхнене: 3-4 дни.

Важна информация: По време на нанасяне температурата на повърхността и трябва да е между +5 °C и +30 °C.

Нанасяне: Нанася се с четка, валяк или чрез пръскане.

Разреждане: За първи слой се препоръчва разреждане до 25% с Betek Synthetic Thinner, за втори и трети слой – разреждане до 10-15%.

Разфасовка: 15 л, 2.5 л, 0.75 л.

Съхранение: 3 години в оригинална неотворена опаковка.