

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/WE, Член 31

Печат: 21.12.2016

Numer wersji 12

Редакция: 11.01.2016

1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

- 1.1 идентификатор на продукта
- Наименование: **PERFECT® DECO LACK FLUOR ORANGE 400 ML**
- номер на артикула 443.2005.2
- 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа които са от значение и употреби, които не се препоръчват
 - Секторът на приложенията
 - SU21 Потребителски приложения: домакинства / широка общественост / потребители SU22
 - Професионални приложения: публични домейни (администрация, образование, развлечения, услуги, занаяти)
 - Категория на продукта PC9a. Покрития и бои, разредители, средства за отстраняване на бои
 - PROC7 Индустриално пръскане PROC11 Непромишлено пръскане
 - Освободете категорията в околната среда
 - ERC8a Обичайна употреба на нереактивен експциент (не се включва в или върху повърхността на продукта, на закрито)
 - ERC8d Обща употреба на нереактивен експциент (без включване във или върху повърхността на продукта, извън)
 - Приложение на веществото / препарата Боя
- 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност ·
 - Производител / партньор:
 - Внос и износ Jankowski
 - Alktmarkhof 3
 - D-30179 Хановер
 - Тел. + 49 (0) 511 6045597
- Информационна клетка: Безопасност на продукта на отдела
- 1.4 Телефонен номер при спешни случаи: тел. + 48 (0) 71 387 86 76 (0: 900 часа - 17: 00ч)

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/WE, член 31

Печат: 21.12.2016

Версия 12

Редакция: 17.01.2016

наименование: PERFECT® DECO LACK FLUOR ORANGE 400 ML

2. Идентифициране на заплахите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с регламент (ЕО) N 1272/2008



GHS02 пламък

Aerosol 1 H222-H229 Изключително запалим аерозол Контейнер под налягане: нагряването може да предизвика експлозия.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Дразни очите.

STOT SE 3 H336 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Нагряването може да предизвика експлозия.

2.2 Елементи на етикета

В съответствие с регламент (ЕО) N 1272/2008.

Продуктът е класифициран и сертифициран съгласно CLP.

Пиктограми:



GHS02



GHS07

(ciąg dalszy na stronie 2)

PL

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/WE, член 31

Печат: 21.12.2016

Версия 12

Редакция: 17.01.2016

наименование: PERFECT® DECO LACK FLUOR ORANGE 400 ML

(ciąg dalszy od strony 1)

· Сигнална дума *Опасност*

· **Опасни съставки за етикетиране:**

ацетон, бутилен-2-он бутан-1-ол

· **Предупреждения за опасност**

H222-H229 Изключително запалим аерозол. Контейнер под налягане: Нагряването може да предизвика експлозия.

H319 Дразни очите.

H336 Може да причини сънливост или световъртеж.

· Предпазни показания

P102 Да се пази далече от деца.

P260 Не вдъшвайте спрей.

P210 Да се пази далече от топлина, горещи повърхности, искри, открит огън и други източници на запалване. Пушенето е забранено.

P251 Не пробивайте и не изгаряйте дори след употреба.

P211 Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване.

P410 + P412 Защита от слънчева светлина. Да не се излага на температури над 50 ° C.

P501 Изхвърляйте съдържанието / контейнера в съответствие с местните разпоредби.

· Допълнителни данни:

EUN066 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.

· **2.3 Други опасности**

· Резултати от оценката на PBT и vPvB · PBT: Неприложимо.

· VPvB: Не е приложимо.

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/WE, член 31

Печат: 21.12.2016

Версия 12

Редакция: 17.01.2016

наименование: PERFECT® DECO LACK FLUOR ORANGE 400 ML

3: Състав / информация за съставките

· Химическа характеристика: Смес

· Описание: Смес от следните компоненти с безопасни добавки. · Składniki niebezpieczne:

CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Индекс номер : 606-001-00-8 Рег. №: 01-2119471330-49-xxxx	ацетон Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	25-50%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Индекс номер : 601-003-00-5 Рег. №: 01-2119486944-21-xxxx	пропан Flam. Gas 1, H220 Press. Gas C, H280	10-12,5%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Индекс номер : 601-004-00-0 Рег. №: 01-2119474691-32-xxxx	бутан Flam. Gas 1, H220 Press. Gas C, H280	5-10%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Индекс номер : 601-004-00-0 Рег. №: 01-2119485395-27-xxxx	изобутан (съдържащ <0,1% бутадиен (EC номер 203-4508)) Flam. Gas 1, H220 Press. Gas C, H280	5-10%
CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9 Индекс номер: 607-195-00-7 Рег. №: 01-2119475791-29-xxxx	2-метокси-1-метилетил ацетат Flam. Liq. 3, H226	5-10%

(ciąg dalszy na stronie 3)

(ciąg dalszy od strony 2)

CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 Индекс номер: 606-002-00-3 Рег. №: 01-2119457290-43-xxxx	бутан-2-он Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	5-10%
CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 Индекс номер: 601-022-00-9 Рег. №: 01-2119488216-32-xxxx	ксилол Flam. Liq. 3, H226 STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	2,5-5%
CAS: 100-41-4 EINECS: 202-849-4 Индекс номер: 601-023-00-4 Рег. №: 01-2119489370-35-xxxx	етилбензен Flam. Liq. 2, H225 STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H332 Aquatic Chronic 3, H412	1-2,5%
CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 Индекс номер: 603-004-00-6 Рег. №: 01-2119484630-38-xxxx	бутан-1-ол Flam. Liq. 3, H226 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336	1-2,5%

· Допълнителна информация:

За пълния текст на изложените предупреждения за опасност, вижте глава 16.

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/WE, член 31

Печат: 21.12.2016

Версия 12

Редакция: 17.01.2016

наименование: PERFECT® DECO LACK FLUOR ORANGE 400 ML

4: Мерки за оказване на първа помощ

- 4.1 Описание на мерките за първа помощ
- След вдишване: Подайте чист въздух, обадете се на лекар в случай на оплаквания.
- След контакт с кожата: Обикновено продуктът не дразни кожата.
- След контакт с очите:

Изплакнете очите с отворени клепачи за няколко минути под течаща вода. В случай на постоянни заболявания потърсете медицинска помощ.

- След поглъщане: Пийте много вода и пийте на чист въздух. Незабавно донесете лекар.
- 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Няма други подходящи данни

- 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение
- Няма други подходящи данни

5: Противопожарни мерки

- 5.1 Пожарогасителни средства
- Подходящи средства за гасене:
CO₂, прах или воден спрей. Борете по-големите пожари с воден спрей или пяна, устойчива на алкохол.
- Неподходящи пожарогасителни средства: Вода с пълна струя
- 5.2 Специални рискове, които произтичат от веществото или сместа Няма налични други важни сведения.
- 5.3 Съвети за пожарникарите
- Защитна екипировка: Не са необходими специални мерки.

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/WE, член 31

Печат: 21.12.2016

Версия 12

Редакция: 17.01.2016

наименование: PERFECT® DECO LACK FLUOR ORANGE 400 ML

6: Процедура в случай на неволно изпускане в околната среда

- **6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи** Да се осигури адекватна вентилация.

Пазете далеч от източници на запалване на безопасно разстояние.

- **6.2 Предпазни мерки за околната среда:**

Не допускайте продуктите да достигат до канализационната система или водните обекти. (ciąg dalszy na stronie 4)

(ciąg dalszy od strony 3)

В случай на проникване във водни или канализационни системи, уведомете компетентните органи. Да не се допуска попадането в канализацията / повърхностните води / почвените води.

- **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:** Да се осигури адекватна вентилация.

• Препратки към други раздели

За информация относно безопасното манипулиране вижте раздел 7.

За информация относно личните предпазни средства виж глава 8. За информация относно

7: Работа и съхранение на вещества и смеси

- **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа** Да се осигури добра вентилация / износване на работното място.

• Указания при пожар и експлозии:

Не пръскайте по посока на пламъци или нажежени предмети.

Съхранявайте източниците на запалване далеч - Не пушете.

Вземете мерки срещу електростатични заряди.

Забележка: Контейнерът е под налягане. Да се пази от слънчева светлина и температури над 500 C.

Също така след употреба, не отваряйте рязко и не го изгаряйте.

- **7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

• Съхранение:

• Изисквания за складови помещения и контейнери:

Съхранявайте на хладно място.

Трябва да се спазват правилата за съхранение на контейнери с газ под налягане.

• Информация за съхранение в едно общо хранилище: Не се изисква.

• Допълнителни указания за условията на съхранение:

Предпазвайте от топлина и пряка слънчева радиация.

- **7.3 Специфична (и) крайна (и) употреба (и)** Няма налична допълнителна информация

изхвърлянето вижте Глава 13.

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/WE, член 31

Печат: 21.12.2016

Версия 12

Редакция: 17.01.2016

8: Контрол на експозицията / лични предпазни средства

· **Допълнителна информация за производителността на техническите уреди:** Няма други данни, виж т. 7. · **8.1 Параметри на контрол**

· **Съставки с контролирани пределни стойности в зависимост от работното място:**

67-64-1 ацетон

NDS	NDSCh: 1800 мг/м³ NDS: 600 мг/м³
-----	-------------------------------------

74-98-6 пропан

NDS	NDS: 1800 мг/м³
-----	-----------------

106-97-8 бутан

NDS	NDSCh: 3000 мг/м³ NDS: 1900 мг/м³
-----	--------------------------------------

108-652-метокси-1-метилетил ацетат

NDS	NDSCh: 520 мг/м³ NDS: 260 мг/м³
-----	------------------------------------

78-93-3 бутан-2-он

NDS	NDSCh: 900 мг/м³ NDS: 450 мг/м³
-----	------------------------------------

1330-20-7 ксилен

NDS	NDS: 100 мг/м³
-----	----------------

(ciąg dalszy na stronie 5)

(ciąg dalszy od strony 4)

100-41-4 етилбензен

NDS	NDSCh: 400 мг/м³ NDS: 200 мг/м³
-----	------------------------------------

71-36-3 бутан-1-ол

NDS	NDSCh: 150 мг/м³ NDS: 50 мг/м³
-----	-----------------------------------

· **Допълнителна информация:** В момента действащият списък е основа

· **8.2 Контрол на експозицията**

· **Лични предпазни средства:**

· **Общи предпазни и хигиенни мерки:**

Пазете от хранителни продукти за напитки и фуражи.

Незабавно отстранете всички замърсени и замърсени дрехи.

Измийте ръцете преди почивките и в края на работата.

Не вдъхват газове / пари / аерозоли. Избягвайте контакт с очите.

Избягвайте контакт с очите и кожата.

· **Защита на дихателните пътища:** Не се изисква.

· **Защита на ръцете:** Не се изисква.

· **Материал за ръкавици:** Не се изисква.

· **Време за проникване на материала за ръкавици:** Не се изисква.



Защита на очите:

Защитни защитни очила.

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/WE, член 31

Печат: 21.12.2016

Версия 12

Редакция: 17.01.2016

9: Физични и химични свойства

· 9.1 Информация за основните физични и химични свойства · Обща информация · Външен вид:

Форма: аерозол

Цвят: Различни

Мирис: подобен на разтворител

Праг на мириса: Не е определено.

· Стойност на рН: Не е определено.

· Промяна на състоянието

Точка на топене / Диапазон на топене: Неопределено.

Точка на кипене / интервал на кипене: Не е подходящ за употреба поради аерозол.

Тока на възпламеняване: <0 °C

Не е подходящ за употреба поради аерозола.

· Запалимост (твърд газ): Не се прилага.

· Температура на горене: 333 °C

· Температура на разлагане: Не е определено.

· Самозапалване: Продуктът не се самозапалва.

· Опасност от експлозия: Продуктът не е взривоопасен, но са възможни взривоопасни смеси на пари / въздух.

· Граници на опасност от експлозия:

Долна: 1,7 Vol %

(ciąg dalszy na stronie 6)

(ciąg dalszy od strony 5)

горна: 13,0 Vol %

· Налягане на парата при 20 °C: 3500 hPa

· Плътност при 20 °C: 0,756 g/cm³

· Относителна плътност: Не е определено. · Плътност на пара: Не е определено. ·

Скорост на изпарение: Не е приложимо.

· Разтворимост с смесване с

Вода: Не е или не е много смесим.

· Коефициент на разпределение (n-октанол / вода): Не е определено.

· вискозитет:

Дунаіс: Не е определено.

Кинематичен: Не е определено.

· Съдържание на разтворител:

органични разтворители: 82,3%·

EU-VOC: 622,2 g/l

· EU-VOC in %: 82,30 %

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/WE, член 31

Печат: 21.12.2016

Версия 12

Редакция: 17.01.2016

наименование: PERFECT® DECO LACK FLUOR ORANGE 400 ML

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| · Твърдо съдържание: | 17,9% |
| · 9.2 Друга информация | Няма налични други важни сведения |

10: Стабилност и реактивоспособност

- 10.1 Реактивност Няма налична допълнителна информация
- 10.2 Химична стабилност
- Термично разлагане / условия, които трябва да се избягват: Няма разлагане при използване по предназначение.
- 10.3 Възможност за опасни реакции Не са известни опасни реакции.
- 10.4 Условия, които трябва да се избягват Няма налична допълнителна информация
- 10.5 Несъвместими материали: Няма налична допълнителна информация
- 10.6 Опасни продукти на разпадане: Не са известни опасни продукти на разлагането.

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/WE, член 31

Печат: 21.12.2016

Версия 12

Редакция: 17.01.2016

11: Токсикологична информация

- · Информация за токсикологичните ефекти
- Остра токсичност Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
- Значими класифицирани LD / LC50 стойности:

67-64-1 ацетон

Орално	LD50	5800 mg/kg (rat)
Кожно	LD50	20000 mg/kg (rabbit)
Wdechowe	LC50 / 4 h	39 mg/m ³ (rat)

106-97-8 бутан

Wdechowe	LC50 / 4 h	658000 mg/m ³ (rat)
----------	------------	--------------------------------

108-65-6 2-метокси-1-метилетил ацетат

Орално	LD50	8532 mg/kg (rat)
Кожно	LD50	>5000 mg/kg (rabbit)
Wdechowe	LC50 / 4 h	35,7 mg/m ³ (rat)

78-93-3 бутан-2-он

Орално	LD50	2737 mg/kg (rat)
Кожно	LD50	6480 mg/kg (rabbit)
Wdechowe	LC50 / 4 h	34 mg/m ³ (rat)

(ciąg dalszy na stronie 7)

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/WE, член 31

Печат: 21.12.2016

Версия 12

Редакция: 17.01.2016

наименование: PERFECT® DECO LACK FLUOR ORANGE 400 ML

(ciąg dalszy od strony 6)

1330-20-7 ksylen

Орално	LD50	3523 mg/kg (rat)
Кожно	LD50	2000 mg/kg (rabbit)
Wdechowe	LC50 / 4 h	22,1 mg/m ³ (rat)

100-41-4 etylobenzen

Орално	LD50	3500 mg/kg (rat)
Кожно	LD50	17800 mg/kg (rabbit)

71-36-3 butan-1-ol

Орално	LD50	2292 mg/kg (rat)
Кожно	LD50	3430 mg/kg (rabbit)
Wdechowe	LC50 / 4 h	17,76 mg/m ³ (rat)

Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne

Орално	LD50	3592 mg/kg (rat) (OECD401)
Кожно	LD50	>3160 mg/kg (rab) (OECD402)
Wdechowe	LC50 / 4 h	>6193 mg/m ³ (rat)

• **Първичен дразнещ ефект: Действие Видове Метод:**

• **Корозия / оразнене на кожата** Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са спазени.

• **Сериозно увреждане / дразнене на очите** Дразни очите.

• **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

• **Канцерогенност, мутагенност и токсичност за репродукцията (CMR)**

• **Мутагенни ефекти върху репродуктивните клетки**

Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

• **Канцерогенност** Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са спазени.

• **Репродуктивна токсичност** Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени. • **Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция** Може да предизвика сънливост или световъртеж.

• **Специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция)** Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са спазени.

• **Опасност при вдишване** Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/WE, член 31

Печат: 21.12.2016

Версия 12

Редакция: 17.01.2016

12: Екологична информация

· 12.1 Токсичност

· **Водна токсичност:****67-64-1 ацетон**

EC50 / 48 ч 8800 mg/l (daphnia magna)

LC50 / 48 ч 2262 mg/l (daphnia magna)

LC50 / 96 h (statyczny) 5540 mg/l (fish)

108-65-6 2-метокси-1-метилетил ацетат

EC50 408 mg/l (daphnia magna)

1330-20-7 ксилол

EC50 / 48 ч 7,4 mg/l (daphnia magna)

LC50 / 96 ч 13,5 mg/l (fish)

71-36-3 бутан-1-ол

EC50 / 48 ч 1328 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 72 ч 8500 mg/l (algae)

LC50 / 96 ч 1376 mg/l (Pimephales promelas)

(ciąg dalszy na stronie 8)

(ciąg dalszy od strony 7)

Разтворител на керосин (нефт), леки ароматни въглеводороди

EC50 / 24 ч 150 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 48 ч 7,4 mg/l (daphnia magna)

LC50 / 96 ч 3,77 mg/l (fish)

· 12.2 Устойчивост и разградимост Няма налична допълнителна информация

· 12.3 Биоакмулираща способност Няма налични други важни сведения

· 12.4 Мобилност в почвата Няма налични други важни сведения · **Допълнителни екологични данни:**· **Обща информация:**

Клас на замърсяване на водите 2 (собствена класификация): опасен за водите

Да не се допуска попадането на продукта в подпочвените води, повърхностните води или канализацията. Опасност за питейната вода, ако дори малки количества изтекат в земята.

· 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB · **PBT: Неприложимо.**

· vPvB: Не е приложимо.

· 12.6 Други неблагоприятни ефекти Няма налична допълнителна информация

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/WE, член 31

Печат: 21.12.2016

Версия 12

Редакция: 17.01.2016

наименование: PERFECT® DECO LACK FLUOR ORANGE 400 ML**13: Управление на отпадъците****• 13.1 Методи за третиране на отпадъци**

Настоящата стратегия на действията на Европейския съюз в областта на управлението на отпадъците е определена в Резолюцията на Съвета от 24 февруари 1997 г. относно стратегията на Общността за управление на отпадъците. Тази стратегия поддържа приет преди основните цели и принципи на управление на отпадъците: предотвратяване като отправна точка, заедно с минимизиране на количеството на отпадъците и преференции за ползването им, лечение отстраняване (изхвърля), като извършва окончателна, ако няма друга процедура вече не е възможно. Управлението на отпадъците трябва да се стреми да постигне висока степен на опазване на околната среда.

Работа с отпадъчен продукт

Не изхвърляйте в канализационната система. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води. Не съхранявайте в общински депа за отпадъци. Обмислете възможността за използване. Ако е възможно, прехвърлете в пункта за събиране на опасни отпадъци на общината. Оползотворяването или обезвреждането на отпадъчен продукт следва да се извършва в съответствие с действащите нормативни актове (Закон за отпадъците от 14 декември 2012 г. [брой на законите от 2013 г., № 0, т. 21]).

Препоръчителен метод за обезвреждане: контролиран при изгаряне [в инсталации или оборудване, отговарящо на определени изисквания], възстановяване.

Класификацията на кода на отпадъчния продукт следва да бъде направена в съответствие с Наредбата на министъра на околната среда от 27 септември 2001 г. относно каталога на отпадъците (вестник "Законо № 112, т. 1206 от 2001 г.").

Обработка на отпадъци от опаковки

Рециклирането или изхвърлянето на отпадъчен продукт трябва да се извършва в съответствие с приложимите разпоредби (Закон за отпадъците от 14 декември 2012 г. [вестник на законите от 2013 г., № 0, т. 21]).

Препоръчителен метод за обезвреждане: контролиран при изгаряне [в инсталации или оборудване, отговарящо на определени изисквания], възстановяване.

Отстраняване на опаковката

Празните опаковки, които са останали да бъдат доставени на лицензираното депо, да бъдат предадени на компанията с необходимите разрешителни или на Общинския пункт за събиране на отпадъци, да бъдат унищожени в съответствие с местните закони.

• Препоръка:

Не може да се третира заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадането на продукта в канализацията. (ciąg dalszy na stronie 9)

(ciąg dalszy od strony 8)

• Непочистени опаковки:**• Препоръка: Непочистените опаковки могат да бъдат рециклирани.**

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/WE, член 31

Печат: 21.12.2016

Версия 12

Редакция: 17.01.2016

14: Информация за транспорта

· 14.1 UN номер

· ADR, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Коригирайте името на ООН за доставка

· ADR

1950 AEROZOLE

· IMDG

AEROSOLS

· IATA

AEROSOLS, запалим

· 14.3 Клас и опасност при транспортиране

· ADR



· Клас

2 5F gazy

· Стикер

2.1

· IMDG, IATA



· Клас

2.1

· Етикет

2.1

· 14.4 Опаковъчна група

· ADR, IMDG, IATA

липсва

· 14.5 Опасности за околната среда:

· Замърсяване на морската среда:

Не.

· 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите **Внимание: газове**

· Номер на Kemler: - · EMS номер: F-D, S-U

· Код за съхранение

SW1 Защитена от източници на топлина
 SW223a аерозоли с максимален капацитет от 1л.
 Категория А. за аерозоли с капацитет над 1 л:
 Категория В, ЗА ОТПАДЪЧНИ АЕРОЗОЛИ:
 Категория С, Изчистване на жилищните
 помещения .

· Кодекс за сегрегация

SG69 За аерозоли с максимален капацитет 1
 литър: Сегрегация както за клас 9.
 Съхранявайте "отделени от" клас 1, с
 изключение на подраздел 1.4. За аерозоли с
 капацитет над 1 литър: ЗА ОТПАДНИ
 АЕРОЗОЛИ: Разделяне както за съответното
 подразделение на клас 2.

 · 14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II към
 MARPOL и IBC Code Неприложимо.

(ciąg dalszy na stronie 10)

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/WE, член 31

Печат: 21.12.2016

Версия 12

Редакция: 17.01.2016

наименование: **PERFECT® DECO LACK FLUOR ORANGE 400 ML****15: Информация за правните разпоредби****· 15.1. Специфични за веществото и сместа регламенти за безопасност, здраве и околната среда**

11. Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г.

Относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и отмяна на директиви 67/548 / ЕИО и 1999/45 / ЕИО и за изменение на Регламент 1907/2006.

12. Регламент (ЕС) № 453/2010 на Комисията от 20 май 2010 г. За изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

· Съвет 2012/18 / ЕС

· Посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I нито една от изброените съставки · Севезо категория Р3а ЗАПАЛИМО АЕРОЗОЛ

· Прагови количества (в тонове), свързани с прилагането на изискванията за увеличени рискови инсталации от 150 тона

· Прагови количества (в тонове), свързани с прилагането на изискванията за 500 тона високорискови растения

· 15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес: Не е извършена оценка на химическата безопасност.

(ciąg dalszy od strony 9)

· Transport/ dalsze informacje:**· ADR**

· Ilości ograniczone (LQ)

1L

· Ilości wyłączone (EQ)

Kod: E0

Niedopuszczony jako Ilość Wyłączona

· Kategoria transportowa

2

· Kodów zakazu przewozu przez tunele

D

· IMDG

· Limited quantities (LQ)

1L

· Excepted quantities (EQ)

Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

· UN "Model Regulation":

UN 1950 AEROZOLE, 2.1

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/WE, член 31

Печат: 21.12.2016

Версия 12

Редакция: 17.01.2016

наименование: PERFECT® DECO LACK FLUOR ORANGE 400 ML**16: Друга информация**

Данните се основават на днешното състояние на нашите знания, но те не определят окончателно производствените свойства и не могат да бъдат оправдание за правно обвързващи договори.

• Съответни фрази

H220 Изключително запалим газ.

H225 Силно запалими течност и пари.

H226 Запалими течност и пари.

H280 Съдържа газ под налягане; затоплянето може да предизвика експлозия.

H302 Вреден при поглъщане.

H304 Поглъщането и преминаването през дихателната система може да доведе до смърт. H312

Вреден при контакт с кожата.

H315 Дразни кожата.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H319 Дразни очите.

H332 Вредно при вдишване.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H336 Може да причини сънливост или световъртеж.

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или многократна експозиция. (ciąg dalszy na stronie 11)

(ciąg dalszy od strony 10)

H412 Вредно за водните организми с дълготраен ефект.

· Отдел, който издава списък с данни: законодателство за научноизследователската и развойна дейност и регулаторен консултант · Партньор за връзка: г-н К. Смедеман · Съкращения и акроними: RID: Регламента относно международния транспорт на железопътния транспорт (Регламенти относно международния железопътен превоз на опасни товари)

ICAO: Международна организация за гражданска авиация

ADR: Международен договор за международно споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе

IMDG: Международен морски кодекс за опасни товари

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт

GHS: Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химични вещества

EINECS: Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества

ELINCS: Европейски списък на нотифицираните химични вещества

CAS: Служба за химически абстракти (отдел на Американското химическо дружество)

LC50: смъртоносна концентрация, 50 процента

LD50: Летална доза, 50%

PBT: Устойчив, биоакмулиращ и токсичен vPvB: много устойчив и много биоакмулиращ Flam. Газ

1: Запалими газове - категория 1

Аерозол 1: Аерозолни продукти - Категория 1

Натиснете. Газ C: Газове под налягане - Сгъстен газ

ДрЪн. Liq. 2: Запалими течности - Категория 2

ДрЪн. Liq. 3: Запалими течности - Категория 3

Остра токсичност. 4: Остра токсичност - Категория 4

Кожата е раздразнена. 2: Корозия / дразнене на кожата - Категория 2

Очен язовир. 1: Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите - Категория 1

Дразнене на очите. 2: Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите - Категория 2

STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) - Категория 3

STOT RE 2: Специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция) - Категория 2

Asp. Токс. 1: Опасност при вдишване - Категория 1

Aquatic Chronic 3: Опасно за водната среда - дългосрочна водна опасност - Категория 3

· Данните са променени в сравнение с предишната версия

Информационен лист за безопасност
съгласно 1907/2006/WE, член 31

Печат: 21.12.2016

Версия 12

Редакция: 17.01.2016

наименование: PERFECT® DECO LACK FLUOR ORANGE 400 ML
