

Banja Komerc Bekament DOO	ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ	Редакция 1	Дата: Юни 18 2015
		Версия 4	
BK-NIVELATOR			RZ-TLP-049

## 1. Информация за продукта

**Наименование:** BK-Nivelator

**Производител:** Banja Komerc Bekament DOO  
34304 Banja  
Arandelovac  
tel. 034-6777-500  
fax. 034-6777-505  
email: komercijala@bekament.com

**PDS контакти:** email: laboratorija@bekament.com

## 2. ОПИСАНИЕ, ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

BK-Nivelator е наситен грунд който се използва за изравняване и неутрализиране на неравно абсорбиращи повърхности, като газобетон, тухли и т.н. Използва се като грунд за високо абсорбиращи повърхности при нанасянето на цименто-варови и гипсо-варови машинни разтвори с цел предотвратяване на неравномерно сушене и напукване на хоросана поради преждевременна абсорбция на влагата от основата. Използва се също като грунд за заглаждане на участъци използвайки вар, гипс, или органични мазилки. Сухият слой е безцветен и няма отрицателни странични ефекти за проводимостта на системата. Грундът не образува слой и не втвърдява основата. Счита се, че е кологичен продукт и не е вреден за човешкото здраве или за околната среда. Не съдържа органични разтворители.

## 3. СЪСТАВ

**Химичен състав:** Вода, етерна емулсия на висши мастни киселини, добавки.

**Опасни субстанции:** В съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, чрез който системата за класифициране и етикетиране на CLP / GHS е въведена в закона, този продукт не е класифициран като опасен продукт.

## 4. ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Плътност, g/dm <sup>3</sup> (EN ISO 2811-1)	1,000-1,050
Вискозитет, mPas (EN ISO 2555)	< 100
Размер на частиците, µm (EN 1524)	< 100 (съгласно EN 13300)
Разход, гр/м <sup>2</sup>	~30-60
Разфасовки, кг	10; 20;

## **5. ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Физическо състояние:** Белезникава течност

**Мирис:** лек

**pH стойност (EN ISO 787-9):** 7-7.5

**Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251), %:** ~15

**ЛОС\* съдържание, g/l:** < 1 (максимално допустима стойност А (g) 30 гр/л)

\*ЛОС: Летливи органични съединения;

## **6. БАЗА**

Повърхността върху която ще се нанася трябва да бъде твърда, чиста, и суха, без лошо свързани части, мазни петна и др. Всички газови бетонни, тухлени, порьозни бетонни повърхности, както и цименто-варови разтвори, гипсо-варови разтвори и др. са подходящи повърхности. Всички стари разтвори и мазила, трябва да бъдат отстранени.

## **7. ПОДГОТОВКА И НАНАСЯНЕ**

Разбъркайте добре съдържанието на опаковката преди употреба. ВК-Nivelator се приготвя чрез разреждане с вода в съотношение 1:6 до 1:10, в зависимост от абсорбцията на повърхността. Продуктът трябва да се разрежда в по-малка степен, когато става дума за абсорбиращи основи. Нанася се с помощта на валик, четка или машинно пръскане, като се използва подходящо оборудване. Когато се работи с високо абсорбиращи повърхности, продуктът може да се нанесе два пъти съгласно принципа на мокро върху мокро. Температурата на въздуха и основата по време на употреба трябва да бъде в диапазона от + 5 ° C до + 30 ° C. Не работете под пряка слънчева светлина, вятър или дъжд.

## **8. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ**

Всички инструменти трябва да бъдат добре измити с вода непосредствено след употреба. Ако инструментите не бъдат измити веднага след употреба с вода, отстранете механично, втвърдените остатъци.

## **9. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ**

Не е необходимо особено внимание при употреба, когато използвате продукта правилно. Дръжте далеч от деца.

Съхранявайте при температури между +5 ° C и +25 ° C, защитени от пряка слънчева светлина и замръзване.

Срок на годност: 18 месеца.

## **10. ЛИЧНА ЗАЩИТА**

**Защита на дихателните пътища:** Не е необходимо, когато стаите са добре аерирани.

**Защита на ръцете и тялото:** Когато кожата е многократно изложена на продукта, препоръчва се превантивна употреба на ръкавици за защита. Използвайте работно облекло с дълъг ръкав.

**Защита на очите:** Използвайте предпазни очила като превантивна мярка.

Banja Komerc Bekament DOO	PRODUCT DATA SHEET	Edition 1	Date: June 18 2015
		Version 4	
BK-NIVELATOR			RZ-TLP-049

### **11. ЕКОТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

Въз основа на опита и информацията, които понастоящем са налице, не са известни отрицателни ефекти върху здравето, когато продуктът се използва правилно. Предотвратете неконтролираното изхвърляне в канализацията и водните пътища.

### **12. СЪХРАНЕНИЕ**

В съответствие с местните / регионалните / европейските / националните разпоредби.

### **13. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Ако контрагентът забележи недостатъчна естетика или недостатъчност при използването на материала, той е длъжен да прекрати строителството и да уведоми производителя за това. Производителят ще разгледа претенцията във възможно най-кратък срок. Оплаквания при използване на значителна част или на цялото количество материали не подлежат на претенции.

### **14. БЕЛЕЖКИ**

Баня Комерс Bekament DOO извършва проверки на качеството на продуктите, използвайки собствени лаборатории. Също така редовно тества продуктите си в сертифицирани лаборатории. Информационният лист е продукт на нашите познания и предишен практически опит. Целта на информационния лист е да служи като препоръка, за да се постигнат възможно най-добри резултати. Ако времето и другите условия са различни от тези, описани в нашите инструкции, инструкциите ни трябва да се приемат като общи указания без гаранция за нанасяне.

Банка Комерс Bekament DOO не поема отговорност за щети, произтичащи от неправилна употреба или неправилен избор на продукти, както и от лошо извършена работа. Предполага се, че изпълнителят е усвоил техниките за инсталиране и използване на различни продукти.

Въпросите, записани тук, не ни обвързват по никакъв начин.

Дата: Август 11 2014

Предишна версия: Версия 2- Февруари 9 2013

Променени точки: 3, 12.