

РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ПРЕЛИВАНЕ**074.DS..****E 03**ТЕХНИЧЕСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕ
Н ЛИСТ 7 - 2004

074.DS.. се използва като разредител за бои, за да улесни пръскането и нанасянето.





















Използва се по следния начин:

- 1) Нанесете един или два слоя, докато достигнете желаното покритие, на боя 925 или 927, разредена 70% с 075. . . . разредител.
- 2) Добавете 30% от 074.DS.. разредител докато достигнете разреждане от 100%

Продължете с пръскане.

За повече информация можете да видите нашата брошура "The retouch - Repair application technique".

METALLIC TOUCH UPS THINNER
074.DS..

	<i>Естество на продукта</i>			<i>Дебелина на сухия слой</i>	
	<i>Външен вид</i>			<i>Време за възпламеняване</i>	
	<i>Цвят</i>			<i>Без прах</i>	
	<i>Вискозитет</i>			<i>Сухо на прах</i>	
	<i>Плътност</i>	0.890		<i>Сухо за сглобяване</i>	
	<i>Съотношение на смесване</i>			<i>Essic. Completa Through drying 20°C Durchgetrocknet 60°C Sec en profondeur</i>	
 	<i>Продукт</i> <i>Втвърдител</i> <i>Разредител</i>		  	<i>Следващ слой: мокро върху мокро</i> <i>Ръчно шлайфане с водна шкурка</i> <i>Ръчно шлайфане със суха шкурка</i>	
	<i>Отворено време за работа (20° C)</i>			<i>Полиране с водна шкурка</i>	
	<i>Вискозитет на пръскане</i>			<i>Полиране със суха шкурка</i>	
	<i>Гравитационен пистолет</i>			<i>Полиране</i>	
	<i>Tazza ad aspirazione Suction feed spray gun Saugbecher Projecteur - buse</i>			<i>Разход</i> <i>mq/kg</i>	
	<i>Въздушно налягане</i>			<i>Спомагателни продукти</i>	
	<i>Брой слоеве</i>			<i>Допълнителни продукти</i>	
	<i>Нанасяне на кит</i>			<i>Съхранение</i>	3 години в хладно и сухо помещение .

I dati forniti su questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti avvengono

fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Nel caso venga chiesta una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti da noi forniti e impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo una costanza di qualità ineccepibile dei nostri prodotti.