

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

EF
2E

ZD820.00 е висококонцентриран оцветител на основата на разтворители, използван за оцветяване на дървени повърхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Високо покритие на цвета
- Бързо изсъхване
- Декоративно оцветяване

EF
20

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Използва се за мебелни и декоративни работи за вътрешно ползване, за оцветяване на дървени повърхности и за осигуряване на декоративна визия на всички видове дървени повърхности както масивна така и фурнирова. Не се препоръчва за употреба на открито.

СПЕЦИФИКАЦИИ

EF
27

Плътност (кг/л)

Gençcolor бял	: 1,83 ± 0,03
Други цветове	: 0,96 - 1,83

Съдържание на твърдо вещество % (по тегло)

Gençcolor Бял	: 73 ± 1,5
Други цветове	: 3,8 - 17

ЦВЯТ И ГЛАНЦОВОСТ

Тютюн	1007
Бял	1013
Океанско синьо	1014
Червен	1025
Дъб	1033
Тъмен лешник	1043
Тъмен дъб	1043
Махагон	1052
Жълто	10Т5
Зелен	10Т8
Парламентарен син	10Т6
Черен	1072
Античен орех	1084
Тъмен орех	1087
Кафяв махагон	1088
Тъмно махагон	1090
Орех	1092
Лешник	1093
Venga	1096

* Други цветове са налични според поръчките

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да бъде шлайфна с шкурка със зърненост 180-220 преди нанасяне. Повърхността трябва да бъде чиста и без прах; отстранете всички замърсявания преди нанасянето. (прах, восък и др.)

РАЗРЕЖДАНЕ

TO820 Gençcolor Разредител (бърз)

TP100 Полиуретанов разредител (средно бърз)

TA500 Специален полиуретанов разредител (средно бавен)

Вода

НАНАСЯНЕ

Разреденият продукт може да се нанася върху интериорни дървени повърхности. Gençcolor Binder RW820 can be added to Gençcolor, which is thinned with thinner, to slow down the drying, to ensure homogeneous and uniform levelling, and to make the veins clear.

Методи за нанасяне

Пистолет

Четка

Бърсане

СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

Да се съхранява на хладно и сухо място и далеч от топлина.

Затворете всички контейнери след употреба.

Срокът на годност е 2 години, ако се съхранява при определени условия.

Здраве и Безопасност

За пълна информация за здравето и безопасността, моля, направете справка в информационния лист за безопасност.

При използване на тези продукти трябва да се носят ръкавици и подходящо защитно оборудване. В работната среда трябва да се осигури добра вентилация.

Запалим продукт. Не пушете по време на употреба и трябва да се нанася далеч от топлина, огън и искрящи устройства.

Внимание

Прекомерната дебелина на петна - особено бяла - може да причини проблеми със залепването.

Цветовете ще зависят от; вид на основата, вид и количество на добавения разредител, система за нанасяне, количество на нанесеното оцветяване и вид на нанесеното покритие върху оцветения дървен материал.

Преди употреба проверете хомогенността и разбъркайте добре.

Относителната влажност на околната среда трябва да бъде под 50%. Температурата на продукта, повърхността и околната среда трябва да бъде 10-32 ° C. Ниските температури, лошата циркулация на въздуха или високата влажност ще удължат времето за изсъхване и те също могат да повлияят отрицателно на работата на продукта.

Транспортна информация

Разфасовки : **ZD820.00**
1 л