

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Благодарение на своята релефна структура и двуизмерният си перлен ефект, придава на повърхността различен вид.
- Чрез различното разпределение на отделните частици в продуктът, могат да се получат различни ефекти.
- Благодарение на паропропускливостта си, позволява на повърхността да диша.
- Тъй като е на водна основа, продуктът е безвреден за човешкото здраве и околната среда.
- Има приятен аромат по време на нанасяне.

ОБЛАСТ НА НАНАСЯНЕ

Може да се използва върху интериорни стени, тавани, груб бетон и дървени повърхности след подготовката им с подходящ грунд.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

След почистването на повърхностите от всички видове замърсявания, масла, прах и т.н., дефектите по тях трябва да се коригират със SAN DECO Acrylic Putty и след това да се грундира със SAN DECO Uniprimer.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- Ефект Wind се състои от оцветяваща се база и финиши, които се нанасят върху нея. Базата се тонира с помощта на софтуера, след което се разрежда с 5-10% вода и се нанася на 2 слоя с изчакване от 4-5 часа между тях. Финишите се нанасят с помощта на специална двойна четка след изсъхването на базата. Четката се потапя в кофичките с избраните 2 цвята и те се нанасят във всички посоки по цялата повърхност с кръстосани движения. Преди продуктът да започне да изсъхва, частичките се разпеделят с помощта на суха четка за ефекти. Температурата по време на нанасяне и в период от 24 часа след това трябва да се поддържа в диапазона +5°C +35°C.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПЛЪТНОСТ (гр/см ³)	1,25±0,02
ВИСКОЗИТЕТ (Krebs Unit)	105-115
ТОЧКА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ	Водна основа
РН	8-9
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО % wt	51±2
ЛОС (гр/л) (EU Директива 2004/42/ЕС) Изчислено теоретично	35
РАЗРЕЖДАНЕ	Не
ЦВЯТ	Може да бъде оцветен по каталога Sandeco Wind
ТЕОРЕТИЧНА РАЗХОДНА НОРМА * (мл/м ²) (за един слой)	80 - 100
КАПАЦИТЕТ НА ПОКРИВНОСТ (м ² /л)	10.0 - 12.5
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ (при 23°C)	Сухо на допир след 4-5 часа. Пълно изсъхване след 24 часа.
СРОК НА ГОДНОСТ**	1 година
РАЗФАСОВКИ	0.6 л

* Стойностите на теоретичната разходна норма се изчисляват за нанасяне на един слой върху гладка основа и чрез подходящите методи.

** Срокът на годност е валиден, когато продуктът се съхранява в запечатана опаковка на хладно и сухо място, защитено от директна слънчева светлина и при температура между +5°C и +35°C.

ВНИМАНИЕ

- ! Р 102 Да се съхранява извън обсега на деца.
- ! Р 301+ Р 310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
- ! Не използвайте опаковката за съхранение на хранителни продукти.