

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Придава модерен блестящ облик.
- Тъй като се нанася на дебел слой, прикрива някои неравности по стената.
- Благодарение на паропропускливостта си, позволява на повърхността да диша.
- Има приятен аромат по време на нанасяне.

ОБЛАСТ НА НАНАСЯНЕ

Може да се използва върху интериорни стени, тавани, груб бетон и дървени повърхности след подготовката им с подходящ грунд.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

След почистването на повърхностите от всички видове замърсявания, масла, прах и т.н., дефектите по тях трябва да се коригират със SAN DECO Acrylic Putty и след това да се грундира със SAN DECO Decoprimer.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

Преди нанасяне продуктът трябва да се разбърка добре без да се разрежда. Нанася се неравномерно с пластмасова или стоманена маламашка, в зависимост от желания ефект. Два дни след нанасянето на базата нанесете финиша чрез кръгови движения с гъба или специална ръкавица.

Температурата по време на нанасяне и в период от 24 часа след това трябва да се поддържа в диапазона +5°C +35°C.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПЛЪТНОСТ (гр/см ³)	1,22±0,02
ВИСКОЗИТЕТ (Krebs Unit)	Гъст
ТОЧКА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ	Водна основа
РН	8-9
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО % wt	43±2
ЛОС (гр/л) (EU Директива 2004/42/ЕС) Изчислено теоретично	2
РАЗРЕЖДАНЕ	Не
ЦВЯТ	Бял
ТЕОРЕТИЧНА РАЗХОДНА НОРМА * (мл/м ²) (за един слой)	1000 - 1175
КАПАЦИТЕТ НА ПОКРИВНОСТ (м ² /л)	0.8 - 1.0
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ (при 23°C)	Сухо на допир след 5-6 часа. Пълно изсъхване след 48 часа.
СРОК НА ГОДНОСТ**	1 година
РАЗФАСОВКИ	10 кг.

* Стойностите на теоретичната разходна норма се изчисляват за нанасяне на един слой върху гладка основа и чрез подходящите методи.

** Срокът на годност е валиден, когато продуктът се съхранява в запечатана опаковка на хладно и сухо място, защитено от директна слънчева светлина и при температура между + 5°C и + 35°C.

ВНИМАНИЕ

Р 102 Да се съхранява извън обсега на деца.

Р 301+ Р 310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

■ Не използвайте опаковката за съхранение на хранителни продукти.