

23410200

BIOSISTEM SPRAY

Препарат за Почистване на Мухъл - Спрей

Спрей продуктът е особено подходящ за дезинфекция на стени, фуги и плочки в бани, душове, мазета и мазета. Почиства и избелва всяко почерняло място.



Дата на преразглеждане

04/03/2019

Описание

Разтвор с високо съдържание на активен хлор.

Основни свойства

- Премахва петната от стените
- Лесен за нанасяне
- Предотвратява образуването на плесени

Нанасяне

За интериорни и екстериорни стени.
Може да се нанася върху всякакви стени. Може да се нанася и върху съществуващи бои и пластмасови покрития.

Технически спецификации (при 20°C, 65% RH)

Плътност (руснометер)

Реф.

C022

Мерна единица

Стойност

1.000 ± 0.050

pH

C030

11.5 ± 0.5

Вискозитет Ford cup
no. 4

C042

12.0 ± 1.0

Употреба

- Условия за повърхността и за нанасянето

Температура на околната среда мин +5°C / макс +35°C RH < 80%
Температура на повърхността мин +5°C / макс +35°C RH < 10%

. Методи за нанасяне

Валяк, четка

. Разредител

Вода

. Разредител

Готов за употреба

. Теоретично покритие

9-11 кв.м./л. за всеки слой, в зависимост от абсорбцията на повърхността.

Цикъл на нанасяне

НОВИ ПОВЪРХНОСТИ ИЛИ БОЯДИСАНИ С БОЯ НА ВОДНА ОСНОВА

Обработете повърхността с 23410200 Biosistem Spray, от разстояние 10 - 15 см. Изчакайте докато продукта се абсорбира за 2 - 3 часа и почистете обработения участък с вода. Ако полученият резултат е частичен, повторете. 24 часа след нанасянето, избършете повърхността ако е необходимо.

За по-добра превантивна защита, обработете повърхността с 23410230 Biosistem Titansan; в този случай изчакайте поне 24 часа след нанасянето на 23410200 Biosistem Spray.

Нанесете 23410230 Biosistem Titansan изключително с валик или четка, оставете да действа 24 - 48 часа, като помещенията се вентилират. Обработката може да се повтори няколко пъти за по-добро проникване в повърхността и следователно за най-добра ефективност. Завършете цикъла на боядисване с фиксатив 23400250 Fissativo Biosistem (ако е необходимо) и с една от водните бои от линията Biosistem.

Старата темпера или варната основа трябва да се отстранят напълно.

Бележки

Препоръчваме използването на четка за оптимално приложение, тъй като осигурява максимално проникване в повърхността.

Четките и инструментите за нанасяне могат да се почистват лесно, ако се измият веднага с вода.

Изсъхналите петна може лесно да се отстранят с разреждател Diluente Nitro 92100012.

Съхранение

Да не се допуска замразяване; съхранявайте при + 5 ° C до + 20 ° C. След като се отвори, неразреденият продукт може да се съхранява в затворения контейнер и на тъмно в продължение на 3 месеца.

Внимание

По време на нанасяне трябва да използвате защитни ръкавици и очила от PVC или PE. Проветрете помещенията по време на нанасянето.

Измийте четките и инструментите веднага след употреба; не изхвърляйте измиващата вода на земята или в подпочвените води.

Дръжте далеч от деца.

Допълнителна информация е дадена в информационния лист за безопасност.

ЛОС класификация - Директива 2004/42/ЕС - Италиански законодателен декрет 161/2006

Този продукт не е регулиран.

Спецификации

Нанасяне на 23410200 BIOSISTEM SPRAY, почистващ препарат за стени, за третиране на почернели повърхности. Идеален за почистване на стени преди нанасяне на боя

Тази информация е резултат от нашия практически опит, но е само индикативна. За по-подробна информация се свържете с нашата служба за техническа поддръжка. Този лист отменя и замества всички по-ранни издания.