

## 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА И КОМПАНИЯТА

**Търговско име на продукта:** BK-Stain Blocker

**Информация за производителя:**

Banja Komerc Bekament DOO 34304 Banja, Arandjelovac  
тел. 034-6777-500 fax 034-6777-505  
e-mail: komercijala@bekament.com

**Контакт за лабораторията изготвила този лист с**

**технически данни:** e-mail: laboratorija@bekament.com



## 2. ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

**BK-Stain Blocker** е акрилен грунд за запечатване на петна за интериор и екстериор. Продуктът осигурява отлична адхезия за различните повърхности и добра покривност. Характеризира се с отлична способност да блокира петна от никотин, сажди, кафе, вино, храна, химикал, маркер и други подобни, и предотврати появата им върху слоевете довършителна боя. Всяка дисперсионна боя от Bekament Interior Group може да се използва като финален слой.

Продуктът е класифициран като екологичен продукт, който не е вреден за човешкото здраве и околната среда.

## 3. СЪСТАВ

**Химичен състав:** Водна емулсия от полимери, вода, добавки, пигменти и минерални пълнители.

**Опасни съставки:** В съответствие с Регламент (ЕС) No 1272/2008 за класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества и смеси, които по силата на закона въведоха CLP / GHS системата за класификация и етикетиране, този продукт не е класифициран като опасен продукт.

<b>Плътност, гр/dm<sup>3</sup> (EN ISO 2811-1)</b>	1350-1400
<b>Размер на частиците, µm (EN ISO 1524)</b>	<100 (S <sub>1</sub> according to EN 1062-1)
<b>Вискозитет mPAS (EN ISO 1524)</b>	1500-10000
<b>Адхезия на повърхността MPa (EN ISO 4624)</b>	≥ 1.0

Приблизителен разход, мл/м<sup>2</sup>

90-130

Разфасовки, мл

0.75

## 5. ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бяла течност

**Мириз:** Специфичен за полимерно свързващо вещество**pH стойност (EN ISO 787-9):** ~ 8.0**Съдържание на сухо вещество (EN ISO 3251), %:** ~ 60**ЛОС\* съдържание, гр/л:** <23 (максимално допустимо А (ж) 30 гр/л);

## 6. ОСНОВА

Повърхността върху която ще се нанася BK-Stain Blocker трябва да бъде чиста и суха, без слабо свързани части, без прах. Подходящи основи са всички повърхности, изравнени с шпакловки, гипскартоно, както и повърхности с добре свързани дисперсионни мазилки и бои.

В случай на боядисване върху повърхностите, заразени с мухъл по стените, е необходимо да се дезинфекцира с BKSanicide или BK-SaniCid Ekspres. В случай на боядисване на повърхности, които вече са боядисани с маслени бои, лакове и др., е необходимо пълно отстраняване на старите слоеве.

## 7. ПОДГОТОВКА И НАНАСЯНЕ

Преди употребата на BK-Stain Blocker, разбъркайте старателно и разредете с вода 8-10% и след това нанесете с валик с къс косъм на два слоя. Времето за съхнене между слоевете е минимум 2 часа, при нормални условия (23°C и 50-60% относителна влажност). В случай на силно замърсени стени може да се нанесе трети слой, който да блокира петна по-ефективно. Върху така нанесения слой след допълнително покритие може да се нанасят допълнителни мазилки след 6ч съхнене. Температурата на въздуха и повърхността по време на нанасяне трябва да бъде в диапазона от +5°C до +30°C. Високата влажност и ниските температури могат значително да удължат времето за изсъхване.

## 8. ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Инструментите трябва да се измият старателно с вода веднага след употреба. Ако инструментът не се измие веднага след употреба, механично отстранете всички втвърдени остатъци. Изваждането може да бъде улеснено чрез потапяне на инструмента във вода за няколко часа.

## 9. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

Ако се нанася правилно, няма специални предпазни мерки, необходими за работа. Да се пази извън обсега на деца. Да се съхранява при температури от + 5 ° C до + 25 ° C, в опаковка защитена от пряка слънчева светлина и замръзване. Срок на годност: 12 месеца

## 10. ЛИЧНА ЗАЩИТА

Защита на дихателните пътища: Не е необходимо, ако помещенията са правилно вентилирани.

Защита на ръцете и тялото: Препоръчва се превантивно използване на защитни ръкавици в случай на повтарящ се контакт с кожата. Използвайте работен костюм с дълги ръкави.

Защита на очите: Носете предпазни очила.

## 11. ЕКОТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Въз основа на опита и съществуващата информация не са известни вредни ефекти върху здравето при правилна употреба. Предотвратявайте неконтролираното изхвърляне в канализацията и водотоците.

## 12. ИЗХВЪРЛЯНЕ

В съответствие с местните / регионални / европейски / национални разпоредби.

## 13. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Ако изпълнителят забележи някакъв естетически или друг проблем при нанасянето, той трябва да прекрати работата и да уведоми производителя, като той взема предвид забележките в най-кратки срокове. Забележки относно горните характеристики, изпратени до производителя след влагане на значителна част или цялото количество материал, не могат да бъдат обект на забележка

## 14. БЕЛЕЖКИ

Banja Komerc Bekament DOO извършва проверка на качеството на продуктите, използвайки собствени лаборатории, а също така редовно тества продуктите си в сертифицирани лаборатории. Информационният лист е продукт на нашите знания и предишен практически опит и трябва да служи на всички потребители като препоръка за постигане на най-добрите възможни резултати. Ако времето и други условия са различни от описаните в нашите инструкции, нашите инструкции трябва да се приемат като общи насоки, без гаранция за нанасяне.

Banja Komerc Bekament DOO не поема отговорност за щети в резултат на неправилна употреба или неправилен подбор на продукта, както и за лошо изпълнени работи. Предполага се, че изпълнителят е усвоил техниките за включване и използване на различни продукти.

Този документ заменя всички предишни версии, които считано от посочената дата се считат за невалидни.