



ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

ХАМЕРШЛАК ГРАФИТ 3 В 1 КОД: 11110

Описание: Разработена за метални и дървени повърхности. Боята прикрива несъвършенства. Има висока устойчивост на корозия.

Основна употреба : Вътрешни и външни повърхности от дърво, зидария и метални повърхности.

Плътност: 0.90-1,20 гр/мл

Вискозитет: 70-80 КУ

Степен на гланц: Гланц

Време за изсъхване: Сухо на допир 1 час; Пълно изсъхване: след 24 часа

Разход : минимум 10-14 м² от повърхността може да бъде боядисана с 1 литър (за посочената дебелина на слоя).

Методи за нанасяне: Преди боядисването, повърхността трябва да бъде почистена от прах, мръсотия, мазнини и стари слоеве. Разбъркайте добре преди употреба. Разрежете 10-20% с индустриален разреждател, за ръждиви повърхности трябва да се нанасят два или три слоя. Изчаквайте минимум по 3 часа между слоевете. Нанася се чрез пръскане, с четка или валик и за двата слоя. Температурата на нанасяне трябва да бъде между +5 и +30 оС. Използвайте разреждател за почистване на оборудването.

Срок на годност: 2 години за неотваряна опаковка.

