

SERIES 8521.0340 SPARTITRAFFICO ACRILICO RIFRANGENTE BIANCO
Нанасяне

Светлоотразителна боя за маркиране на пътя с предварително смесени микросфери.

Основни характеристики

- Бързосъхнещ продукт с акрилни и метакрилни смоли и покриващи пигменти, висококачествен титанов диоксид, пълнители със специфични ефекти и чисти ароматни разтворители, които му осигуряват:
- Висока устойчивост на атмосферни влияния и абразия;
- Висока покривност
- Без пожълтяване;
- Висока отразяваща способност.

Технически спецификации (информация при 20°C)

Ford Cup Вискозитет No.8	сек.	21 ± 2 равна на 80-90 Krebs единици	
Плътност	кг/л	1.650 ± 0.050	
Сух остатък	%	78 ± 2	
Теоретична степен на разпространение	²/кмг	1.4 - 1.6 (1 с дебелина от 80–200 микрона)	
Индекс на пречупване на микросферите	in.ref.	1.51	
Разделяне на зърнената структура	Но. на A.S.T.M. сито	Мрежест отвор	% Сфери
	70	0.250 мм.	100
	80	0.177 мм	85-100
	140	0.105 мм.	15-55
	230	0.062 мм.	0-10
Разредител	код	9340.0011	
Разреждане	%	2 - 3 максимум на нов асфалт 5 максимум за всички други случаи	
Сухо на прах	Минути	15	
Отворена за движение	Минути	20 - 45 за влажност на въздуха под 70% и температура на въздуха между +15° и +40°C. Сухо на прах под тези температури е 5'.	

Процедури на нанасяне

Спрей	Със специална машина за маркиране на линии. Препоръчителна дебелина 180-200 микрона
Условия за нанасяне	Нанася се на суха повърхност. Не нанасяйте когато има мъгла или при температури под 5°C. Не прилагайте, ако валежите са непосредствени.

24/06/2014