

SERIES 85100424 Акрилна Боя за Пътна Маркировка - Бяла и Жълта

Употребя

Цветна пътна маркировка , за хоризонтални пътни знаци. Това не е пречупващ тип.

Основни свойства

Продукт на базата на бързосъхнещите алкидни смоли, пигменти и оцветяващи хлорирани гуми и оцветяващи удължители.

Технически свойства (информацията е дадена при темп. Условия 20°)

Вискозитет Ford cup n°8	сек.	18 ± 2, РАВНИ НА 70-90 KREBS ЕДИНИЦИ
Плътност	кг/л	1,750 ± 0,050
Твърдо вещество	%	78 ± 2
Титанов диоксид	%	6 ± 0,5
Теоретична степен на разпространение	sqm/кг	1,4 - 1,6 с дебелина 180-200 микрона
Разредител	код	93400011
Разреждане	%	2 - 3 максимум за нов асфалт 5 максимум за всички др. ситуации
Отваряне за движение	Минути	20 - 30 в според температурата и с относителна влажност под 70%

Методи на нанасяне

Чрез пръскане	С подходяща машина за проследяване. Предложена дебелина 180 – 200 микрона
Условия за нанасяне	- Върху сухи повърхности. Да не се нанася при мъгла или температура по-ниска от 5 ° C, за да не се увеличи твърде много процеса на изсъхване. Да не се прилага в случай на предстоящ дъжд.

07/10/2015