

# Информационен лист за безопасност

OPRCOAT

Съответства на Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH), приложение II, изменен с Регламент (EC) № 2015/830 – Европа

## РАЗДЕЛ 1: Идентифициране на веществото / сместа и на фирмата / предприятието

### 1.1 Идентификатор на продукта

Име на продукта :  
ASBOYA TRIOMIX SEMI-GLOSS - АЛКИДНА БОЯ 60-70% ГЛАНЦ

Идентичност на продукта:  
10520

Тип на продукта :  
БОИ

### 1.2 Подходящи идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват

Област на приложение:  
гради и метална промишленост, кораби и корабостроителници.

Идентифицирани приложения:  
Промишлени приложения, Професионални приложения.

### 1.3 Подробности за доставчика на информационния лист за безопасност

Информация за компаниата:  
ASBOYA KİMYA SAN TİC AS  
HADIMKÖY MAH.

AYASOFYA CAD.  
NO: 114

Арнауткьой / IST

Дата на издаване :  
Дата на предишното издание:

### 1.4 Спешен телефонен номер

Телефонен номер при спешни случаи: Допълнителна информация: България: Клиника по токсикология към МБАЛСМ "И. И. Пирогов" Телефон за спешни случаи: +359 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя) +359 02 9154 346 (непрекъснато обслужване) 0090 262 678 30 00

## РАЗДЕЛ 2: Идентификация на опасностите

### 2.1 Класификация на веществото или сместа

Дефиниция на продукта:  
смес

### Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP / GHS]

Остър Tokс. 4: Остра токсичност (кожа) и остра токсичност (вдишване). Категория на опасност 4, H312 + H332 Пламък. Tok.1: щети от аспирация, категория 1, H304 ВНОТ Repeat.Mrz. 2: Специфична токсичност за целевите органи, многократна експозиция, категория 2, H373 Skin Irrit. 2: Износване / Дразнене на кожата, Опасност Категория 2, H315

### 2.2 Елементи на етикета

Пиктограми за опасност:



### Изявления за загуба:

Остър Tokс. 4: H312 + H332 - Вреден при контакт с кожата или при вдишване. Пламък течност 3: H226 - Запалима течност и пари. Asp. Tok.1: H304 - Може да бъде фатален при погълътане и навлизане в дихателните пътища. Повторение на ВНОТ. 2: H373 - Може да причини увреждане на органите при продължително или многократно излагане. 2: H315 - Предизвиква дразнене на кожата.

### Препоръки за безопасност:

P210: Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. - Пушенето забранено. P280: Носете предпазни ръкавици / защитно облекло / защита на очите / защита на лицето. P301 + P310: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА / лекар / лекар. P302 + P352: АКО НА КОЖА: Измийте обилно със сапун и вода. P303 + P361 + P353: АКО НА КОЖА (или косата): Извадете / вземете незабавно свалете всички замърсени дрехи. Изплакнете кожата си с вода / душ. P304 + P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и дръжте се в покой в удобно за дишане положение. P370 + P378: В случай на пожар: Използвайте устройство за пожарогасене ABC за гасене на P501: Изхвърляйте съдържанието / контейнера в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби

**Опасни съставки:** Ксилол (смес от изомери) (CAS: 1330-20-7); Етилензол (CAS: 100-41-4)

### Специални изисквания за опаковане

Контейнерите да бъдат оборудвани с деца - Не е приложимо.

устойчиви закрепвания:

Тактилно предупреждение за опасност:

Не е приложимо.

Други опасности, които не са резултат Не са известни.

в класификация:

## РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките

### 3.2 Смеси

#### Име на продукта / съставката

#### Идентификатори

%

#### Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

#### Тип

Разтворител нафта

# Информационен лист за безопасност



REACH #: 01-2119457435-35

≥5-9

R10 Xn, R65 Xi R37 Flam. Liq. 3,  
H226

-

[1]  
EC: 265-199-0

STOT SE 3, H336

CAS: 64742-95-6

Индекс: 649-356-00-4

ксилен

≥3-5

Дрън. Liq. 3, H226

°C

[2]

CAS: 1330-20-7

Остър Токс. 4, H312

Остър Токс. 4, H332

Skin Irrit. 2, H315

Няма допълнителни съставки, които в рамките на настоящите познания на доставчика и в приложимите концентрации, са класифицирани като опасни за здравето или околната среда и следователно изискват докладване в този раздел.

**Тип**

[1] Вещество, класифицирано с опасност за здравето или околната среда

[2] Вещество с граници на експозиция на работното място, вижте раздел 8.

[3] Веществото отговаря на критерийта за РВТ съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение XIII

[4] Веществото отговаря на критерийта за vPvB съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, приложение XIII

[5] Вещество с равностойна загриженост

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ

### 4.1 Описание на мерките за оказване на първа помощ

Общ :

Във всички случаи на съмнение или когато симптомите продължават, потърсете лекарска помощ. Никога не давайте нищо през устата на човек в бедствиене.

Ако дишането е нередовно, съниливост, загуба на съзнание или спазми: Обадете се на 112 и дайте незабавно лечение (първа помощ).

Визуален контакт :

Проверете и отстранете всички контактни лещи. Незабавно промийте очите с много вода за поне 5 минути, като от време на време повдигате горния и долния клепач. Във всички случаи на съмнение или при симптоми постъпете, потърсете лекарска помощ.

Вдишване:

Извадете на чист въздух. Дръжте човека топъл и в покой. Ако не дишаш, ако дишането е нередовно или ако възниква спираше на дишането, осигурете изкуствено дишане или кислород от обучен персонал. Не давайте нищо уста. Ако сте в бедствиене, поставете в положение за възстановяване и незабавно потърсете медицинска помощ.

Контакт с кожата:

Отстранете замърсенияте дрехи и обувки. Измийте добре кожата със сапун и вода или използвайте признат препарат за почистване на кожата. НЕ използвайте разтворители или разредители.

Погълдане:

При погълдане незабавно потърсете лекарска помощ и покажете този контейнер или етикет. Дръжте човека топъл и в покой. Не предизвикайте повъръщане, освен ако не е указано от медицинския персонал. Спуснете така главата това повъръщане няма да влезе отново в устата и гърлото.

Задита на оказвателите първа помош:

Не се предприемат действия, свързани с личен рисков или без подходящо обучение. Ако се подозира, че все още има изпариения, спасителят тръбва да носи подходяща маска или самостоятелно дишане апарат. Реанимацията от уста на уста може да бъде опасна за този, който предоставя помощ.

### 4.2 Най-важни симптоми и ефекти, ости и забавено потенциални ости ефекти върху здравето

Визуален контакт :

Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

Вдишване:

Вредно при вдишване. Може да причини депресия на централната нервна система (ЦНС). Може да причини съниливост или висен на свят.

Контакт с кожата:

Предизвиква дразнене на кожата.

Погълдане:

Може да причини депресия на централната нервна система (ЦНС).

Признания / симптоми на прекомерно излагане

Визуален контакт :

Нежеланите симптоми могат да включват следното:

болка или дразнене

поливане

червенина

Вдишване:

Нежеланите симптоми могат да включват следното:

гадене или повъръщане

главоболие

съниливост / умора

замайване / световъртеж

бездъзнание

Контакт с кожата:

Нежеланите симптоми могат да включват следното:

раздразнение

червенина

Погълдане:

Няма конкретни данни.

### 4.3 Указание за необходимостта от незабавна медицинска помощ и специално лечение

Бележки за лекар:

Лекувайте симптоматично. Свържете се незабавно със специалист по лечение на отрова, ако са били големи количества погълнати или вдишани.

Специфично лечение:

Няма специфично лечение.

# Информационен лист за безопасност

**OPRCOAT**

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Средства за гасене

Средства за гасене:

Препоръчва се: алкохолоустойчива пяна, CO<sub>2</sub>, прахове, воден спрей.

Да не се използва: вода струя.

### 5.2 Специални опасности, произтичащи от веществото или сместа

Опасности от веществото или

Запалима течност и пари. При пожар или при нагряване ще настъпи повишаване на налягането и контейнерът може да стане смес:

спукване, с риск от последваща експлозия. Изтичането към канализацията може да създаде опасност от пожар или експлозия.

Опасни продукти от изгарянето: Продуктите от разлагане могат да включват следните материали: въглеродни оксиди

### 5.3 Съвети за пожарникарите

Незабавно изолрайте местопроизшествието, като отстраните всички хора от околността на инцидента, ако има пожар. Не се предприемат действия, свързани с каквото и да било

личен риск или без подходящо обучение. Огънят ще произведе гъст черен дим. Излагането на продукти от разлагането може да причини здраве опасност. Затворете затворените контейнери, изложени на огън с вода. Не изпускате оттока от огъня в канализацията или вододела. Пожарникарите трябва носете подходяща защитна екипировка и самостоятелен дихателен апарат (SCBA) с цялостно лицеvo парче, работещо положително режим на налягане. Облекло за пожарникари (включително каски, защитни ботуши и ръкавици), отговарящо на европейския стандарт EN 469 ще осигуряват основно ниво на защита при химически инциденти.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при специални случаи

Избягайте всеки пряк контакт с разсипания материал. Изключете източниците на запалване и бъдете наясно с опасност от експлозия. Проветрете района.

Избягайте вдишването на пари или мъгла. Вижте защитните мерки, изброени в раздели 7 и 8. Не трябва да се предприемат никакви действия, свързани с лично риск или без подходящо обучение. Ако продуктът замърси езера, реки или канализация, информирайте съответните органи в съответствие с това с местни разпоредби.

### 6.2 Предпазни мерки за околната среда

Избягайте разпръскването на разсипания материал и оттока и контакта с почвата, водните пътища, канализацията и канализацията. Информирайте съответните органи, ако продуктът е причинил замърсяване на околната среда (канализация, водни пътища, почва или въздух).

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Спрете теча, ако няма риск. Преместете контейнерите от зоната на разлива. Подход на освобождаване от вятър. Предотвратяване на навлизане в канализация, водопроводи, мащаби или затворени райони. Измийте разливите в пречиствателна станция за отпадъчни води или продължете както следва. Съдържа и събира разливи с не-горим, абсорбиращ материал, напр. пълък, пръст, вермикулит или диатомит и поставете в контейнер за изхвърляне според местните наредби (виж раздел 13). Използвайте искроустойчиви инструменти и взрывозащитно оборудване. Замърсеният абсорбиращ материал може да представлява това същата опасност като разливът продукт.

### 6.4 Позоваване на други раздели

Вижте раздел 1 за информация за контакт при специални случаи.

Вижте раздел 8 за информация относно подходящи лични предпазни средства.

Вижте раздел 13 за допълнителна информация за третиране на отпадъците.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Парите са по-тежки от въздуха и могат да се разпространяват по пода. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздух. Предотвратявайте създаването на запалими или експлозивни концентрации на пари във въздуха и избягайте концентрациите на пари, по-високи от границите на професионална експозиция. В допълнение, продуктът трябва да се използва само в места, от които са изключени всички горещи и други източници на запалване. Електрическо оборудване трябва да бъдат защитени до съответния стандарт. За да разсете статичното електричество по време на прехвърляне, заземете барабана и се свържете към полуляването

контеинер с лента за свързване. Не трябва да се използват инструменти за искри.

Избягайте вдишването на пари, прах и мъгла. Избягайте контакт с кожата и очите. Храненето, пиенето и пушенето трябва да бъдат забранени област, в която този материал се обработка, съхранява и обработва. Подходящи лични предпазни средства: вижте раздел 8. Винаги дръжте вътре контейнери, направени от същия материал като оригиналната.

### 7.2 Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости

Да се съхранява в съответствие с местните разпоредби. Да се съхранява на хладно и добре проветриво място, далеч от несъвместими материали и запалване източници. Да се пази извън обсега на деца. Пазете от: Оксидатори, силни алкали, силни киселини. Пушенето забранено. Предотвратявам неогоризиран достъп. Отворените контейнери трябва да бъдат внимателно затворени и държани изправени, за да се предотврати изтичане.

### 7.3 Специфична крайна употреба

Вижте отделен информационен лист за продукта за препоръки или специфични решения за индустриалния сектор.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията / лична защита



### 8.1 Параметри на управление

#### Име на продукта / съставката

#### Границни стойности на експозиция

Разтворителен нафта

EU OEL (Европа, 12/2009). Абсорбира се през кожата.

СТОЛ: 568 mg / m<sup>3</sup> 15 минути.

СТЕЛ: 150 ppm 15 минути.

TWA: 375 mg / m<sup>3</sup> 8 часа.

TWA: 100 ppm 8 часа.

КСПЛОЛ

EU OEL (Европа, 12/2009). Абсорбира се през кожата.

СТЕЛ: 442 mg / m<sup>3</sup> 15 минути.

СТЕЛ: 100 ppm 15 минути.

TWA: 221 mg / m<sup>3</sup> 8 часа.

TWA: 50 ppm 8 часа.

#### Препоръчителни процедури за наблюдение

# Информационен лист за безопасност



Ако този продукт съдържа съставки с граници на експозиция, може да се изисква лична атмосфера на работното място или биологичен мониторинг определят ефективността на вентилацията или други мерки за контрол и / или необходимостта от използване на средства за защита на дихателните пътища. Трябва да се направи позоваване на стандарти за мониторинг, като следните: Европейски стандарт EN 689 (Атмосфера на работното място - Ръководство за оценка на експозицията чрез вдишване на химически агенти за сравнение с гранични стойности и стратегия за измерване) Европейски стандарт EN 14042 (Атмосфера на работното място - Ръководство за прилагане и използване на процедурите за оценка на излагане на химически и биологични агенти) Европейски стандарт EN 482 (Атмосфера на работното място - Общи изисквания за изпълнение на процедурите за измерване на химични агенти) Позоваване на национални ръководни документи за методи за също ще се изисква определяне на опасни вещества.

## Нива на получения ефект

Няма налични DNEL / DMEL.

## Прогнозирани концентрации на ефекта

Няма налични PNEC.

## 8.2 Контрол на експозицията

### инженерни контроли

Организирайте достатъчно вентилация чрез локална вентилация на изгорелите газове и добра обща вентилация, за да поддържате въздушните концентрации на пари или прах най-ниската възможна и под съответната им гранична стойност на праг. Уверете се, че станциите за миене на очи и душовете за безопасност са близо до местоположение на работната станция.

### Индивидуални мерки за защита

Общ :

Ръкавиците трябва да се носят за цялата работа, която може да доведе до замърсяване. Престишка / гашеризон / защитно облекло трябва да бъде носенето при замърсяване с токсична голямо, че редовното работно облекло не защитава адекватно кожата срещу контакт с продукта. Когато има вероятност от обълчване, трябва да се използват предпазни очила.

#### Хигиенични мерки:

Измийте добре ръцете, предмишиниците и лицето си след работа със съединения и преди хранене, пушене, използвайки тоалетна и в края на деня.

#### Зашита на очите / лицето:

При оценка на риска трябва да се използват предпазни очила, които отговарят на одобрен стандарт показва, че това е необходимо, за да се избегне излагането на течни пръски, мъгли, газове или прах. Ако е контакт възможно е да се носят следната защита, освен ако оценката не показва по-висока степен на защита: химически очила за пръски.

#### Зашита на ръцете:

Носете химически устойчиви ръкавици (тествани по EN374) в комбинация с „основно“ обучение на служителите. Най-качество на химически устойчивите защитни ръкавици трябва да бъде избрано в зависимост от спецификата концентрации на работното място и количество опасни вещества.

Тъй като реалната работна ситуация не е известна. Свържете се с доставчика на ръкавици, за да намерите подходящ тип. По-долу изброените ръкавици (и) трябва да се разглеждат като общ съвет:

Може да се използва: нитрилов каучук, неопренов каучук, бутилов каучук, естествен каучук (латекс)

Препоръчва се: Silver Shield / 4H ръкавици, поливинилов алкохол (PVA), Viton®

Краткосрочна експозиция: поливинилхлорид (PVC)

#### Зашита на тялото:

Личните предпазни средства за тялото трябва да бъдат избрани въз основа на задачата, която се изпълнява и рисковете, свързани с работа с този продукт.

#### Дихателна защита:

Изборът на респиратор трябва да се основава на известни или очаквани нива на експозиция, опасностите на продукт и безопасните работни граници на избрания респиратор. Ако работните зони са недостатъчни вентилация: Когато продуктът се нанася със средства, които няма да генерира аерозол като четка или носенето на ролка наполовина или изцяло покриваща маска, снабдена с газов филтър тип А, при смилане използвайте частици филтър от тип R. Не забравяйте да използвате одобрен / сертифициран респиратор или еквивалент.

### Контрол на експозицията на околната среда

Емисиите от вентилацията или оборудването на работния процес трябва да се проверяват, за да се гарантира, че те отговарят на изискванията на околната среда законодателство за защита. В някои случаи ще са необходими скрупери, филтри или инженерни модификации на технологичното оборудване намаляване на емисиите до приемливи нива.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1 Информация за основните физични и химични свойства

Физическо състояние :

Liquid.

Мириз:

Разтворители като

pH:

Изпитването не е от значение или не е възможно поради естеството на продукта.

Точка на топене / точка на замръзване:

Изпитването не е от значение или не е възможно поради естеството на продукта.

Точка на кипене / диапазон на кипене:

Изпитването не е от значение или не е възможно поради естеството на продукта.

Точка на запалване:

Затворена чаша: 27 ° C (80,6 ° F)

Скорост на изпарение :

Изпитването не е от значение или не е възможно поради естеството на продукта.

Запалимост:

Лесно запалим в присъствието на следните материали или условия: открит пламък, искри и статичен разряд и топлина.

Долна и горна експлозия

0,8-12 об.%

(запалими) граници:

Парно налягане:

Това се основава на данни за следната съставка:

Пълтност на парата:

Изпитването не е от значение или не е възможно поради естеството на продукта.

Относителна пълтност :

1,15-1,25 g / cm³

Разтворимост (n):

Много слабо разтворим в следните материали: студена вода и топла вода.

Коефициент на разпределение (LogKow):

Изпитването не е от значение или не е възможно поради естеството на продукта.

Температура на автоматично запалване:

Най-ниска известна стойност: 270 ° C (518 ° F)

Температура на разлагане:

Изпитването не е от значение или не е възможно поради естеството на продукта.

Вискозитет:

Опасност от вдишване (H304) Не е класифициран. Тестуване не е от значение поради естеството на продукта.

Взривни свойства:

# Информационен лист за безопасност



Изпитването не е от значение или не е възможно поради естеството на продукта.

Оксидителни свойства:

Изпитването не е от значение или не е възможно поради естеството на продукта.

## 9.2 Друга информация

% Тегловни разтворители

Средно претеглена стойност: 42%

Тегл.% Вода:

Претеглена средна стойност: 0%

VOC съдържание:

509 g / l

Съдържание на TOC:

Претеглена средна стойност: 440 g / l

Разтворител:

Претеглена средна стойност: 0,151 m<sup>3</sup> / l

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реактивност

Няма конкретни данни от изпитвания, свързани с реактивността на този продукт или неговите съставки.

### 10.2 Химична стабилност

Продуктът е стабилен.

### 10.3 Възможност за опасни реакции

При нормални условия на съхранение и употреба опасни реакции няма да възникнат.

### 10.4 Условия, когто трябва да се избягват

Избягвайте всички възможни източници на запалване (искра или пламък). Не натискайте, нарязвайте, заварявайте, споявайте, споявайте, не пробивайте, смилайте и излагайте контакти със запалване.

### 10.5 Несъвместими материали

Силно реактивни или несъвместими със следните материали: окислителни материали.

Реактивни или несъвместими със следните материали: редуциращи материали.

### 10.6 Опасни продукти от разлагане

При излагане на високи температури (т.е. в случай на пожар) могат да бъдат вредни продукти на разлагане получени: Продуктите от разлагането могат да включват следните материали: въглеродни оксиди

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Излагането на концентрации на пари на разтворителя на пари може да доведе до неблагоприятни последици за здравето, като лигавица и дихателна система дразнене на системата и неблагоприятни ефекти върху бъбреците, черния дроб и централната нервна система. Разтворителите могат да причинят някои от горните ефекти от абсорбция през кожата. Симптомите и признаците включват главоболие, виене на свят, умора, мускулна слабост, сънливост и в краен случай случаи, загуба на съзнание. Многократният или продължителен контакт с препарата може да доведе до отстраняване на естествените мазини от кожата, в резултат на което при неалергичен контактен дерматит и абсорбция през кожата. Ако се напръска в очите, течността може да причини дразнене и обратимост щета. Случайното прегълдане може да причини стомашна болка. Химическо възпаление на белите дробове може да възникне, ако продуктът бъде понесен в белите дробове чрез повръщане.

### Остра токсичност

#### Име на продукта / съставката

##### результат

##### вид

##### Доза

##### експозиция

Разтворител нафта

LD50 Dermal

Заек

13 g / kg

-

LD50 Dermal

Заек

> 2000 mg / kg

-

LD50 перорално

плъх

4016 mg / kg

-

LC50 Инхалационен газ.

плъх

5000 ppm

4 часа

LC50 Вдишване пари

плъх

6350 ppm

4 часа

ксилол

LD50 перорално

плъх

4300 mg / kg

-

LD50 Dermal

Заек

> 5000 mg / kg

-

LD50 перорално

плъх

3500 mg / kg

-

### Оценки на остра токсичност

#### маршрут

#### ATE стойност

кожен

2682,9 mg / kg

Вдишване (газове)

9803,9 ppm

Вдишване (пари)

# Информационен лист за безопасност



22 mg / l

Възпаление / Корозия

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

Име на продукта / съставката

результат

вид

резултат

експозиция

Разтворител нафта

Очи - лек дразнител

Заек

-

24 часа 500 милиграма

Очи - силно дразнещ

Заек

-

24 часа 5 милиграма

Кожа - Умерено дразнител

Заек

-

24 часа 500 милиграма

Кожа - Лек дразнител

Заек

-

24 часа 15 милиграма

Респираторен - Лек дразнител

Заек

-

-

ксилол

Очи - лек дразнител

Заек

-

-

### Мутагенни ефекти

Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

### Канцерогенност

Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

### Репродуктивна токсичност

Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

### Тератогенни ефекти

Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

### Специфична токсичност за целевите органи (еднократна експозиция)

Име на продукта / съставката

категория

Начин на излагане

### Прицелни органи

Категория 3

Не е приложимо.

Наркотични ефекти

Категория 3

Не е приложимо.

Дразнене на дихателните пътища

### Специфична токсичност за целевите органи (многократна експозиция)

Име на продукта / съставката

категория

Начин на излагане

### Прицелни органи

Опасност от аспирация

Име на продукта / съставката

результат

ОПАСНОСТ ОТ АСПИРИРАНЕ - категория 1

Информация за вероятните пътища на експозиция

Очаквани начини на влизане: Орален, Кожен, Вдишване.

Потенциални хронични ефекти върху здравето

Име на продукта / съставката

### Канцерогенни ефекти

### Мутагенни ефекти

Ефекти върху развитието

Ефекти върху плодовитостта

-

-

Repr. 1B, H360D

-

(Неродено дете)

Друга информация :

Няма допълнителни известни значителни ефекти или критични опасности.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1 Токсичност

Не позволявате да попадате в канализацията или водите.

Име на продукта / съставката

результат

вид

експозиция

Остъп EC50 1000 mg / l

Водорасли - Pseudokirchneriella subcapitata 7 дни

(зелени водорасли)

Остъп EC50 23300 mg / l

Дафния - Daphnia magna (Водна бълха) 48 часа

Остъп LC50 6812 mg / l

Риба - Leuciscus idus

# Информационен лист за безопасност



96 часа

Хроничен NOEC <1000 µg / l Прясна вода  
Водорасли - Pseudokirchneriella subcapitata 96 часа

## 12.2 Устойчивост и разградимост

Име на продукта / съставката

Тест

результат

Доза

Инокулума

OECD 301E Готов

96% - Лесно - 28 дни

-

-

Биоразградимост - Модифицирана OECD  
Скринингов тест

- > 60% - Лесно - 28 дни

-

-

- > 70% - Лесно - 28 дни

-

-

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

Име на продукта / съставката

Воден полуживот

фотолиза

биоразградимост

-

-

лесно

-

-

лесно

-

-

лесно

## 12.3 Биоакумулиращ потенциал

Име на продукта / съставката

LogP  $\omega$

BCF

потенциал

<1

-

ниско

3.12

8.1 - 25.9

ниско

3.6

-

ниско

## 12.4 Подвижност в почвата

Коефициент на разпределение почва / вода

В нашата база данни няма налични данни.

(K<sub>oc</sub>):

Мобилност:

В нашата база данни няма налични данни.

## 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

PBT:

Не е приложимо.

vPvB:

Не е приложимо.

## 12.6 Други неблагоприятни ефекти

Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

Генерирането на отпадъци трябва да се избягва или минимизира, когато е възможно. Остатъците от продукта са посочени като опасни отпадъци. Изхвърлянете

съгласно всички държавни и местни приложими разпоредби. Отпадъците не трябва да се изхвърлят необработени в канализацията, освен ако не са напълно

съобразени

с изискванията на всички компетентни органи. Разсыпането, останките, изхвърлените дрехи и други подобни трябва да се изхвърлят в пожароустойчив

контейнер.

Европейски каталог на отпадъците № (EWC) с дадено по-долу.

Европейски каталог на отпадъците (EWC): 08 01 11 \*

Опаковка

Генерирането на отпадъци трябва да се избягва или минимизира. Опаковките за отпадъци трябва да се рециклират. Изгаряне или сметище

трябва да се има предвид само когато рециклирането не е възможно.

## РАЗДЕЛ 14: Транспортна информация

Транспортьт може да се извърши в съответствие с националните разпоредби или ADR за автомобилен транспорт, RID за транспорт с влак, IMDG за транспорт с море, IATA за транспорт по въздух.

14.1

14.2

14.3

14.4 14.5

ООН не.

Правилно име за доставка

Клас (и) на опасност при транспорт

PG \* Env \* Допълнителна информация

ADR / RID UN1263

МАСИЛ, СВЪРЗАН С БОЯ

3

# Информационен лист за безопасност



III

**№. Специални разпоредби**

клас

640 (E)

**Код на тунела**

(D / E)

**IMDG**

UN1263

МАСИЛ, СВЪРЗАН С БОЯ

3

III

**Не. Специални графици**

клас

(ЕПС)

FE, SE

**IATA**

UN1263

МАСИЛ, СВЪРЗАН С БОЯ

3

III

Не. -

клас

PG \*: опаковъчна група

Env. \*: Опасности за околната среда

**14.6 Специални предпазни мерки за потребителя**

**Транспорт в помещението на потребителя:** винаги транспортирайте в затворени и сигурни контейнери. Уверете се, че лицата, които превозват продуктът знае какво да прави в случай на авария или разлив.

**14.7 Транспортиране в национално състояние съгласно приложение II към MARPOL и Кодекса IBC**

Не е приложимо.

## РАЗДЕЛ 15: Нормативна информация

**15.1 Правила за безопасност, здраве и околната среда / законодателство, специфично за веществото или сместа**

Регламент (EO) № 1907/2006 на ЕС (REACH) Приложение XIV - Списък на веществата, подлежащи на разрешаване - Вещества, предизвикващи голяма загриженост

**Приложение XIV**

Нито един от компонентите не е посочен.

**Вещества, предизвикващи голяма загриженост**

Нито един от компонентите не е посочен.

Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества, смеси и артикули. Не е приложимо.

**Други регламенти на ЕС**

**Категория Seveso**

Този продукт се контролира съгласно Директивата Seveso III.

**Категория Seveso**

**15.2 Оценка на химическата безопасност**

Този продукт съдържа вещества, за които все още се изискват оценки за безопасност на химичното вещество.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

**Съкращения и съкращения:**

ATE = Оценка на остра токсичност

CLP = Регламент за класифициране, етикетиране и опаковане [Регламент (EO) № 1272/2008]

EUH изявление = специфичен за CLP декларация за опасност

RRN = Регистрационен номер REACH

DNEL = Получено ниво на ефект

PNEC = Прогнозирана концентрация без ефект

Пълен текст на съкратените Н изявления:

H225

Лесно запалима течност и пари.

H226

Запалима течност и пари.

H304

Може да бъде фатален при погълдане и навлизане в дихателните пътища.

H312

Вреден при контакт с кожата.

H315

Предизвиква дразнене на кожата.

H318

Принципиращо увреждане на очите.

H332

Вредно при вдишване.

H335

Може да причини дразнене на дихателните пътища.

H336

Може да причини съниливост или замаяност.

H360D (Неродено

Може да увреди нероденото дете.

дете)

H373 (изслушване

Може да причини увреждане на органите при продължително или многократно излагане. (слух  
органи)  
органи)

Пълен текст на класификации [CLP / GHS]:

Остър Tokс. 4, H312 Остра токсичност (дермално) - категория 4

Остър Tokс. 4, H332 Остра токсичност (вдишване) - категория 4

Asp. Tokс. 1, H304

ОПАСНОСТ ОТ АСПИРИРАНЕ - категория 1

Язовир на очите. 1, H318 СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ НА ОЧИТЕ / ОЧИСТВАНЕ НА ОЧИТЕ - Категория 1

Дрън. Liq. 2, H225 Огнеопасни течности - категория 2

Дрън. Liq. 3, H226 Огнезащи течности - категория 3

Repr. 1B, H360D

ТОКСИЧНО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (Неродено дете) - Категория 1B

(Неродено дете)

Skin Irrit. 2, H315

# Информационен лист за безопасност



КОРОЗИЯ / ДРАЗЯВАНЕ НА КОЖАТА - Категория 2

STOT RE 2, H373 СПЕЦИФИЧНА ТАРГЕТНА ТОКСИЧНОСТ НА ОРГАН (ПОВЕЧЕ ЕКСПОЗИЦИЯ) (слухови органи)

(слухови органи)

- категория 2

STOT SE 3, H335 СПЕЦИФИЧНА ТАРГЕТНА ТОКСИЧНОСТ НА ОРГАН (ЕДИННО ЕКСПОЗИЦИЯ) (Дихателен тракт дразнене) - категория 3

STOT SE 3, H336 СПЕЦИФИЧНА ТАРГЕТНА ТОКСИЧНОСТ НА ОРГАН (ЕДИННО ЕКСПОЗИЦИЯ) (наркотични ефекти) - Категория 3

**Процедура, използвана за получаване на класификацията съгласно Регламент (EO) № 1272/2008 [CLP / GHS]**

Огнеопасни течности - категория 3

Въз основа на данните от теста

Остра токсичност (вдършване) - категория 4

Метод на изчисление

КОРОЗИЯ / ДРАЗЯВАНЕ НА КОЖАТА - Категория 2

Метод на изчисление

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛНА ТОКСИЧНОСТ НА ОРГАН (ЕДИННО ЕКСПОЗИЦИЯ) (Наркотични ефекти) - Категория 3

Метод на изчисление

## Обърнете внимание на читателя

Показва информация, която се е променила от предишно издадена версия.

Информацията, съдържаща се в този информационен лист за безопасност, се основава на настоящото състояние на знанието и на европейското и националното законодателство. Осигурява

насоки относно аспектите на здравето, безопасността и околната среда при работа с продукта по безопасен начин и не трябва да се тълкуват като никакви гаранции за техническата изправност или пригодност за определени приложения.

Задължение на потребителя / работодателя е да провери дали работата е планирана и извършена в съответствие с националните разпоредби.