

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Антикорозионен Шагрен на Спрей

Произведена на базата на висококачествени фенилни смоли и минерални пълнители. Предназначени за защита на автомобилни шасита от корозия и ерозия. Устойчива на чакъл, камъни, сол и атмосферни условия.

Може да се използва на следните повърхности:

- Пластмаса
- Полиестерни китове RANAL
- Полиетерни ламинати
- Алуминий
- Стомана
- Поцинкована стомана
- Неръждаема стомана

Съдържание на летливи органични съединения (ЛОС):

Приемливи (II/V/e) = 840 гр/лт

Готова за употреба смес - 750 гр/лт

Инструкции за употреба:

Нанасяйте върху предварително почистени, сухи и обезмаслени повърхности. Защитете повърхностите, които не са предвидени за третиране със защитно тиксо, хартия или фолио. Разбъркайте добре преди нанасяне. Нанесете 2-3 единични пласта като изчакате по около 5 минути, за да изсъхнат.

Внимание! Не нанасяйте антикорозионния шагрен при температура под 10°C

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**Време за втвърдяване:**

Между 40 или 60 минути при температура 20°C. След като изсъхне много добре, тогава може да нанесете екстериорния лак.

Цветове:

Бял, черен, сив.

Условия за съхранение:

Да се съхранява на тъмно и хладно място, далеч от източници на огън и топлина. Срокът на годност в оригинална опаковка при температура 20°C е 60 месеца.

Препоръки за здраве и безопасност:

Съгласно информационния лист за безопасност на материалите за опасно вещество при конкретния продукт.

Опаковка:

Арт. No	Разфасовка
20111-1	500 мл (спрей), бял
20131-1	500 мл (спрей), сив
20141-1	500 мл (спрей), черен

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществявам постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.