



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Добавка за еластичност при боя и лак

Добавката за еластичност е пластификатор за акрилни полиуретанови бой и лакове, предназначена главно за приложение върху автомобилни пластмасови части. Предотвратява напукването на грунда върху еластични, деформиращи се пластмасови повърхности. Може да се използва за увеличаване еластичността на крайните покрития върху повърхности изложени на повреди от камъни.

Може да се използва с:

- Акрилен грунд RANAL
- Гланцови и прозрачни лакове RANAL

Съотношение на смесване:

В зависимост от еластичността на повърхността агентът може да се използва в количество 10 ÷ 30 обемни%. Трябва да се брой на готова смес от продукта с втвърдителя, като правилно се коригира количеството на разредителя. Това не засяга нито живота на съда на готовата смес, нито настройката на пистолета за пръскане.

Цвят:

Безцветен

Условия за съхранение

Да се съхранява на тъмно и хладно място, далеч от източници на огън и топлина. Срокът на годност в оригинална опаковка при температура 20 ° е 24 месеца.

Препоръки за здраве и безопасност:

Съгласно информационния лист за безопасност на материалите за опасно вещество за конкретен продукт.

Опаковка:

Арт. No	kg+m2
40901	0,5

Горезложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществявам постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.

RANAL Sp. z o.o.

Registry number: 000029202

Tel.: +48 34 329 45 03

Łódzka 3

www.ranal.pl

Fax: +48 34 320 12 16

42-240 Rudniki, PL

ranal@ranal.pl

RANAL®