

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**Акрилен Безцветен Лак
на Спрей - МАТ**

Бързосъхнещ безцветен лак на спрей,предназначен за нанасяне върху обработени и необработени повърхности като метал,алуминий,стъкло,камък и различни видове пластмаса.Спрей-лакът е устойчив на надрасквания,химически вещества и атмосферни влияния.

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!**МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НА СЛЕДНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ**

- ◆ Различни основи
- ◆ Матирани повърхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- ◆ Много добре покриване на боядисаната повърхност.
- ◆ Висока устойчивост на абразия и атмосферни условия.
- ◆ Възможно използване както отвътре, така и отвън.

ЦВЯТ

- ◆ Гланц
- ◆ Мат

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Почистете и подсушете повърхността преди нанасяне.Разклатете добре преди употреба.Нанесете 1-2 единични слоя от разстоянието около 30 см.Направете 5-10 минути паузи между пръскането на слоевете. Почистете дюзата след употреба, като поставите контейнера с главата надолу и го натиснете за 5 секунди.

ВНИМАНИЕ! Най-добре е да използвате спрея в сухо помещение при температура 20°C.

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ

Сухо на допир: 60 мин.

Напълно сух: 24 часа

ТЕОРЕТИЧНА ПОКРИВНОСТ

400 мл покрива около 1,0 - 2,0 m² от повърхността.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ**

II/V/e лимит = 840 гр/лт, ЛОС = 650 гр/лт

СЪХРАНЕНИЕ

СДа се съхранява на тъмно и сухо място, далеч от източниците на огън и топлина. Срок на годност в оригинал опковка при температура от 20 ° C е 36 месеца.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно информационния лист за безопасност на конкретен продукт.

ОПАКОВКА

Арт. No	Разфасовка0,
30103 [гланц]	400 мл
30106 [мат]	400 мл

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществявам постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.