

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

**PAINT REMOVER GEL****Смивка за Боя - Гел**

Смивка за Боя - Гел е продукт, който отстранява ефективно стара боя от различни основи. Най-важната му характеристика е неговата гел формула, благодарение на която не се стича надолу и позволява нанасянето върху вертикални повърхности.

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ:

- ◆ Метал
- ◆ Дърво
- ◆ Бетон
- ◆ Керамика
- ◆ Стъкло
- ◆ Пластмаса

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Нанесете с четка, върху повърхността, слой с дебелина 0,5-2 мм, покрийте с фолио (за да повишите ефективността на продукта) Оставете, докато набъбне. Времето на подуване е около 1 до 15 минути. След което повърхността трябва да се почисти с шпатула, метална четка или телена шайба. Повторете действието, ако е необходимо. Преди преобядисване повърхността трябва да бъде обезмаслена (например с нитро разреждител). Използвайте при температура 5° C до 30° C.

ЕФЕКТИВНОСТ

До 12м² / кг в зависимост от дебелината на слоя и температура на околната среда.

ВНИМАНИЕ!

- ◆ Съдържа дихлорометан.
- ◆ Запалима течност и пари.
- ◆ Предизвиква дразнене на очите.
- ◆ Може да причини сънливост или замаяност.
- ◆ Многократното излагане може да причини сухота или напукване на кожата.
- ◆ Да се пази далеч от деца.
- ◆ При поглъщане се консултирайте с лекар.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

- ◆ Да се съхранява далеч от източници на топлина, искри, открит пламък, горещи повърхности. Пушенето забранено.
- ◆ Да се съхранява в затворено помещение.
- ◆ Срок на годност: 24 месеца от датата на производство.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно информационен лист за безопасност на опасно вещество за конкретен продукт.

ОПАКОВКА

Арт. No	Разфасовка
60104	1лт

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществявам постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.