

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ



SEAM SEALANT Полиуретанов Уплътнител за Метал

Еднокомпонентен, полиуретанов уплътнител, предназначен за защита на звъръчни шевове и участъци със заваряне по каросерията и шасито на автомобила. Втвърденият слой се характеризира с добра еластичност и адхезия. Нанася се лесно и не се напуква.

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!

ПРИЛОЖЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ:

Уплътнителят трябва да се нанася върху чисти повърхности без прах. Покрийте повърхността на метала с антикорозионен грунд, след изсушаване нанесете уплътнителя. Ако е необходимо, продуктът може да бъде покрит, преди да изсъхне напълно.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ВОЛАТИЛНИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

ЛОС П/В/d= 840гр/лт, ЛОС = 360 гр/лт

ПЪРВИЧНА СУХОСТ НА ПОКРИТИЕТО (25 ° C, ОТНОСНА ВЛАЖНОСТ 55%):

3 – 4 мин.

ПЪЛНА СУХОТА НА ПОКРИТИЕТО (25 ° C, ОТНОСНО ВЛАЖНОСТ 55%):

24 часа (1 мм дебелина)

ВИЗКОСТИЧНОСТ ПРИ 25 ° C:

250.000 – 350.000 cps

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

15°C ÷ 35°C

ЦВЯТ:

Светло сив.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ:

Разредител за нитроцелулозни или акрилни продукти.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ:

Да се съхранява на тъмно и сухо място, далеч от източниците на огън и топлина. Срок на годност на продукта в оригинална опаковка при + 20 ° C е 18 месеца от датата на производство.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ:

Съгласно информационен лист за безопасност на опасно вещество за конкретен продукт.

ОПАКОВКА:

Арт No	Разф.
20432-1	1 кг

Горезложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществявам постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.