

**TECHNICAL DATA SHEET****ONE-COMPONENT ACRYL FILLER  
SPRAY- Акрилен 1К Грунд на  
Спрей - Сив, Бял и Черен**

Висококачествен еднокомпонентен акрилен пълнител с много кратко време за сушене. Предназначен за подготовка на повърхността върху елементи от каросерията на автомобила. Този продукт е подходящ за всички акрилни покрития, нанася се лесно (мокро препоръчителна хартия P800) и суха (сухо препоръчителна хартия P500-P600). Ефикасен и устойчив на драскотини.

**МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НА СЛЕДНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ**

- ◆ Дърво
- ◆ Стъкло
- ◆ Метал
- ◆ Камък
- ◆ Пластмаса

**Внимание!** В случай на пластмасови повърхности с лоша адхезия използвайте Adhesion Increasing Agent RANAL.

**ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА**

- ◆ Добра адхезия към различни видове повърхности.
- ◆ Висока покривност на повърхността.
- ◆ Възможна употреба както отвътре, така и отвън.

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Почистете и подсушете повърхността преди нанасяне. Разклатете добре преди употреба. Нанесете 1-2 единични слоя от разстоянието около 30 см. Направете 5-10 минути паузи между пръскането на слоевете. Почистете дюзата след употреба, като поставите контейнера с главата надолу и го натиснете за 5 секунди.

**ВНИМАНИЕ!** Най-добре е да използвате спрея в сухо помещение при температура 20°C.

**ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ**

Сухо на допир: 30 - 40 мин.

Напълно сух: 24 часа

**TECHNICAL DATA SHEET****ТЕОРЕТИЧНА ПОКРИВНОСТ**

400 мл покрива около ,0 - 2,5 m<sup>2</sup> от повърхността.

**СЪДЪРЖАНИЕ НА ВОЛАТИЛНИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ**

И/В/е лимит = 840 гр/лт, ЛОС = 640 гр/лт

**СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява на тъмно и сухо място, далеч от източниците на огън и топлина. Срок на годност в оригинал опковка при температура от 20 ° С е 60 месеца.

**ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ**

Съгласно информационния лист за безопасност на конкретен продукт.

**ОПАКОВКА**

Арт. No	Разфасовка
	мл
10710 [бял]	400
10703-1 [сив]	400
10711 [черен]	400

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществявам постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.