

**TECHNICAL DATA SHEET****EPOXY PRIMER SPRAY****Антикорозионен Епоксиден****Грунд на Спрей - Сив**

Антикорозионният епоксиден грунд дава възможност за бързи и ефективни ремонти. Притежава отлични защитни свойства, лесен за употреба. Грундът е с много добри разливни свойства, благодарение на възможността за нанасяне "мокро върху мокро"

**ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА**

Отлична адхезия и към „проблемни метални повърхности“ като поцинкована стомана, неръждаема стомана, алуминий и др. Бързо съхнене, лесен за обработка. Има добри свойства на пълнене, гъвкавост, твърдост и антикорозионни свойства. Може да бъде покрит с различни видове бои.

**ЦВЯТ**

Сив

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Почистете и подсушете повърхността преди нанасяне. Разклатете добре преди употреба. Нанесете от разстоянието около 15 cm. Повърхността трябва да се изшлайфа.

**ВНИМАНИЕ!** Поради здравословни и безопасни причини, за да се осигурят добри условия за сушене, този продукт трябва да се използва в добре проветриви помещения.

**ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ**

Сухо на допир: 8 часа.

Напълно сух: 12 часа

**СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява на тъмно и сухо място, далеч от източниците на огън и топлина. Срок на годност в оригинал опаковка при температура от 20 ° C е 60 месеца.

**ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ**

Съгласно информационния лист за безопасност на конкретен продукт.

**ОПАКОВКА**

Арт. No	Разфасовка,
10606	мл
	400

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществявам постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта.