

SERIES 2180.0050 BIOSISTEM WHITE - LATEX PAINT TRANSPIRATING ANTI-MOULD

Ултрамиещ се латекс против мухъл - Бял

Употреба

В строителството като миеща се боя за вътрешен интериор. Продуктът е сертифициран от "ISTITUTO GIORDANO" с протокол за изпитване п. 191168 от 21.12.2004 г. в съответствие с нормите на UNI 11021: 2002 и UNI 10792: 1999 за определяне на специфичните и съществени изисквания на лакове и бои, за боядисване на помещения, където се произвеждат и изработват алиментарни предмети, съгласно нормативната HACCP.

Обща информация

Бяла латексна боя за вътрешни помещения. Особено подходящ за места, които са подложени на постоянна влажност, като производствени бази, кухни, бани или помещения подложени на влажност. Освен това основните му характеристики са:

месечна цесия: степен 0 (норма на UNI 11021/2002);

устойчивост на дезинфекционните агенти: няма промени (норма на UNI 11021/2002);

мръсотия: много нисък ($\Delta L < 3,00$) (норма на UNI 10792/1999);

добро покритие

подходящо за миене

Технически характеристики (данни, събрани при температура 20°C)

Вискозитет Brookfield	срс.	2800 ± 200
Плътност	кг/лт	1,700 ± 0,030
Твърди вещества	%	70 ± 2
Теоретична скорост на разпръскване	мл/лт	10 - 12
Външен вид на филма	гланцовост	Мат
Външен вид на слоя	код	вода
Разредител	минути	20
Сухо на прах	минути	1
Сухо на допир	часове	4 - 6
Изсушавне в дълбочина	часове	6 - 8

Условия за нанасяне

Четка	Разреждане с	Вода 20-25%
Валяк	Разреждане с	Вода 15-20%
Пистолет за пръскане	Разреждане с	Вода 30-35%
Продуктът се смесва внимателно, като бавно се добавя вода, докато се получи вискозитета на нанасяне. Не нанасяйте продукта при температура по-ниска от 5 ° C. Измийте четките и инструментите веднага след използването им. Пазете продукта от замръзване.		

Препоръчителен цикъл на нанасяне
НОВА ПОВЪРХНОСТ

Нанесете един слой от Biosistem Fixative 2340.0250 разреден до максимум от 1:15 с вода, според абсорбцията на стените. На суха стена, нанасянето на два слоя латексна боя против плесен 2180.0050 надхвърля 4 - 8 часа в зависимост от стайната температура и влажността на въздуха.

НОВИ ИЛИ БОЯДИСАНИ С БОЯ НА ВОДНА ОСНОВА СТЕНИ, НО С МУХЪЛ

Обработете с Biosistem spray 2341.0200. Ако все още има мухъл повторете нанасянето след 20 минути.

Нанесете един слой от Biosistem 2341.0250 разреден в съотношение 1:5 с вода

Когато стените изсъхнат, нанесете два слоя от Biosistem White 2180.0050

При наличие на стари цветове, вар, лепило... трябва да бъдат отстраните напълно.

Втвърдените петна от 2200.0050 могат лесно да бъдат отстранени с Nitro разреденител 9210.0012.

Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso.
 These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application technics we can not guarantee for each single case.