

TIXE srl  
Via Carlo Ferrari, 49  
(Frazione Pratalborato)  
15060 Capriata d'Orba (AL) IT  
Phone +39 0143 46397



  
www.tixepaint.com  
mail@tixepaint.com  
Partita IVA IT 01779800992



**Вид : НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО**

## **Продукт : ИНТЕРИОРНА БОЯ ЗА ДЪРВО – ЗЛАТНА**

<b>ОПИСАНИЕ</b>	Боя на базата на смоли, пигментирани с бронзова пудра в различни нюанси.
<b>ОСНОВНИ ХАРЕКТЕРИСТИКИ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ефект на фолио</li><li>- Висока гланцовост</li><li>- Отличен декоративен ефект</li></ul>
<b>УПОТРЕБА</b>	Полагане върху дървени корнизи и рамки, антикварна мебелна украса, реставрация на антични мебели, нанасяне на месингови, медни или на поциконвани предмети.
<b>НАНАСЯНЕ</b>	<p>Повърхността, върху която трябва да бъде положена боята, трябва да бъде обработена, както следва:</p> <p><b>ПРИ НАНАСЯНЕ ВЪРХУ НОВИ ПОВЪРХНОСТИ:</b> За по-добра адхезия и по-дълъг живот повърхността трябва да бъде обезмаслена внимателно с вода и сапун или с разредител за миене. След това нанесете грунд, след което - една ръка от продукта.</p> <p><b>ПРИ НАНАСЯНЕ ВЪРХУ ВЕЧЕ БОЯДИСАНИ ПОВЪРХНОСТИ:</b> При наличие на вече нанесен слой боя, не се препоръчва пълно отстраняване, обезмаслете с вода и почистващ препарат и изплакнете. Ако вече съществуващите бои са в процес на отлепяне, почистете с четка и шлайфайте изцяло тези частици старателно. Измийте с разредител за миене или със сапун и вода, след това нанесете грунд, след което - една ръка от продукта.</p> <p>Използвайте следните начини за подготовка на повърхността: За желязо: ръждопреобразувател. За дърво: нитроцелулозен грунд.</p> <p>При полагане с четка или валик, нанесете доста обилен филм без да кръстосвате ръцете, за да осигурите нужните условия за образуването на металното огледало. Избягвайте полагането на втора ръка, което би премахнало предишния слой и би попречило на образуването на металното огледало.</p> <p>Препоръчително нанасяне: четка, валик, потапяне, пръскане, безвъздушно пръскане.</p> <p>Продуктът е <b>ЕДИНСТВЕНО</b> и <b>САМО</b> за интериор. Не се препоръчва нанасяне на места, изложени на влага и агресивни влияния.</p> <p>Условия на околната среда и повърхността: Повърхността трябва да е суха, без прах, мазнини и всякакви други замърсители.</p>

Ревизия 07 от 01/09/17

**РАЗРЕЖДАНЕ**

Продуктът е готов за употреба:

Като се има предвид естеството на пигмента, съставен от бронзови микрочастици, се наблюдава тенденция металния пигмент да се утаява.

Поради тази причина се препоръчва внимателно разбъркване на продукта ПРЕДИ и ПО ВРЕМЕ НА НАНАСЯНЕТО, за да се гарантира постоянната хомогенност на продукта.

На хладно и добре проветримо място.

**СЪХРАНЕНИЕ**

Дръжте опаковката добре затворена, обърната на обратно и защитена от замръзване и висока температура.

**ФИЗИЧНИ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Плътност 0.985 0.02 кг / л  
Време на потока 14 " 3" ISO±  
Разход (\*) 08 - 10 м2 / кг

Изсъхване 1 час след нанасяне

Пълно изсъхване след 5 часа

Цветове:

ИСТИНСКО ЗЛАТО, ЗЛАТО,  
СТАРО ЗЛАТО, СРЕБРО, МЕД

Срок на годност над 36 месеца

(\*)Разходната норма зависи от вида и поръзността на повърхността.

**ЛОС КЛАСИФИКАЦИЯ**

Продуктът не подлежи на ЛОС 2004/42

**ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

В допълнение към риска и предпазните мерки, които регулират продукта и производството му и които са изброени на опаковката, е препоръчително да се консултирате с ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ преди употреба на продукта.

Добра практика е да използвате ръкавици и очила и да нанасяте продукта в добре проветрима среда.