

TIXE srl
Via Carlo Ferrari, 49
(Frazione Pratalborato)
15060 Capriata d'Orba (AL) IT
Phone +39 0143 46397




www.tixepaint.com
mail@tixepaint.com
Partita IVA IT 01779800992



Вид : ЗЛАТНА БОЯ

ПРОДУКТ : ЕКСТЕРИОРНА ПАТИНА/БОЯ

ОПИСАНИЕ	Боя на базата на смоли, пигментирани с бронзова пудра в различни нюанси.
ОСНОВНИ ХАРЕКТЕРИСТИКИ	<ul style="list-style-type: none">- Висока гланцовост- Добър декоративен ефект- Устойчива на различни климатични условия
УПОТРЕБА	<p>Метал (желязо / сплави и поцинкована стомана), дърво, зидария, пластмаси (с изключение на PE и PPE).</p> <p>Идеален за декорация на монументи, парапети и архитектурни елементи обикновено изложени на различни климатични условия. Характеристиките на метала, който се съдържа в продукта и който му придава блясък, го правят уникален за декорация на предмети подложени на циклични климатични условия.</p>
НАНАСЯНЕ	<p>Повърхността, върху която трябва да бъде положена боята, трябва да бъде обработена, както следва:</p> <p>ПРИ НАНАСЯНЕ ВЪРХУ НОВИ ПОВЪРХНОСТИ: За по-добра адхезия и по-голяма устойчивост във времето, повърхността трябва да бъде обезмаслена напълно с вода и сапун или чрез почистване с разредител за миене. Шлайфайте и нанесете една или повече ръце, така че между двата слоя да има минимум 12 часа, като през това време леко шкурите.</p> <p>Нанесете първо грунд и след това положете една или повече ръце от продукта..</p> <p>ПРИ НАНАСЯНЕ ВЪРХУ ВЕЧЕ БОЯДИСАНИ ПОВЪРХНОСТИ: Ако не е необходимо цялостно премахване на вече съществуващият слой боя, обезмаслете с вода и почистващ препарат и изплакнете. Ако съществуващата боя е в процес на отлепяне, почистете с четка и шлайфайте старателно. Използвайте разредител за миене, вода или сапун, нанесете грунд и след това - един или повече слоя от продукта, като в периода между нанасянията шлайфате леко.</p> <p>Използвайте следните начини за подготовка на повърхността: За желязо, дърво, пластмаса, шпакловка - TIXE CLASSIC PRIMER</p> <p>Препоръчително нанасяне: четка, валик, потапяне, пръскане, безвъздушно пръскане.</p> <p>Условия на околната среда и повърхността: Основата трябва да е суха, без прах, мазнини и всякакви други замърсители. Температура на околната среда: мин. 10 ° C / макс 35 ° C Относителна влажност от <75% Температура на повърхността: мин. 10 ° C / макс 35 ° C</p>
РАЗРЕЖДАНЕ	Продуктът трябва да се използва както следва:

Като се има предвид естеството на пигмента, съставен от бронзови микрочастици, се наблюдава тенденция металния пигмент да се утаява

Поради тази причина се препоръчва внимателно разбъркване на продукта ПРЕДИ и ПО ВРЕМЕ НА НАНАСЯНЕТО, за да се гарантира постоянната хомогенност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

На хладно и добре проветримо място.
Дръжте опаковката добре затворена, обърната на обратно и защитена от замръзване и висока температура.

ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(на 20 ° C и 50% - 60% RH) Разход (*) 8-10 м²/кг при нанасяне с валик или четка
10-12 м²/кг при нанасяне чрез пръскане

3 " Cир 2 ISO±Време на отлив 35

Изсъхване 1 час след нанасяне
Пълно изсъхване след 5 часа

Цветовете : ЗЛАТО, СТАРО ЗЛАТО, СРЕБРО, МЕД

Срок на годност над 36 месеца

(*)Разходната норма зависи от вида и порьозността на повърхността.

ЛОС КЛАСИФИКАЦИЯ

Боядисване и вътрешна / външна облицовка за дърво, метал или пластмаса. ЛОС, изразена в грамове на литър продукт, готов за употреба: Максимум : 150.00 (2007) - 130,00 (2010) Продукт ЛОС: 94.62

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

В допълнение към риска и предпазните мерки, които регулират продукта и производството му и които са изброени на опаковката, е препоръчително да се консултирате с ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ преди употреба на продукта.

Добра практика е да използвате ръкавици и очила и да нанасяте продукта в добре проветрима среда.