



## ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

### Нитроцелулозна боя по RAL - 80-90% гланц

Код: 12260

#### Описание на продукта:

Това е нитроцелулозна боя, еднокомпонентна, бързосъхнеща, с ярко покритие.

#### Основна употреба

Получават се много добри резултати в мебелната промишленост, също така и в металната индустрия. След нанасяне върху целулозен грунд, проявява отлични свойства на покритие.

#### Технически спецификации

Плътност	: 0,95-1,20 гр/мл
Твърдо вещество %	: Тегли : 40-54 : Обем : 30-40
Вискозитет	: 300-350 сек
Вискозитет на нанасяне нитроцелулозен разредител)	: 18-22сек (20°C, за безвъздушно пръскане 40-50% с
Гланцовост	: 80-90

#### Време за съхнене

Време за изсъхване 20°C	Сухо на прах	Сухо на допир	Пълно изсъхване
		5-10 мин	10-20 мин

#### Покритие/Разпространение

Покритие	Сух слой	Мокър слой	Покритие
Приложимо (MICRON)	30-50	50-70	5-8 м <sup>2</sup> /л
Препоръчително (MICRON)	40μ	60μ	6 м <sup>2</sup> /л

#### Нанасяне

Трябва да се нанася чрез пръскане. Трябва да се нанесат 2-3 слоя, като се изчаква 10-15 минути между слоевете. Нанасянето на продукта може да се извърши след нанесен и изсъхнал нитроцелулозен грунд.

Срок на годност 2 години за неотворена опаковка