



ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Нитроцелуозна боя по RAL - 20-30% гланц

Код: 12300

Описание:

Нитроцелуозен, еднокомпонентен, бързосъхнещ, икономичен, матов биндер.

Употреба:

Получат се много добри резултати в мебелния сектор и металната индустрия. Проявява отлични свойства на покритие след първоначална работа с целулозен грунд.

Технически спецификации

Плътност	: 1,10-1,30 гр/мл
Твърдо вещество %	: Тегло : 50-60 : Обем : 35-45
Вискозитет	: 300-350 сек
Вискозитет на нанасяне целулозен разредител)	: 18-22сек (20°C, за безвъздушно пръскане 40-50 % с
Гланцовост	: 20-30

Време за съхнене

Време за изсъхване 20°C	Сухо на прах	Сухо на допир	Пълно изсъхване
		5-10 мин	10-20 мин

Покритие/Разстилане

Покритие	Сух слой	Мокър слой	Разстилане
Приложимо (MICRON)	30-50	50-70	5-8 м ² /л
Препоръчително (MICRON)	40μ	60μ	6 м ² /л

Нанасяне

Трябва да се нанася чрез пръскане. Трябва да се нанасат 2-3 слоя с изчакване между слоевете над 10-15 минути. Нанася се върху предварително грундирана повърхност с целулозен грунд.

Срок на годност 2 години за неотворена опаковка