

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▮ Придава мраморен ефект на повърхността.
- ▮ Благодарение на паропропускливостта си, позволява на повърхността да диша.
- ▮ Тъй като е на водна основа, продуктът е безвреден за човешкото здраве и околната среда.
- ▮ Има приятен аромат по време на нанасяне.

## ОБЛАСТИ НА НАНАСЯНЕ

Използва се след подготовка на повърхността с подходящ грунд върху стени, мазилка, бетон и дървени повърхности.

## ПОДГОТОВКА

След отстраняване на всички видове замърсявания, мазнини и прах от повърхността на нанасяне, дефекти трябва да се коригират с **SAN DECO** фин акрилен кит и да се грундира с **SAN DECO Decoprimer**.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- ▮ **DECOSTUCCO** преди нанасяне трябва да се разбърка добре, без разреждане.
- ▮ Първият слой **DECOSTUCCO** се нанася върху повърхността с мистрия от неръждаема стомана, вторият слой се нанася, ако не се постигне желаната гладкост и покритие.
- ▮ След като продуктът се изсъхне след 24 часа, повърхността се шлифова с фина шкурка и желаният ефект се нанася с мистрия или шпатула. За да се направи повърхността по-лъскава, може отново да се използва стоманена мистрия.
- ▮ Температурата по време на нанасяне и в период от 24 часа след това трябва да се поддържа в диапазона +5°C +35°C.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ПЛЪТНОСТ (гр/см <sup>3</sup> )	1,73±0,02
ВИСКОЗИТЕТ	Гъст
ТОЧКА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ	Водна основа
РН	8-9
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО % wt	74±2
ЛОС (гр/л) (EU Директива 2004/42/ЕС) Изчислено теоретично	80
РАЗРЕЖДАНЕ	Не
ЦВЯТ	Може да бъде оцветен по каталога Sandeco Decostucco
ТЕОРЕТИЧНА РАЗХОДНА НОРМА * (мл/м <sup>2</sup> ) (за един слой)	400-600
КАПАЦИТЕТ НА ПОКРИВНОСТ (м <sup>2</sup> /л)	1,65 - 2,50
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ (при 23°C)	Сухо на допир след 4-5 часа. Пълно изсъхване след 24 часа.
СРОК НА ГОДНОСТ**	1 Година
РАЗФАСОВКИ	5 кг. / 10 кг. / 20 кг.

\* Стойностите на теоретичната разходна норма се изчисляват за нанасяне на един слой върху гладка основа и чрез подходящите методи.

\*\* Срокът на годност е валиден, когато продуктът се съхранява в запечатана опаковка на хладно и сухо място, защитено от директна слънчева светлина и при температура между +5°C и +35°C.

## ВНИМАНИЕ

- ▮ **Р 102** Дръжте далеч от деца.
- ▮ **Р 301+ Р 310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:** : Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар
- ▮ Не използвайте опаковката за съхранение на хранителни продукти.