РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО / СМЕСТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ / ДОСТАВЧИКА

1.1. Идентификация на продукта
ANTIGRAVITEX PROFESSIONAL

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват
Няма данни.
Употреба на веществото / сместа: антикорозионна добавка.

1.3. Подробни данни на доставчика на информациония лист за безопасност

Предприятие RANAL Sp. z o.o.
ul. Łódzka 3
42-240 Rudniki k. Częstochowy, PL
Tel: +48 34 329 4503
Факс: + 48 34 320 12 16
Регистрационен номер: 000029202

Лице отговорно за изготвяне на информационния лист за безопасност:
ranal@ranal.pl

1.4. Номер при спешни случаи
+48 34 329 45 03 (от 8:00 до 15:00)

РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ОАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕС) № 2008/2008:

GHS02
Flam. Liq. 2 H225 Лесно запалима течност и пари.

GHS09
Aquatic Chronic 2 H411 Токсичен за водния живот с дълготраен ефект.

GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Предизвиква дразнене на кожата.
STOT SE 3, H336 Може да причини сънливост или замаяност.

2.2. Елементи на етикета
Класификация съгласно Регламент (ЕС) № 2008/2008:
Продуктът е класифициран и етикетиран в съответствие с разпоредбите на CLP.

Пиктограми посочващи вида опасност:

GHS02

GHS07

GHS09

Сигнална дума: **Опасност.**

Елементи за обозначаване за вида на опасност:
Керосин (нефт), хидрообработен, лек.
Керосин (нефт), хидрообработен, лек.
Керосин (нефт), хидрообработен, лек.
Разтворител нафта (нефт), лек аромат.

Предупреждения за опасност:
H225 Силно запалими течност и пари.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H411 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност:

P210	Да се пази на далеч от топлина, нагорещени повърхности. искри, открит огън и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P243	Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.
P280	Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P303+P361+P353	При контакт з кожата (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.
P403+P233	Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
P405	Да се съхранява под ключ.
P501	Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионални/национални/международни разпоредби.

2.3. Други опасности

Резултати от оценката свойствата на PBT и vPvB:
PBT: не е приложимо.
vPvB: не е приложимо.

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВКИ/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества
Не е приложимо.

3.2. Смеси
Описание: Смес от изброените по-долу вещества с добавки.

Опасни съставки:		
CAS: 64742-49-0 927-510-4 Регистрационен номер 01-2119475515-33	Керосин (нефт), хидрообработен, лек. Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 3; H315; STOT SE 3; H336.	10<25%
CAS: 64742-49-0 920-750-0 Регистрационен номер 01-2119473851-33-0001	Керосин (нефт), хидрообработен, лек. Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H336	5<10%
CAS: 64742-49-0 921-024-6 Регистрационен номер 01-2119475514-35	Керосин (нефт), хидрообработен, лек. Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 3; H315; STOT SE 3; H336.	5<10%
CAS: 64742-95-6 918-668-5 Регистрационен номер 01-2119455851-35	Разтворител нафта (нефт), лек аромат. Flam. Liq.2, H225, Asp. Tox 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335-H336	5<10%

Допълнителна информация:
Пълен текст на фразите, идентифициращи видовете опасност, посочени в раздел 16 на листа.

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание за мерките на първа помощ:

Обща информация:
Веднага свалете замърсените дрехи.

Дихателни пътища:
Ако не сте в безсъзнание, поставете пациента стабилен в странично положение за транспорт.

Контакт с кожата:
Измийте веднага с вода и сапун и изплакнете обилно. Изплакнете веднага с вода. Ако дразненето продължи, консултирайте се с лекар.

Контакт с очите:
Изплакнете отворените очи за няколко минути под течаща вода. Ако симптомите продължават, консултирайте се с лекар.

Храносмилателна система:
Ако симптомите продължават, консултирайте се с лекар.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти
Няма налични данни.

4.3. Указание за всяка незабавна медицинска помощ и специално необходимо лечение на пострадалия
Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Препоръчителни пожарогасители: CO_2,пясък, пожарогасителен прах.
Неподходящи средства за гасене: вода, силна водна струя.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
Няма налични данни.

5.3. Съвети за пожарникарите

Защитно оборудване: дихателна защита.
Допълнителна информация: Охладете застрашените контейнери с диспергирана вода.

РАЗДЕЛ 6: СТЪПКИ В СЛУЧАЙ НА НЕВОЛНО ИЗПУСКАНЕ В ОКОЛНАТА СРЕДА

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи
Използвайте предпазни средства. Дръжте незащитени лица далеч от местопроизшествието.
Да се избягва контакт с кожата и очите и дрехите.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда
Да се предотврати попадането в канализацията, повърхностните и подземните води.
Предотвратяване на проникване в канализацията, обработването и мазетата.
В случай на проникване във водосток или канализация, информирайте съответните органи.
Предотвратете попадането на продукти в канализация / повърхност или подемните водачи.

6.3. Методи и материали за ограничаване на разпространяване и почистване
Съберете материал, свързващ течностите (пясък, диатомит, киселинни свързващи вещества, универсални свързващи вещества, дървени стърготини). Изхвърлете замърсените материали като отпадъци съгласно раздел 13 от Информационния лист за безопасност. Осигурете адекватна вентилация. Не мийте с вода или с водни почистващи препарати.

6.4. Позоваване на други раздели
Третиране на отпадъците - гледай Раздел 7 на Информационния лист за безопасност.
Ylична защитна - гледай Раздел 8 на Информационния лист за безопасност
Третиране на отпадъците - гледай Раздел 13 на Информационния лист за безопасност.

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа
Осигурете добра вентилация / изпускателна тръба на работното място.
Използвайте само в добре проветрени помещения.

Информация за пожарна и експлозивна защита:
Пазете далеч от източници на запалване - не пушете. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително информация за несъвместимости

Изисквания за съхранение и опаковане:
Да се съхранява в хладни помещения.

Информация за съхранение в общ склад:
Не е приложимо.

Останала информация относно условията на съхранение:
Да се съхранява в плътно затворена опаковка. Да се съхранява на хладно и сухо място в запечатани плътни съдове.

7.3. Специфични крайна (и) употреба (и)
Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 8: КОНТОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯ/ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Допълнителна информация за спецификата на техническите съоръжения:
Липса на допълнителни информации, вижте раздел 7 от картата.

8.1. Параметри относно контролът

Компоненти с ограничени стойности, които изискват мониторинг на работното място:
Продуктът не съдържа значителни количества критични материали, които трябва да бъдат наблюдавани на работното място.

DNEL		
CAS: Керосин (нефт), хидрообработен, лек.		
Устно	Дългосрочни общи ефекти, общо население	149 mg / kg телесно тегло / ден (обща популация)
Кожа	Дългосрочни общи ефекти, служител	300 mg/kg телесно bw/ден (служител)
	Дългосрочни общи ефекти, общо население	149 mg / kg телесно тегло / ден (обща популация)
Инхалация	Дългосрочни общи ефекти, служител	2085 mg/m³ (служител)
	Дългосрочни общи ефекти, общо население	477 mg/m³ (обща популация)
CAS: Керосин (нефт), хидрообработен, лек.		
Устно	Дългосрочни общи ефекти, общо население	149 mg /kg телесно тегло/ден (обща популация)
Кожа	Дългосрочни общи ефекти, служител	773 mg/kg телесно bw/ден (служител)
	Дългосрочни общи ефекти, общо население	699 mg/m³ (обща популация)
Инхалация	Дългосрочни общи ефекти, служител	2035 mg/m³ (служител)
	Дългосрочни общи ефекти, общо население	608 mg/m³ (обща популация)
CAS: Керосин (нефт), хидрообработен, лек.		
Устно	Дългосрочни общи ефекти, общо население	149 mg /kg телесно тегло/ден (обща популация)
Кожа	Дългосрочни общи ефекти, служител	773 mg/kg телесно bw/ден (служител)
	Дългосрочни общи ефекти, общо население	699 mg/m³ (обща популация)
Инхалация	Дългосрочни общи ефекти, служител	2035 mg/m³ (служител)
	Дългосрочни общи ефекти, общо население	608 mg/m³ (обща популация)
CAS: 64742-95-6 Разтворител керосин (лек нефт), лек ароматен		
Устно	Дългосрочни общи ефекти, общо население	149 mg /kg тегло/ден (обща популация)
Кожа	Дългосрочни общи ефекти, служител	25 mg/kg телесно bw/ден (служител)
	Дългосрочни общи ефекти, общо население	149 mg /kg тегло/ден (обща популация)
Инхалация	Дългосрочни общи ефекти, служител	150 mg/m³ (служител)
	Дългосрочни общи ефекти, общо население	32 mg/m³ (обща популация)

Допълнителна информация:
Съставено въз основа на наличните списъци към момента на създаване на картата.

8.2. Контрол на експозицията

Лични мерки за защита и хигиена:

Общи мерки за защита и хигиена:
Пазете от храна, напитки и фуражи. Веднага свалете замърсените дрехи. Измийте ръцете преди почивките и след работа. Да се избягва контакт с кожата. Да се избягва контакт с кожата и очите.

Защита на дихателните пътища:
Не е изисквана.

Защита на ръцете:
Защитни ръкавици.

Материал на ръкавиците:
Изборът на подходящи ръкавици зависи не само от материала, но и от други качествени характеристики и варира в зависимост от производителя. Продуктът е смес от няколко вещества, така че устойчивостта на материала не може да бъде оценена предварително и трябва да се провери, преди да използвате продукта. Флуорирана гума (Viton), препоръчителна дебелина на материала: ≥12 mm, време за проникване на материала за ръкавици: >480 min., точното време на пробив трябва да бъде определено от производителя и трябва да се спазва.

Защита на очите:
Плътно защитни очила.

Защита на тялото:
Защитен костюм.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

9.1. Информации относно основните физични и химични свойства

Обща информация:

Състояние на веществото	течност
Цвят	черен
Мирис	характерен
Праг на мириса	не е налично

pH	Неприложимо
Промени в състоянието:	
Точката на топене/обхватът на топене	не е определена
Начална точка на кипене и/диапазон на кипене	60°C
Точка на запалване	-5°C (DIN 53213)
Запалимост (твърдо вещество, газ)	не е приложимо
Точка на възпламеняване < 200 ° C	
Температура на разпадане	Не е посочено
Температурата на самозапалване	на продукта не се запалва спонтанно
Риск от експлозия	продуктът не е взривоопасен, но може да се образуват експлозивни смеси пара / въздух
Граници на експлозивност	долна: 1,2 vol% горна: 7,0 VOL%
Налягане на парите 20°C	60 hPa
Плътност **20°C**	1,09 g/cm³ (DIN 51757)
Относителната плътност	не се определя
Плътността на парите	не се определя
Скорост на изпарение	Не е посочено
Разтворимост във вода /	смесимост с вода не се смесва с вода или се смесва много силно
Коефициентът на разпределение n-октанол / вода	не е определен
Вискозитет	динамичен w 20°C: 1300mPas Кинематикът не е посочен
Съдържание на разтворители	
Органични разтворители:	46,2%
Вода	0,1%
Съдържание на прахови частици:	53,7% (DIN 53216)

9.2. Друга информация
Няма налични данни.

LZO (EU): 46,22%
LZO (EU): 503,7 g/l
Регламент VOCV: 46,21%

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност
Няма налични данни.

10.2. Химична стабилност

Термично разлагане / условия, които трябва да се избягват:
Не се разлага, когато се използва, както е посочено.

10.3. Възможност за поява на опасни реакции
Не са известни опасни реакции.

10.4. Условия, които трябва да се избягват
Няма налични данни.

10.5. Несъвместими материали
Няма налични данни.

10.6. Опасни продукти при разпадане
Въглероден оксид.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИЛОГИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

а) Остра токсичност: Остра токсичност въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

LDL/LC50 стойности, приложими за класификацията:

CAS: Керосин (нефт), хидрообработен, лек.

Устно	LD50	>5840 mg/kg (плъх)
Кожа	LD50	>2920 mg/kg (плъх)
Инхалация	LC50 (4 h)	>23,3 mg/l (плъх)

CAS: Керосин (нефт), хидрообработен, лек.

Устно	LD50	>5000 mg/kg (плъх)
Кожа	LD50	>2800 mg/kg (заек)
Инхалация	LC50 (4 h)	>23,3 mg/l (плъх)

CAS: Керосин (нефт), хидрообработен, лек.

Устно	LD50	>5840 mg/kg (плъх)
Кожа	LD50	>2920 mg/kg (заек)
Инхалация	LC50 (4 h)	>25,2 mg/l (плъх)

CAS: 64742-95-6 Разтворител керосин (лек нефт), лек ароматен

Устно	LD50	>3592 mg/kg (плъх)
Кожа	LD50	>3160 mg/kg (заек)
Инхалация	LC50 (4 h)	>6193 mg/l (плъх)

Дразнещо действие:
Корозивни действия / дразнене на кожата: **дразнещ ефект върху кожата.**
Сериозно увреждане / дразнене на очите: въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени.

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата:
Остра токсичност въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

Допълнителна информация за токсикологичност:
Няма налични данни.

Канцерогенност, мутагенност и токсично действие за оплодителната способност:
Мутагенност на репродуктивните клетки: въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.
Канцерогенност: въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.
Токсичност за оплодителната способност: въз основа на наличните данни критериите за класификация не са изпълнени.
STOT – еднократна експозиция: да предизвикват сънливост и световъртеж
STOT –многократна експозиция:въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

Опасности причинени от аспирация:
Остра токсичност въз основа на наличните данни, критериите за класификация не са изпълнени.

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност

Вреден за водната среда:	
CAS: Керосин (нефт), хидрообработен, лек.	
LL50 / 96 h	>13,4 mg/l (*Salmo Gairdneri/Oncorhynchus Mykiss*)
EL50 / 48 h	3 mg/l (*Daphnia Magna*)
EL50 / 72 h	10-30 mg/l (*Selenastrum Capricornutum*)
CAS: Керосин (нефт), хидрообработен, лек.	
LL50 / 96 h	>13,4 mg/l (*Salmo Gairdneri/Oncorhynchus Mykiss*)
EL50 / 48 h	3 mg/l (*Daphnia Magna*)
EL50 / 72 h	10-30 mg/l (*Selenastrum Capricornutum*)
CAS: Керосин (нефт), хидрообработен, лек.	
LL50 / 96 h	11,4 mg/l (*Salmo Gairdneri/Oncorhynchus Mykiss*)
EC50 / 48 h	10 mg/l (*Phaeophyta*)
EL50 / 48 h	3 mg/l (*Daphnia Magna*)
EL50 / 72 h	30-100 mg/l (*Selenastrum Capricornutum*)

CAS: 64742-95-6 Разтворител керосин (лек нефт), лек ароматен	
LL50 / 96 h	9,2 mg/l (*Salmo Gairdneri/Oncorhynchus Mykiss*)
EC50 / 48 h	7,4 mg/l (*Daphnia Magna*)
EL50 / 48 h	3,2 mg/l (*Daphnia Magna*)
EL50 / 72 h	2,9 mg/l (*Selenastrum Capricornutum*)

12.2. Устойчивост и разградимост
Няма налични данни.

12.3. Способността за биоакумулиране
Няма налични данни.

12.4. Мобилност в почвата
Няма налични данни.

Екотоксични ефекти:
Внимание: Токсичен за риби

Обши забележки:
Клас на опасност за водата 2 (германски регламент) (самооценка): опасен за водата.
Предотвратете попадането в канализацията, повърхностните и подземните води
Опасност от питейна вода, дори ако малки количества изтичат в почвата.
Токсичен за риба и планктон във водохранилища.
Токсичен за водните организми.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB
PBT: не е приложимо.
vPvB: не е приложимо.

12.6. Други неблагоприятни ефекти
Няма налични данни.

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за обезвреждане на отпадъци от продукта:

Препоръки:
Да не се съхранява заедно с битови отпадъци. Предотвратяване на навлизане в канализацията. Изхвърлете като опасни отпадъци.

Европейски каталог на отпадъците	
HP 3	Лесно запалим
HP 4	Дразнещ - дразнене на кожата и увреждане на очите
HP 5	Специфична токсичност за целеви органи (STOT) / токсичност при вдишване
HP 14	Екотоксичност

Неочистени опаковки:
Препоръки: Изхвърлете в съответствие с официалните разпоредби.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТ

14.1. Номер UN(Номер ONZ)
ADR, RID, ADN, IMDG, IATA
1139

14.2. Правилно име за транспортиране на UN

ADR/RID/ADN 1139 ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ, ВРЕДНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, специални разпоредби 640D.
IMDG ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ (HEPTANS, керосин (нефт), хидрообработен, лек). Замърсява морската вода.
IATA ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ.

14.3. Клас (-ове) опасности при транспорта

ADR, RID, ADN, IMDG
Клас 3 Лесно запалим течности
Етикета 3

IATA
Клас 3 Лесно запалим течности
Етикета 3

14.4. Група на опаковане
ADR, RID, ADN, IMDG, IATA
II

14.5. Опасност за околната среда
Продуктът съдържа вещества, вредни за околната среда: бис (ортофосфат) трицин.
Керосин (нефт), хидрообработен, лек.
Замърсяване на морската вода: да.
Символ (риба и дърво).

Специално обозначение (ADR / RID / ADN):
Символ (риба и дърво).

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Внимание: Лесно запалим течности:

Код за опасност (Кемлер):	33
Номер EMS:	F-E, S-E
Категория опаковки:	B

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II към Конвенцията MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Не е приложимо.

Транспорт / Допълнителна информация:

ADR / IMDG	транспортна класификация въз основа на опаковки. >30 l(IMDG), <450l (ADR)

Други класификации могат да се прилагат за други опаковъчни единици.

ADR/RID/ADN

Ограничени количества (LQ)	5l
Количествата изключени (EQ)	Код E2 Максимална нетна сума за вътрешната опаковка: 30 ml Максимална нетна сума за вътрешната опаковка: 500 ml
Транспортна категория:	2
Код за ограничаване на превоза през тунели;	D/E

IMDG

Ограничени количества (LQ)	5l
Количествата изключени(EQ)	Код E2 Максимална нетна сума за вътрешната опаковка: 30 ml Максимална нетна сума за вътрешната опаковка: 500 ml
Примерен регламент на ONZ	UN 1139 ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ, Специален регламент 640D, 3, II, Вреден за околната среда

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВИТЕ

15.1. Регламенти законодателство относно безопасността, здравето и околната среда, специфични за веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕС) № 1272/2008:
Продуктът е класифициран и етикетиран в съответствие с изискванията на CLP.

Пиктограми, посочващи вида опасност:



GHS02 GHS07 GHS09

Сигнална дума: **Опасност.**

Елементи за обозначаване за вида на опасност:
Керосин (нефт), хидрообработен, лек.
Керосин (нефт), хидрообработен, лек.
Керосин (нефт), хидрообработен, лек.
Разтворител нафта (нефт), леки ароматни.

Фрази посочващи вида опасност:

H225	Силно запалими течност и пари.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H336	Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H411	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Фрази посочващи предпазни мерки:

P210	Съхранявайте далеч от източници на топлина, горещи повърхности, източници на искри, открит пламък и други. източници на запалване Тютюнопушенето забранено.
P243	Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество.
P280	Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P303+P361+P353	При контакт з кожата (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Веднага отстранете всички замърсени дрехи. Облейте кожата с вода или вземете душ.
P403+P233	Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
P405	Да се съхранява под ключ.

P501	Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионални/национални/международни разпоредби.

Директива 2012/18/ЕС:
Опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I. Нито една от съставките не е посочена.
Категория Севезо
E2 Вреден за водната среда
P5c ЛЕСНО ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ
Квалифициращо количество (тонове) за прилагане на повишен риск: 200 t
Квалифициращо количество (тонове) за прилагане на повишен риск: 500 t

Национални разпоредби
Технически инструкции (въздух)

Klас	количество %
Вода	0,1
NK	46,2

Клас на опасност за водата 2 (германски регламент) (самооценка): опасен за водата.

15.2. Оценка на химическата безопасност
Оценка на химическата безопасност не е извършена.

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Тази информация се основава на настоящите ни познания. Те обаче не представляват гаранция за някакви специфични характеристики на продукта и не могат да бъдат основа за валидни договори.

Важни фрази:

H225	Силно запалими течност и пари.
H226	Запали ми течност и пари.
H304	поглъщане и навлизане в дихателните пътища могат да бъдат фатални.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
H336	Може да причини сънливост или замаяност.
H411	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Отдел, издаващ картата:
Отдел за безопасност на продуктите

Съкращения и акроними:

RID	Правилник за международен превоз на опасни товари.
ICAO	Международна организация за гражданска авиация.
ADR	Международна конвенция за автомобилния превоз на опасни товари.
IMDG	Международен код за опасни стоки.
IATA	Международна асоциация за въздушен транспорт.
GHS	глобално хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали.
EINECS	Европейски списък на съществуващи вещества с търговско значение.
ELINCS	Европейски списък на съществуващите химични вещества.
CAS номер	цифров обозначение, присвоено на химическо вещество от американската организация Chemical Abstracts Service (CAS).
DNEL	Ниво което не причинява промени
LC50	50% летална концентрация.
LD50	50% летална доза.
PBT	Устойчив, биоакумулиращ и токсичен.
vPvB	vPvB Вещества много устойчиви и много биоакумулиращи.
SVHC	вещества, предизвикващи сериозно безпокойство.
Flam. Liq. 2	Запалими течности, кат. 2.
Flam. Liq. 3	Запалими течности, кат. 3.
Skin Irrit. 2	Каустик / дразнещ ефект върху кат. 2.
STOT SE 3	Специфична токсичност за целевите органи - еднократна експозиция, кат. 3.
ASP. Tox. 1	Заплаха, причинена от аспирация категория 1.
Aquatic Chronic 2	Вредно за водната среда - дългосрочна опасност, кат. 2.

Промени в картата: обща актуализация.

Номер на картата: 1N2L0318V2