



## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ В СЪОТВЕТСТВИЕ

с EU 305/2011, ПРИЛОЖЕНИЕ V

No:008

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Идентификационен код на продукта:                                                                                                                       | ODE ISIPAN - термоизолационни продукти за строителство - екструдирани пенополистиролен                                                                                                                |
| 2. Вид, партиден или сериен номер или друга маркировка, позволяваща идентифициране на строителния материал:                                                | ODE ISIPAN BD – ODE ISIPAN DT                                                                                                                                                                         |
| 3. Предвидена употреба или употреба на строителния материал в съответствие с приложимите подходящи технически спецификации, предвидени от производителя:   | Термична изолация на сгради                                                                                                                                                                           |
| 4. Име и адрес на производителя:                                                                                                                           | ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş<br>Hacı Şeremet Mevkii 3. Sokak Çorlu/Tekirdağ                                                                                                                      |
| 5. Име и адрес на оторизирания представител                                                                                                                | Няма                                                                                                                                                                                                  |
| 6. Система или системи за оценяване и проверка на достоверността на експлоатационните показатели на строителния материал, както е посочено в Приложение V: | Система 3                                                                                                                                                                                             |
| 7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, включвайки подходящия стандарт:                                        | TECHNICKÝ A SKŮŠOVNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.<br>ИНСТИТУТ ЗА ИЗПИТВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ<br>N.B 1301 извършен е първоначален тест по Система 3 и е издаден доклад 504/11/0083/2103/SN |

## 9. Декларирани експлоатационни показатели

| Основни характеристики                                                           | Експлоатационни показатели |                |                |                |                | Свързани международни стандарти |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|
|                                                                                  | 20 BD                      | 30 BD          | 40 BD          | 50 BD          | 60 BD          |                                 |
| Термично съпротивление и термична проводимост (EN 12667)                         | < 0,039                    | < 0,039        | < 0,039        | < 0,039        | < 0,039        | EN 13164:2012                   |
| Дължина и ширина (EN 822)                                                        | 1200 mm/600 mm             | 1200 mm/600 mm | 1200 mm/600 mm | 1200 mm/600 mm | 1200 mm/600 mm |                                 |
| Правоъгълност на дължина и ширина (EN 824)                                       | 5 mm/m                     | 5 mm/m         | 5 mm/m         | 5 mm/m         | 5 mm/m         |                                 |
| Глакост (EN 825)                                                                 | NPD                        | NPD            | NPD            | NPD            | NPD            |                                 |
| Дебелина (EN 823)                                                                | 20 ±1 mm                   | 30 ±1 mm       | 40 ±1 mm       | 50 ±1 mm       | 60 ±1 mm       |                                 |
| Реакция на огън (EN 13501-1, EN 15715)                                           | E                          | E              | E              | E              | E              |                                 |
| Стабилност при определена температура (1604)                                     | ≤ %2                       | ≤ %2           | ≤ %2           | ≤ %2           | ≤ %2           |                                 |
| Деформация при определено натоварване на натиск и температурни условия (EN 1605) | NPD                        | NPD            | NPD            | NPD            | NPD            |                                 |
| Якост при натиск (EN 826)<br>- Напрежение при натиск при 10 % деформация         | ≥100                       | ≥100           | ≥200           | ≥300           | ≥400           |                                 |
| Якост на опън, перпендикулярно на повърхностите (EN 1607)                        | NPD                        | NPD            | NPD            | NPD            | NPD            |                                 |
| Бавна пластична деформация при натиск (EN 1606)                                  | NPD                        | NPD            | NPD            | NPD            | NPD            |                                 |
| Водопропускливост (EN 12087)                                                     | ≤ %0,7                     | ≤ %0,7         | ≤ %0,7         | ≤ %0,7         | ≤ %0,7         |                                 |
| Съпротивление при замразяване и размразяване (EN 12091)                          | NPD                        | NPD            | NPD            | NPD            | NPD            |                                 |
| Пропускливост на водни пари (EN 12087, EN 12088)                                 | NPD                        | NPD            | NPD            | NPD            | NPD            |                                 |
| Изпускане на опасни вещества във вътрешния микроклимат                           | NPD                        | NPD            | NPD            | NPD            | NPD            |                                 |



|                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Деформация при определено натоварване на натиск и температурни условия (EN 1605)                                                                                                                                 | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    |
| Якост при натиск (EN 826)<br>- Напрежение при натиск при 10 % деформация                                                                                                                                         | ≥100   | ≥100   | ≥200   | ≥300   | ≥400   |
| Якост на опън, перпендикулярно на повърхностите (EN 1607)                                                                                                                                                        | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    |
| Бавна пластична деформация при натиск (EN 1606)                                                                                                                                                                  | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    |
| Водопропускливост (EN 12087)                                                                                                                                                                                     | ≤ %0,7 | ≤ %0,7 | ≤ %0,7 | ≤ %0,7 | ≤ %0,7 |
| Съпротивление при замръзване и размразяване (EN 12091)                                                                                                                                                           | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    |
| Пропускливост на водни пари (EN 12087, EN 12088)                                                                                                                                                                 | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    |
| Изпускане на опасни вещества във вътрешния микроклимат                                                                                                                                                           | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    |
| Тлеене (EN 13501-1, EN 15715)                                                                                                                                                                                    | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    |
| Дълготрайност на реакцията към огън, устойчивост към топлина, атмосферни влияния, стареене<br>Характеристики на устойчивост                                                                                      | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    |
| Дълготрайност на термичната устойчивост към топлопроводимост, атмосферни влияния, стареене (EN 12667)                                                                                                            | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    |
| Устойчивост на якостта при натиск към стареене и разграждане<br>Бавна пластична деформация при натиск (EN1606)<br>Устойчивост на замразяване и размразяване (EN 12091)<br><br>Дългосрочна редукция на дебелината | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    | NPD    |

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2 са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели е издадена с пълната отговорност на производителя, посочен в точка 4.

**Подписано за и от името на производителя**

**Име и длъжност:**

**Място и дата на издаване:**

: 04.08.2016

Подпис