

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

СТРУКТУРНА БОЯ ЗА БРОНИ НА СПРЕЙ



Еднокомпонентно структурно покритие, предназначено за боядисване на брони, накрайници и пластмасови елементи на огледала за кола. Отличава се с кратко време на сушене и много добра адхезия към пластмасите (без адхезия към PE). Лесен за използване, елиминира незначителни дефекти на повърхността. Устойчив на атмосферни условия и механични повреди. Може да се използва като горно покритие без нужда от допълнителна боя.

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!

МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НА СЛЕДНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ

Пластмаси (ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC твърд).
Акрилни грундове.
Епоксидни грундове.
Стари слоеве боя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Бързосъхнещо структурно покритие.

Добра адхезия към повечето пластмаси, използвани в автомобилната промишленост без нужда от грундове. Може да бъде покрита с повечето бои за броня, предлагани на пазара.

ЦВЯТ

Черен.
Сив.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди нанасянето на продукта почистете внимателно пластмасата с препарат за отстраняване на силикон. Шлайфайте с абразивна кърпа и отново обезмаслете. Отстранете всички остатъци от анти-адхезивен агент, за да осигурите добра адхезия. Разклатете флакона преди употреба.

Нанесете 1-2 единични слоя от разстояние от около 30 см.
Направете 5-10 минути пауза между нанасянията на продукта.

Почистете дюзата след употреба, като поставите флакона с дюзата надолу и го натиснете за 5 секунди.

ВНИМАНИЕ! Най-добре е да боядисвате в сухо помещение при температура 20°C

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА**ВРЕМЕ ЗА ВТВЪРДЯВАНЕ**

Без прах: 20 мин.

На допир: 60 мин.

Напълно сухо: 24 ч

СЪДЪРЖАНИЕ НА ВОЛАТИЛНИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

II/V/e граница = 840 гр/л, ЛОС = 650 гр/л

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на тъмно и сухо място, далеч от източници на огън и топлина. Сроктът на годност в оригинална опаковка при температура 20°C е 36 месеца.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА:

Съгласно информационния лист за безопасност на материалите за съдържание опасни вещества за конкретния продукт.

ОПАКОВКА:

Номер на продукта	Обем, литър:	Опаковка, брой:	Тегло на опаковката, кг:
31103 [черно]	0,4	12	5,20
31108 [сиво]	0,4	12	5,20

Тази информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Силната пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Ние обаче не носим отговорност за крайните резултати след неправилна употреба на продукта.

www.adacolor-bg.com

гр. София
ул. „Андрей Германов“ 6
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София, кв. Овча Купел 1,
ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе“ 176
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,
инд. зона: база на Стройкомплект
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали
ул. „Клокотница“ 1
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Троян
ул. „Македония“ 49
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489

гр. Хасково, Южна индустриална
зона, ул. „Околовръстен път“ 5
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833

