

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Разредител за преливане на спрей

Специален разредител, предназначен за елиминиране на оптичните разлики в цветовете между стара боя и нанесено ново акрилно прозрачно покритие.

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!

МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА С:

Цветни акрилни покрития
Прозрачни покрития

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Разредителят за преливане на спрей трябва да се нанася на тънки слоеве по 1-2 минавания на границата между старата боя и нанесеното ново покритие. Възможни са два метода на работа:

Метод I (препоръчително): Нанесете Разредителят за преливане на спрей на тънки слоеве веднага след полагането на всеки слой от прозрачно покритие или емайл.

Метод II: Нанесете Разредителят за преливане на спрей на тънки слоеве веднага след полагането на последния слой от прозрачно покритие или емайл.

ВИСКОЗИТЕТ НА ПРЪСКАНЕ, ДЮЗА ЗА ПРЪСКАНЕ, РАБОТНО НАЛЯГАНЕ:

DIN 4/20 С 10÷ 12с, Ø1.3 ÷1.4 мм, 3÷4 бар

ЦВЯТ:

Прозрачен

ВРЕМЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И УСЛОВИЯ:

Да се съхранява на сухи и хладни места, далеч от източници на огън и топлина. Избягвайте излагането на слънце. Срокът на годност е 24 месеца при температура 20⁰С.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Следвайте Информационния лист за безопасност на опасните вещества за конкретния продукт.

ОПАКОВКА:

Арт. No	Вмести мост	Опаковка, брой	Тегло на кутия , кг
40601	6	3	
0,5 л	6	,	
		9	
		0	

Тази информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Силната пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Ние обаче не носим отговорност за крайните резултати след неправилна употреба на продукта.

RANAL Sp. z o.o.

Fax: +48 34 320 12 16

42-240 Rudniki, PL

ranal@ranal.pl

