

**ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА****ГРУНД ЗА ПЛАСТМАСА НА СПРЕЙ**

Грунд, който увеличава адхезията на покритията върху пластмасови повърхности като PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GFK, PVC-твърди и други. Може да се използва директно под финишिंग слоя (емайл / акрилен или полиуретанов слой), както и под самото покритие, ако искаме предварително да грундираме повърхността.

**ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА  
УПОТРЕБА!**

**ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА**

- Много прецизно покриване на боядисаната повърхност.
- Висока устойчивост на износване и атмосферни условия.
- Може да се използва както отвътре, така и отвън.
- Използвани са газове без мирис.

**ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА**

Вместимост	400 мл
Цвят	безцветен
Гланцовост	полумат
Температура на полагане	около 20°C (мин. 15°C)
Време за изсъхване	около 30 минути
Без залепване	не е приложимо
Втвърдяване/готово за нанасяне на втори слой	не е приложимо
Разстилаемост	2 – 2,5 м <sup>2</sup> в зависимост от вида на повърхността и изпълнителя
Температурна устойчивост	до 120°C
VOС съдържание	около 75%
Съдържание на твърди вещества	около 20%

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

Прочетете внимателно инструкциите на опаковката преди употреба и следвайте инструкциите.

**ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА**

Правилната подготовка на основата за боядисване с грунда за пластмаса има огромно влияние върху трайността и качеството на покритието с боя. Когато подготвяте повърхността за боядисване, тя трябва да се шлайфа (напр. със шкурка 600), след това се изсушава и обезмаслява.

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

---

Почистете и обезмаслете боядисаната повърхност. Разбъркайте старателно съдържанието на спрея, като го разклащате 1 минута. Боядисвайте от разстояние от около 30 см. Няколко тънки слоя дават много по-добър ефект от един дебел слой.

Почистете спрея след приключване на боядисването, като го обърнете на обратно и натискате клапана за 2 секунди.

**ВНИМАНИЕ!** Най-добре е да се използва в сухо помещение при температура 20°C.

**СЪДЪРЖАНИЕ НА ВОЛАТИЛНИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ**

---

Граница на ЛОС II/V/e = 840 гр/л, ЛОС = 680 гр/л

**УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

---

Да се съхранява на тъмно и сухо място, далеч от източниците на огън и топлина. Срокът на годност на продукта в оригинална опаковка при температура 20 ° C е 60 месеца.

**ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

---

Съгласно Информационния лист за безопасност на опасните вещества за конкретния продукт.

**ОПАКОВКА**

---

Арт. No	Вместимост, мл	Опаковка, брой:	Тегло на опаковка, кг:
10174	400	12	5,40

Тази информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Силната пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Ние обаче не носим отговорност за крайните резултати след неправилна употреба на продукта.