

## ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



# Преобразувател за ръжда на спрей

Преобразувател за ръжда - Преобразувател за ръжда на спрей е грунд, предназначен за ръждиви повърхности. Благодарение на своята реактивност с ръжда и желязо, тя превръща ръждата в стабилно покритие на основата, върху която могат да бъдат положени повечето видове покрития, предлагани на пазара.

**ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!**

### УПОТРЕБА

---

- ремонт и поддръжка на превозни средства,
- обновяване на устройства от различни видове,
- селскостопанска техника,
- контейнери,
- стоманени конструкции.

Типичната употреба се състои в покриване на повредени или ръждиви метални части.

**Внимание!** Температура при полагане 8°C - 25°C

### ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

---

- Отлична конверсия.
- Отлична адхезия.
- Втвърдената повърхност се шлифа лесно.

### ЦВЯТ

---

Кафяв.

### ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

---

Премахнете механично колкото е възможно повече ръжда, като полирате или четкате повърхността. Разклатете внимателно спрея преди употреба. Нанесете върху повърхността от разстояние 20-30 см. Нанесете 2 или 3 тънки слоя „мокро върху мокро“ без да капе. Изчакайте 5-10 минути преди нанасянето на следващите слоеве. Оставете слоя да се преобразува и изсъхне (около 10-12 часа). Шлайфайте изсъхналият слой за увеличаване на сцеплението при полагане на следващия слой.

**УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

---

Да се съхранява на тъмно и сухо място, далеч от източници на огън и топлина. Срокът на годност в оригинална опаковка при 20°С е 24 месеца.

**ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

---

Съгласно Информационният лист за безопасност на опасното вещество за конкретния продукт.

**ОПАКОВКА**

---

| Арт. No | Вместимост, мл: | Опаковка, брой: | Тегло на опаковка, кг: |
|---------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 80684   | 200             | 12              | 2,70                   |

Тази информация се основава на внимателни лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Силната пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Ние обаче не носим отговорност за крайните резултати след неправилна употреба на продукта.