

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



Смивка за боя на спрей

Смивка за боя на спрей е продукт, който позволява ефикасно и ефективно премахване на старият слой боя от различни субстрати. Най-важната му характеристика е гел формулата, благодарение на която той не тече надолу и позволява нанасянето върху вертикални повърхности.

СУБСТРАТ

- Метал
- Дървесина
- Бетон
- Керамика
- Стъкло

Продуктът може да повреди някои пластмаси.

Покрития, които се отстраняват ефективно от продукта

- Фталови
- Хлоро каучук
- Нитроцелулоза
- Поливинил
- Алкидни
- Акрилни
- Епоксидни (с изключения)
- Полиуретан (след по-дълго време)

ИНСТРУКЦИИ ПРИ УПОТРЕБА

- Нанесете с четка слой с дебелина 0,5-2 мм като използвате гумени ръкавици.
- Нанесете смивката върху повърхността и покрийте с фолио (за да повишите ефективността на продукта)
- Оставете фолиото върху слоя, докато той набъбне.
- Времето на набъбване е от 1 до 15 минути и зависи от това колко стар е слоя, неговия тип, дебелина и температурата на околната среда.
- След 30 минути слой трябва да набъбне и ексфолира от повърхността.
- Повърхността трябва да се почисти със шпатула, метална или телена четка.
- Повторете действието, ако е необходимо.
- Преди пребоядисване повърхността трябва да бъде обезмаслена (например с нитро разредител)
- За работа в близко разстояние осигурете ефективна вентилация.
- Използвайте при температура от 50°C до 30°C.

RANAL Sp. z o.o.

Tel.: +48 34 329 45 03 Łódzka 3
Fax: +48 34 320 12 16 42-240 Rudniki, PL

www.ranal.pl
ranal@ranal.pl

Register number:
000029202

RANAL®

РАЗСТИЛАЕМОСТ

До 12м²/кг в зависимост от вида на слоя, неговата дебелина, възраст и околната температура.

ВНИМАНИЕ !

- Съдържа дихлорометан.
- Запалима течност и пари.
- Може да предизвика дразнене на очите.
- Може да причини сънливост или замаяност.
- Предполага се, че причинява рак.
- Многократното излагане може да причини сухота или напукване на кожата.
- Да се пази далеч от деца.
- При поглъщане се консултирайте с лекар.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

- Да се съхранява далеч от източници на топлина, искри, открит пламък, горещи повърхности.
- Пушенето забранено.
- Да се съхранява в затворено помещение.
- Срок на годност: 24 месеца от датата на производство.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно Информационния лист за безопасност на опасните вещества за конкретния продукт.

ОПАКОВКА

Арт. No	Вместимост	Опаковка, брой:
60103	400мл	12

Тази информация се основава на внимателни, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Силната пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Ние обаче не носим отговорност за крайните резултати след неправилна употреба на продукта.