

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Ускорител за акрилни продукти

Ускорителят за акрилни продукти значително намалява времето за сушене и втвърдяване на двукомпонентни акрилни и полиуретанови продукти. Силно се препоръчва да се прилага при ниски температури или при висока влажност на околния въздух.

Може да се използва с:

- Акрилни грундове RANAL
- Безцветни лакове RANAL
- Емайли

Съотношение на смесване:

Ускорителят трябва да се използва в количество до 1%, като се брои готовата смес на продукта с втвърдителя.

Например, в 1 л готова смес трябва да се добавят до 10 мл от ускорителя.

Внимание!

Не превишавайте 1,5% от агента!

Не нанасяйте с бърз втвърдител!

Дозирането на ускорителя над препоръчителното количество не ускорява системата. Предозирането може да причини повърхностни дефекти като загуба на блясък, загуба на адхезия или ефект на портокалова кора.

Изсъхването на лака с добавен ускорител при по-висока температура може да доведе до загуба на блясък и необходимост от полирането му.

Устойчивост на сместта:

Добавете ускорителя точно преди полагането. Ускорителят намалява устойчивостта на сместта.

Вискозитет:

Добавянето на ускорителя не променя вискозитета на пръскане на грунда и прозрачното покритие.

Цвят:

Безцветен

Storage conditions:

Да се съхранява на тъмно и хладно място, далеч от източници на огън и топлина. Срокът на годност в оригинална опаковка при температура 20°C е 24 месеца.

Препоръки за безопасност:

Съгласно Информационния лист за безопасност за опасните вещества за конкретния продукт.

Опаковка:

Арт. No	Вместимост	Опаковка, брой:
40701	0,3 л	6
		Тегло на опаковка, кг:
		2

Тази информация се основава на внимателни, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Силната пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Ние обаче не носим отговорност за крайните резултати след неправилна употреба на продукта.