

характеристики

- Перлените пигменти съдържат блясък и имат ефект на сияние, което отразява различните светлини и сенки.
- Мазилката има почистващо свойство.
- Благодарение на паропропускливостта си, позволява на повърхността да диша
- Тъй като е на водна основа, продуктът е безвреден за човешкото здраве и околната среда.
- Има приятен аромат по време на нанасяне.

ОБЛАСТ НА НАНАСЯНЕ

- Използва се върху стени, мазилка, бетон и дървени повърхности, след подготовка на повърхността с подходящ грунд.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- След почистването на повърхностите от всички видове замърсявания, масла, прах и др., дефектите по тях трябва да се коригират със SAN DECO Acrylic Putty.
- Грундира се със **SANDECO Decoprimer**.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- **ARISTA** Избраният цвят се нанася с ваялк след пълното изсъхване на грунда.
- Температурата по време на нанасяне и в период от 24 часа след това трябва да се поддържа в диапазона +5°C +35°C.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАНИ

ПЛЪТНО СТ (гр/см ³)	1,06±0,02
ВИСКОЗИТЕТ (Krebs Unit)	102-108
ТОЧКА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ	Водна база
РН	8-9
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО % w t	43±2
ЛОС (гр/л) (ЕУ Директива 2004/42/ЕС) Изчислено теоретично	43
РАЗРЕЖДАНЕ	Не
ЦВЯТ	Може да бъде оцветен по каталог.
ТЕОРЕТИЧНА РАЗХОДНА НОРМА * (мл/м ²) (за един слой)	95 - 140
КАПАЦИТЕТ НА ПОКРИВНОСТ (м ² /л)	7,0 - 10,5
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ (при 23°C)	Сухо на допир след 4-5 часа. Пълно изсъхване след 24 часа.
СРОК НА ГОДНОСТ**	1 Година
РАЗФАСОВКИ	1 л / 2,5 л

* Стойностите на теоретичната разходна норма се изчисляват за нанасяне на един слой върху гладка основа и чрез подходящите методи.

** Срокът на годност е валиден, когато продуктът се съхранява в запечатана опаковка на хладно и сухо място, защитено от директна слънчева светлина и при температура между +5°C и +35°C.

ВНИМАНИЕ

- **Р 102** Да се съхранява далеч от деца.
- **Р 301+ Р 310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ** или на лекар
- Не използвайте опаковката за съхранение на хранителни продукти.