

ОПИСАНИЕ

- 1 Лесно за нанасяне.
- 1 Отлична способност за изпълване, нанася се единичен слой.
- 1 Водопронпускливост позволява на продукта да диша.
- 1 Естественото съдържание на вар прави мазилката устойчива срещу бактерии и плесени.

ПРИЛОЖЕНИЕ

OBIANTE придава дълбочина и характер на всички видове вътрешни , мазилки, бетонни и дървени повърхности, използва се след подготовка на повърхността.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

След премахване на всички видове замърсявания, мазнини, ронливи слоеве боя и прах от повърхността, върху които ще се прилага мазилката, дефектите трябва да се коригират с акрилен фин кит **SAN DECO Uniprimer**.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- 1 Преди нанасяне на **OBIANTE** трябва да разбърка със стоманена мистрия до омекване, без да се разрежда.
- 1 Мазилката се нанася върху повърхността като единичен слой според желаната дебелина.
- 1 Различни дизайни се оформят със специален инструмент, докато продуктът е все още мокър.
- 1 След 10-20 минути при 23 ± 2 ° C, когато започне да се изсъхва, повърхността се изтъква със стоманена мистрия.
- За да се осигури по-добра гладкост и яркост, повърхността на продукта се изглажда добре с мистрия след пръскане на водата върху продукта **OBIANTE**. След това го оставете да изсъхне.
- 1 Когато има пълно изсъхване, с продукта **OBIANTE**, Pearlescent Final Coat се нанася един или повече цвята по желание
- 1 Температурата по време и 24 часа след нанасяне трябва да е между 5°C и 35°C..

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ПЛЪТНОСТ (гр/см³)	1,72±0,02
ВИСКОЗИТЕТ (Krebs Unit)	Вискозитет
ТОЧКА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ	Водна база
PH	12-14
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО % wt	71±2
ЛОС (гр/л) (EU Директива 2004/42/ЕС) Изчислено теоретично	43
РАЗРЕЖДАНЕ	
ЦВЯТ	НЕ
ТЕОРЕТИЧНА РАЗХОДНА НОРМА * (мл/м ²) (за един слой)	БЯЛ
КАПАЦИТЕТ НА ПОКРИВНОСТ (м²/л)	1200 – 1600
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ (при 23°C)	
СРОК НА ГОДНОСТ**	0,65-0,85
РАЗФАСОВКИ	24 часа
СРОК НА ГОДНОСТ**	1 Година

* Теоритичните стойности на потребление се изчисляват за еднократно нанасяне на покритие с условието за гладкост на повърхността и метод на приложение.

** Срокът на годност е валиден, когато продуктът се съхранява в запечатана опаковка на сухо и хладно място, без пряка слънчева светлина и температура на съхранение 5°C до + 35°C .



Beyond the colors

ОБИАНТЕ

Декоративна мазилка на варова основа състояща се от различни по размер частици на мраморен прах и натурални минерали, използвани за вътрешни повърхности.

ОПАСТНОСТ

- ! **H315** Предизвиква дразнене на кожата.
- ! **H318** Предизвиква сериозно увреждане на очите.
- ! **H335** Може да предизвика дразнене на дихателните пътища..

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- ! **P 102** Дръжте далеч от деца.
- ! **P260** Не вдишвайте.
- ! **P280** Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / очила / маска за лице.
- ! **P302+P352** ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода and soap.
- ! **P332+P313** ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода..
- ! **P310** Обадете се незабавно на ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или потърсете лекар.
- ! **P305+P351+P338** В случай на контакт с очите: Изплакнете с вода.
Не използвайте контейнерите за съхранение на храни.