

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Създава груб вид на повърхността.
- Залепва много добре върху повърхността и я подготвя за декоративните ефекти, които предстои да бъдат нанесени.
- Има отлична покривност.
- На водна основа, не мирише, безвреден за човешкото здраве и околната среда.

ОБЛАСТ НА НАНАСЯНЕ

Използва се за грундиране на акрилни декоративни мазилки върху всякакви минерални повърхности като бетон, гипс, тухли и мазилки.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Почистете повърхностите от всички видове замърсявания, масла, прах и т.н. и коригирайте дефектите по тях със SAN DECO Acrylic Putty.

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- Преди нанасяне грундът трябва да се разрежи с 25-30% вода и да се разбърка механично до получаване на хомогенна смес, след което се нанася на един слой с валяк.

Температурата по време на нанасяне и в период от 24 часа след това трябва да се поддържа в диапазона +5 °C +35 °C.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ПЛЪТНОСТ (гр/см ³)	1,57±0,02
ВИСКОЗИТЕТ (Krebs Unit)	100-110
ТОЧКА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ	Водна основа
РН	8-9
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТВЪРДО ВЕЩЕСТВО % wt	60±2
ЛОС (гр/л) (EU Директива 2004/42/EC) Изчислено теоретично	28
РАЗРЕЖДАНЕ	С 25-30% вода
ЦВЯТ	Бял, но може и да се тонира
ТЕОРЕТИЧНА РАЗХОДНА НОРМА * (мл/м ²) (за един слой)	65 - 100
КАПАЦИТЕТ НА ПОКРИВНОСТ (м ² /л)	10.5 - 15.0
ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ (при 23°C)	Сухо на допир след 2-3 часа. Пълно изсъхване след 24 часа.
СРОК НА ГОДНОСТ**	1 година
РАЗФАСОВКИ	2.5 л

* Стойностите на теоретичната разходна норма се изчисляват за нанасяне на един слой върху гладка основа и чрез подходящите методи.

** Срокът на годност е валиден, когато продуктът се съхранява в запечатана опаковка на хладно и сухо място, защитено от директна слънчева светлина и при температура между + 5°C и + 35°C.

ВНИМАНИЕ

- **Р 102** Да се съхранява извън обсега на деца.
- **Р 301+ Р 310** ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
- Не използвайте опаковката за съхранение на хранителни продукти.